

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: gewenst (21nov2016)

Berekend op: 2016/11/21 13:00:40

Project: Ankehaar Pluimvee B.V.

RD X coördinaat: 227 000

Lengte X: 2500

Aantal Gridpunten X: 10

RD Y coördinaat: 559 500

Breedte Y: 2500

Aantal Gridpunten Y: 10

Berekende ruwheid: 0.18

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: X:\Projecten\Janssen-Asserstraat 94 te Zuidvelde\Aanvullingen WABO nr. 119-121 (jan2016)\aanvullingen feb2016

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Asserstraat 117	228 099	560 873	21.80	12.3
Asserstraat 92	228 018	560 849	20.87	9.2
Asserstraat 123	228 230	560 713	21.77	10.4
Asserstraat 90	227 879	561 053	18.12	7.2
Asserstraat 115	227 892	561 105	18.10	6.9
Asserstraat 115a	228 003	560 995	20.49	8.9
Asserstraat 113	227 819	561 198	17.97	6.7
Asserstraat 111	227 755	561 274	17.90	6.4
Asserstraat 109	227 721	561 316	17.87	6.4
Asserstraat 107	227 615	561 476	17.80	6.3
Asserstraat 105	227 518	561 563	17.77	6.2
Asserstraat 88	227 542	561 459	17.79	6.2
Asserstraat 86	227 440	561 558	17.76	6.2
Asserstraat 130	228 337	560 436	20.07	7.5
Asserstraat 132	228 335	560 417	20.04	7.5
Asserstraat 131/133	228 383	560 417	20.04	7.5
Asserstraat 135/137	228 373	560 257	19.88	7.4
Asserstraat 134	228 373	560 257	19.88	7.4
Asserstraat 136	228 471	559 967	17.62	6.1
Asserstraat 139	228 530	559 911	17.61	6.1
Asserstraat 140	228 472	559 852	17.60	6.1
Kolonivaart 2	227 688	559 694	17.48	6.2

Brongegevens				
Naam : Stal C (32500vk)		Type: AB		
RD X Coord.: 228 265	RD Y Coord.: 560 832	Emissie:	0.02267	
hoogte van emissiepunt:	4.90			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.4	
diameter van emissiepunt:	0.84	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	228 248	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	560 118	
		lengte van gebouw:	99.00	
		breedte van gebouw:	16.00	
		orientatie van gebouw:	37.00	
Naam : Stal D (35000vk)		Type: AB		
RD X Coord.: 228 358	RD Y Coord.: 560 906	Emissie:	0.02442	
hoogte van emissiepunt:	3.10			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.4	
diameter van emissiepunt:	1.07	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	228 328	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	560 900	
		lengte van gebouw:	103.50	
		breedte van gebouw:	16.00	
		orientatie van gebouw:	37.00	

Naam : Stal E (30000vk)		Type: AB
RD X Coord.: 228 232	RD Y Coord.: 560 835	Emissie: 0.02093
hoogte van emissiepunt:	4.10	
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw: 3.4
diameter van emissiepunt:	0.98	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 228 213
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 560 820
		lengte van gebouw: 81.00
		breedte van gebouw: 16.00
		orientatie van gebouw: 37.00
Naam : Stal F (27000vk)		Type: AB
RD X Coord.: 228 294	RD Y Coord.: 560 880	Emissie: 0.01884
hoogte van emissiepunt:	5.70	
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw: 3.4
diameter van emissiepunt:	0.30	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 228 293
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 560 882
		lengte van gebouw: 81.00
		breedte van gebouw: 16.00
		orientatie van gebouw: 37.00
Naam : Stal I (32500vk)		Type: AB
RD X Coord.: 228 359	RD Y Coord.: 560 960	Emissie: 0.02267
hoogte van emissiepunt:	3.50	
verticale uitreesnelheid:	8.70	hoogte van gebouw: 4.1
diameter van emissiepunt:	1.80	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 228 320
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 560 929
		lengte van gebouw: 110.00
		breedte van gebouw: 16.00
		orientatie van gebouw: 37.00
Naam : Stal H (32500vk)		Type: AB
RD X Coord.: 228 265	RD Y Coord.: 560 885	Emissie: 0.02267
hoogte van emissiepunt:	3.50	
verticale uitreesnelheid:	8.70	hoogte van gebouw: 4.1
diameter van emissiepunt:	1.80	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 228 226
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 560 854
		lengte van gebouw: 100.00
		breedte van gebouw: 16.00
		orientatie van gebouw: 37.00
Naam : Stal J (36000vk)		Type: AB
RD X Coord.: 228 242	RD Y Coord.: 560 980	Emissie: 0.01281
hoogte van emissiepunt:	3.50	
verticale uitreesnelheid:	9.20	hoogte van gebouw: 4.1
diameter van emissiepunt:	2.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 228 212
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 560 871
		lengte van gebouw: 100.00
		breedte van gebouw: 13.00
		orientatie van gebouw: 37.00
Naam : Stal K (36000vk)		Type: AB
RD X Coord.: 228 250	RD Y Coord.: 560 903	Emissie: 0.01281

hoogte van emissiepunt:	3.50	hoogte van gebouw:	4.1
verticale uitreesnelheid:	9.20	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	228 304
diameter van emissiepunt:	2.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	560 948
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	100.00
		breedte van gebouw:	16.00
		orientatie van gebouw:	37.00

