



RENVOOI

- baksteen bestaand 100 mm
- nieuw metselwerk 100 mm
- nieuwe scheidingswand 100 mm gasbeton
- 12,5 mm gipsplaten
- 12 mm osb
- stijl- en regelwerk 38x120
- 120+70 mm Isovlas
- Rc= 4,5
- Kingspan K17 50/12,5
- metselwerk
- spouw
- 40 mm Gutex Multitherm
- stijl- en regelwerk 38x184
- Isovlas isolatie 100+90 mm
- 12 mm osb
- 12,5 mm gipsplaten
- Rc=4,6
- MS100 DG, 2.50.2.A
- MS125 DG, 2.75.2.A
- MS150 DG, 3.75.3.A
- MS205 DG 2.75*75.2 AA
- voorzetwand MS125 DG V/100.2A

Elektra conform NEN 1010

- ⊕ rookmelder aangesloten op lichtnet en onderling gekoppeld overeenkomstig NEN Z555
- ⊕ afzuigpunt mechanische ventilatie
- ⊕ MV unit
- ⊕ bodem-warmtepomp
- ⊕ solatube rond 350

inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijnen weerstandsklasse 2 (NEN 5096)

Riolering volgens NEN 3215 en berekening installateur

Scheidingswanden, buitenwanden en het dak van de woning voldoen aan de karakteristieke geluidwering volgens het Bouwbesluit afd. 3.1 en 3.4.

Geluidniveau installaties voldoen aan afd. 3.2 van het Bouwbesluit.

Wering van vocht van de scheidingsconstructie van toilet- en badruimte voldoet aan art. 3.23 resp. 3.24 van het Bouwbesluit.

Verbouw Sterrenwacht in Roden tot appartementen

NIEUWE PLATTEGROND VERDIEPING