

Bijlage 6
Rekenblad

REKENBLAD SRM I (2006)										BügelHajema		
gemeente: Westerveld										datum/ tijd: 03-09-09		
bestemmingsplan: Bestemmingsplan										bestandsnaam: WaBpBa1.xls		
situatie: Uitbreiding event-centre het Swaeneven												
jaar basisgegevens: nvt										prognosejaar: 2020		
waarneempunten				Bareldsweg				Ten Darperweg				
rijlijnummer				1				1				
intensiteit basisjaar				1100				2557			mv	
groeipercentage				0,0				13,0			%	
etmaal int.(prognose) Qetm				1100				2889			mv	
periode				Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht			
uurintensiteit				6,8	3,1	0,7	6,8	3,1	0,7	%		
gemiddelde				70,0	32,6	7,1	183,9	85,6	18,5	mv/ u		
uur -				Qlv			9,7	1,9	0,9	mv/ u		
intensiteit				Qmv	3,7	0,7	0,4					
				Qzv	0,5	0,1	0,1					
				Qmr	0,9	0,8	0,2					
				Qtot	75,1	34,2	7,7					
snelheid				Vlv	80		80			km/ u		
				Vmv	80		80			km/ u		
				Vzv	80		80			km/ u		
				Vmr	80		80			km/ u		
waarneemhoogte				Hw	4,5		4,5			m		
wegdekhoogte				Hweg	0,0		0,0			m		
objectfractie				fobj	0,0		0,0			-		
wegdekverharding				DAB/ referentiewegdek			DAB/ referentiewegdek			-		
afstand obstakel				0,0			0,0			m		
afstand-kruising				a	0,0		80,0			m		
bodemfactor				b	0,89		0,92			-		
afstand (schuin)				r	35,2		135,1			m		
afstand (hor.)				d	35,0		135,0			m		
periode				Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht			
emissie				Elv	68,8	65,5	58,9	73,0	69,7	63,0	dB	
				Emv	60,9	53,8	50,8	65,1	58,0	55,0	dB	
				Ezv	55,2	48,1	47,7	59,4	52,3	51,9	dB	
				Emr	50,7	50,1	44,2	54,9	54,3	48,4	dB	
				Etotaal	69,7	66,0	59,9	73,9	70,2	64,1	dB	
correctie				Ckruispunt (vri)	0,0		0,7			dB		
				Cobstakel	0,0		0,0			dB		
				Creflectie	0,0		0,0			dB		
				Ctotaal	0,0		0,7			dB		
demping				Dafstand	15,5		21,3			dB		
				Dlucht	0,2		0,8			dB		
				Dbodem	3,6		4,3			dB		
				Dmeteo	0,8		2,2			dB		
				Dtotaal	20,1		28,7			dB		
zichthoekcorrectie				N			N			dB		
periode				Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht			
dag/ avond/ nachtwaarde				49,6	45,9	39,8	45,9	42,1	36,0	dB		
dag/ avond/ nachtcorrectie				0	5	10	0	5	10	dB		
dag/ avond/ nachtwaarde na correctie				49,6	50,9	49,8	45,9	47,1	46,0	dB		
Lden				49,9			46,2			dB		
aftrek artikel 110g WGH 2006				2			2			dB		
Lden afgerond na afr. art. 110g WGH 2006				48			44			dB		