

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: aangevraagd

Berekend op: 2013/02/01 10:43:29

Project: 0117 van Erp

RD X coördinaat: 186 300

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 21

RD Y coördinaat: 402 300

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 21

Berekende ruwheid: 0.24

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2013

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: G:\Klanten\0117 Van Erp\OM_0212\OM_0212M\Uitvoer ISL3a

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Vlagberg 26	187 202	403 123	24.41	14.6
Vlagberg 27	187 144	403 087	24.41	14.6
Vlagberg 28	187 091	403 158	24.40	14.5
Vlagberg 29	186 972	403 015	23.40	12.4
Vlagberg 30	186 919	403 032	23.39	12.4
Vlagberg 32	186 633	402 870	24.07	13.7
Vlagberg 33	186 341	402 811	24.06	13.7
Peelkant 70	186 874	402 366	24.06	13.7
Peelkant 72	186 788	402 389	24.06	13.7

Brongegevens				
Naam : Stal 2		Type: AB		
RD X Coord.: 186 821	RD Y Coord.: 402 818	Emissie: 0.00004		
hoogte van emissiepunt:	3.00			
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw: 4.3		
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 815		
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 402 821		
		lengte van gebouw: 12.10		
		breedte van gebouw: 12.20		
		orientatie van gebouw: 130.50		
Naam : stal 3/4		Type: AB		
RD X Coord.: 186 831	RD Y Coord.: 402 800	Emissie: 0.00006		
hoogte van emissiepunt:	4.10			
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw: 4.6		
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 828		
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 402 803		
		lengte van gebouw: 19.50		
		breedte van gebouw: 16.00		
		orientatie van gebouw: 130.50		
Naam : Stal 5		Type: AB		
RD X Coord.: 186 909	RD Y Coord.: 402 818	Emissie: 0.00142		
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw: 6.7		
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 909		
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 402 818		
		lengte van gebouw: 99.20		
		breedte van gebouw: 29.00		
		orientatie van gebouw: 130.50		

Naam : Stal 6		Type: AB
RD X Coord.: 186 848	RD Y Coord.: 402 806	Emissie: 0.00008
hoogte van emissiepunt:	1.50	
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw: 4.2
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 848
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 402 806
		lengte van gebouw: 34.20
		breedte van gebouw: 15.00
		orientatie van gebouw: 130.50
Naam : Stal 7		Type: AB
RD X Coord.: 186 865	RD Y Coord.: 402 822	Emissie: 0.00037
hoogte van emissiepunt:	1.50	
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw: 3.8
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 865
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 402 822
		lengte van gebouw: 35.70
		breedte van gebouw: 20.00
		orientatie van gebouw: 130.50
Naam : Stal 9		Type: AB
RD X Coord.: 186 891	RD Y Coord.: 402 792	Emissie: 0.00040
hoogte van emissiepunt:	1.50	
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw: 5.3
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 891
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 402 792
		lengte van gebouw: 44.30
		breedte van gebouw: 21.50
		orientatie van gebouw: 130.50
Naam : Kippenhok		Type: AB
RD X Coord.: 186 827	RD Y Coord.: 402 839	Emissie: 0.00008
hoogte van emissiepunt:	1.50	
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw: 1.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 827
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 402 839
		lengte van gebouw: 2.00
		breedte van gebouw: 1.00
		orientatie van gebouw: 124.50



