

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Agro Giethoorn TS

Berekend op: 2017/08/04 10:03:49

Project: Agro Giethoorn - JvN16

RD X coördinaat: 199 600

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 530 200

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.08

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2017

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: Y:\ISL3a V2017\Output

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
JvNassaulaan 13	199 897	530 309	17.92	6.2
JvNassaulaan 14	199 963	530 309	17.98	6.1
JvNassaulaan 15	199 903	530 862	18.30	6.9
JvNassaulaan 18	199 974	531 108	17.00	6.3
Hesselingendijk 7	199 914	531 191	16.84	6.1
St.wk.diep 8 en 8a	199 208	531 214	16.54	6.0
Blokzijlseweg 1	199 100	530 160	17.56	6.1
Blokzijlseweg 3	199 047	530 110	17.54	6.1
Smalleweg 1a	200 813	530 090	16.52	6.0

Brongegevens

Naam : Stal 1		Type: AB	
RD X Coord.: 200 096	RD Y Coord.: 530 652	Emissie:	0.02721
hoogte van emissiepunt:	0.80		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.5
diameter van emissiepunt:	5.42	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	200 044
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	530 627
		lengte van gebouw:	115.00
		breedte van gebouw:	22.40
		orientatie van gebouw:	29.00
Naam : Stal 2		Type: AB	
RD X Coord.: 200 110	RD Y Coord.: 530 626	Emissie:	0.02721
hoogte van emissiepunt:	0.80		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.5
diameter van emissiepunt:	5.42	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	200 058
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	530 601
		lengte van gebouw:	115.00
		breedte van gebouw:	22.40
		orientatie van gebouw:	29.00
Naam : Stal 3		Type: AB	
RD X Coord.: 200 123	RD Y Coord.: 530 599	Emissie:	0.02721
hoogte van emissiepunt:	0.80		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.5
diameter van emissiepunt:	5.42	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	200 071
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	530 574
		lengte van gebouw:	115.00
		breedte van gebouw:	22.40
		orientatie van gebouw:	29.00

Naam : Stal 4		Type: AB
RD X Coord.: 200 265	RD Y Coord.: 530 740	Emissie: 0.01877
hoogte van emissiepunt: 1.40		
verticale uitreesnelheid: 0.40		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 4.61		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 200 220
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 530 722
		lengte van gebouw: 115.00
		breedte van gebouw: 22.40
		orientatie van gebouw: 29.00
Naam : Stal 5		Type: AB
RD X Coord.: 200 279	RD Y Coord.: 530 713	Emissie: 0.01877
hoogte van emissiepunt: 1.40		
verticale uitreesnelheid: 0.40		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 4.61		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 200 234
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 530 694
		lengte van gebouw: 115.00
		breedte van gebouw: 22.40
		orientatie van gebouw: 29.00
Naam : Stal 6		Type: AB
RD X Coord.: 200 291	RD Y Coord.: 530 691	Emissie: 0.01877
hoogte van emissiepunt: 1.40		
verticale uitreesnelheid: 0.40		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 4.61		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 200 248
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 530 668
		lengte van gebouw: 115.00
		breedte van gebouw: 22.40
		orientatie van gebouw: 29.00

