

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2006)										BügelHajema					
										ADVISEURS					
gemeente:		Steenwijkerland				datum:		30-03-12							
bestemmingsplan:		Dijklaan 2				bestandsnaam:		StDiN61.xlsx							
situatie:		N761													
jaar basisgegevens:		2010		prognosejaar:		2022									
waarneempunten		1e bouwlaag				2e bouwlaag									
rijlijnummer		1				1									
intensiteit basisjaar		3000				3000				mvt					
groeipercantage		12.0				12.0				% mvt					
etmaal int.(prognose)		Qetm		3360		3360				mvt					
periode		Dag		Avond		Nacht		Dag		Avond		Nacht			
uurintensiteit		6.7		3.1		0.9		6.7		3.1		0.9			
		187.4		86.7		25.2		187.4		86.7		25.2			
gemiddelde		Qlv		23.8		11.0		23.8		11.0		3.2			
uur -		Qzv		13.9		6.4		13.9		6.4		1.9			
intensiteit		Qmr		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Qtot		225.1		104.2		225.1		104.2		30.2			
snellheid		Vlv		80				80				km/u			
		Vmv		80				80				km/u			
		Vzv		80				80				km/u			
		Vmr		80				80				km/u			
waarneemhoogte		Hw		1.5				4.5				m			
wegdekhoogte		Hweg		0.0				0.0				m			
objectfractie		fobj		0.0				0.0				-			
wegdekverharding		DAB/referentiewegdek				DAB/referentiewegdek				-					
afstand obstakel		0.0				0.0				m					
afstand-kruising		a		20.0				20.0				m			
bodemfactor		b		0.96				0.96				-			
afstand (schuin)		r		160.0				160.0				m			
afstand (hor.)		d		160.0				160.0				m			
periode		Dag		Avond		Nacht		Dag		Avond		Nacht			
emissie		Elv		73.1		69.7		64.4		73.1		69.7		64.4	
		Emv		69.0		65.7		60.3		69.0		65.7		60.3	
		Ezv		69.4		66.1		60.7		69.4		66.1		60.7	
		Emr		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
		Etotaal		75.7		72.4		67.0		75.7		72.4		67.0	
correctie		Ckruispunt (vri)		1.4				1.4						dB	
		Cobstakel		0.0				0.0						dB	
		Creflectie		0.0				0.0						dB	
		Ctotaal		1.4				1.4						dB	
demping		Dafstand		22.0				22.0						dB	
		Dlucht		1.0				1.0						dB	
		Dbodem		5.7				4.5						dB	
		Dmeteo		3.3				2.5						dB	
		Dtotaal		32.0				29.9						dB	
zichthoekcorrectie		N				N				N				dB	
periode		Dag		Avond		Nacht		Dag		Avond		Nacht			
dag/avond/nachtwaarde		45.1		41.7		36.4		47.1		43.8		38.4		dB	
dag/avond/nachtcorrectie		0		5		10		0		5		10		dB	
dag/avond/nachtwaarde na correctie		45.1		46.7		46.4		47.1		48.8		48.4		dB	
Lden		45.8				47.9				dB					
aftrek artikel 110g WGH 2006		2				2				dB					
Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006		44				46				dB					

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2006) BügelHajema

gemeente: Steenwijkerland		datum: 30-03-12	
bestemmingsplan: Dijklaan 2		bestandsnaam: StDiDi1.xlsx	
situatie: Dijklaan			
jaar basisgegevens: nvt		prognosejaar: 2022	
waarneempunten		1e bouwlaag	2e bouwlaag
rijlijnummer		1	1
intensiteit basisjaar		1200	1200
groeipercantage		12.0	12.0
etmaal int.(prognose) Qetm		1344	1344
periode		Dag	Avond
uurintensiteit		6.7	3.1
		85.5	39.6
gemiddelde	Qlv	3.6	1.7
uur -	Qmv	0.9	0.4
intensiteit	Qzv	0.0	0.0
	Qmr	0.0	0.0
	Qtot	90.0	41.7
snelheid	Vlv	60	60
	Vmv	60	60
	Vzv	60	60
	Vmr	60	60
waarneemhoogte	Hw	1.5	4.5
wegdekhoogte	Hweg	0.0	0.0
objectfractie	fobj	0.0	0.0
wegdekverharding		DAB/referentiewegdek	DAB/referentiewegdek
afstand obstakel		0.0	0.0
afstand-kruising	a	0.0	0.0
bodemfactor	b	0.80	0.80
afstand (schuin)	r	19.0	19.4
afstand (hor.)	d	19.0	19.0
periode		Dag	Avond
emissie	Elv	67.5	64.1
	Emv	59.7	56.4
	Ezv	56.6	53.2
	Emr	0.0	0.0
	Etotaal	68.5	65.1
correctie	Ckruispunt (vri)	0.0	0.0
	Cobstakel	0.0	0.0
	Creflectie	0.0	0.0
	Ctotaal	0.0	0.0
demping	Dafstand	12.8	12.9
	Dlucht	0.1	0.1
	Dbodem	3.3	2.8
	Dmeteo	1.0	0.5
	Dtotaal	17.2	16.2
zichthoekcorrectie		N	N
periode		Dag	Avond
dag/avond/nachtwaarde		51.2	47.9
dag/avond/nachtcorrectie		0	5
dag/avond/nachtwaarde na correctie		51.2	52.9
Lden		52.0	53.0
af trek artikel 110g WGH 2006		5	5
Lden afgerond na afr. art. 110g WGH 2006		47	48