

Houtwal

Algemeen

Een houtwal is een brede en langgestrekte beplantingsstrook met bomen en struiken. De beplanting staat op een grondwal van circa 1 tot 1,5 hoogte. Langs de grondwal ligt aan één zijde een greppel. Houtwallen komen voor rondom erven en langs kavelgrenzen in het landschap.

Een houtwal lijkt op een houtsingel. Bij een houtsingel staat de beplanting op maaiveld niveau. Bij een houtwal wordt eerst een grondwal aangelegd.

Streefbeeld

Een houtwal heeft een gesloten beplanting van boomvormers, struiken en een kruidlaag.
Kies hiervoor streekeigen soorten.

Streekeigen beplanting in het Hoge land van Vollenhove:

boomvormers: eik, berk, lijsterbes, haagbeuk, veldesdoorn

struiken: meidoorn, sleedoorn, vuilboom, kardinaalsmuts, hazelaar, hulst, wilde liguster, Gelderse roos, Europese vogelkers, hondsroos, krent, vlier

Lengte en breedte houtwal

De lengte van een houtwal is afhankelijk van de situatie, maar het is altijd een lijnvormig element.

De breedte van een houtwal is variabel, en is mede afhankelijk van het landschapstype en de beschikbare ruimte.
De minimale breedte is 4 meter, de maximale breedte 12 meter.

Aanleg houtwal

Plant de houtwal in rijen aan met een plantafstand van bij voorkeur 1,50 bij 1,50 meter. Boomvormers worden in het midden van de wal aangeplant, struiken aan de randen. De soorten zijn individueel of in groepen gemengd.
De afstand tot bebouwing bedraagt minimaal 2 meter.

Onderhoud houtwallen

Een goed onderhouden gesloten houtwal bestaat uit een boom-, struik- en kruidlaag. Na ongeveer 5-6 jaar zullen de takken in de houtsingel elkaar gaan raken en wordt het tijd om te snoeien en te dunnen. Veel houtwallen worden als hakhout beheerd en om de 10-12 jaar afgezet.