

Van: MT.Rijken@mindef.nl [<mailto:MT.Rijken@mindef.nl>]

Verzonden: woensdag 25 juli 2007 11:24

Aan: Dirk Jan Matthijsse

Onderwerp: RE: Enercon E82

Geachte heer Matthijsse,

Ik heb navraag gedaan bij de Koninklijke Luchtmacht en deze heeft mij te kennen gegeven dat de Enercon E-82 en E-70 met de mastdikte "onder" van 6,37 m en 7,50 m zijn toegestaan.

Met vriendelijke groet,

Mignon Rijken

DVD, Directie Zuid

Afdeling ROM

Postbus 412

5000 AK Tilburg

Tel. 013-5117863

Fax 013-5117889

Retouradres: Postbus 96864, 2509 JG Den Haag

Raedthuys Groep
T.a.v. de heer D.J. Mathijssse
Postbus 3141
7500 DC ENSCHEDE



Onderwerp

Radarverstoringsonderzoek windpark Oud Dintel

Geachte heer Mathijssse,

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande een radarverstoringsonderzoek voor windpark Oud Dintel nabij Dinteloord. TNO heeft de radarverstoring als gevolg van het schaduweffect berekend voor de dichtstbijzijnde Military Approach Surveillance System (MASS) radar te Woensdrecht. Het getoetste obstakel betreft een windturbine van het type Enercon E101 met ashoogte 99 m op positie SU3, de turbine gelegen op de kortste afstand van de betreffende radar.

De maximale reductie van de relatieve detectieafstand door toedoen van de windturbine bedraagt 12%. Dit impliceert dat een doel dat op 100 km afstand detecteerbaar is, na plaatsing van de windturbine (in het ergste geval) op nog 88 km detecteerbaar is. De door het Ministerie van Defensie maximaal toegestane reductie bedraagt 10%.

Details vindt u in bijgaande documentatie.

Hoogachtend,

Ing. O.J. van Gent

Technical Sciences

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag
Postbus 96864
2509 JG Den Haag

www.tno.nl

T +31 88 866 10 00

F +31 70 328 09 61

infodesk@tno.nl

Datum

31 maart 2011

Onze referentie

TNO-060-DHW-2011-01199

E-mail

onno.vangent@tno.nl

Doorkiesnummer

+31 88 866 40 25

Doorkiesfax

+31 70 374 06 54

Op opdrachten aan TNO zijn de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Den Haag en de Kamer van Koophandel Den Haag van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u tevens vinden op www.tno.nl. Op verzoeken zenden wij u deze toe.

Handelsregisternummer 27376655

Datum

31 maart 2011

Onze referentie

TNO-060-DHW-2011-01199

Blad


2/6

1 Locatie- en radargegevens

De locatie van het te toetsen obstakel is bepaald op:

[latitude longitude] = [51.6265 4.4137] (WGS 84 datum)

Zowel de locatie van het obstakel als de dekkinggebieden van de MASS primaire radarsystemen (PSR's) zijn weergegeven in figuur 1.




Figuur 1. Ligging van het te toetsen obstakel en de radardekking verstrekt door de MASS PSR's. De stippellijnen zijn cirkels met een straal van 100 km en geven de afstand waarop de evaluatie van de detectieafstand wordt gedaan. In Den Helder bevindt zich momenteel geen PSR.

Variaties in de hoogte van het terrein tussen de dichtstbijzijnde radar en de beoogde locatie voor een windturbine is bepaald uit gegevens van de NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Samen met de aardkromming geeft dat een profiel voor de terreinhoogte zoals weergegeven in figuur 2. De hoogtes worden weergegeven ten opzichte van de horizontale kijkrichting vanaf 0 m +NAP ter plaatse van de radar. Wanneer een deel van het obstakel wordt afgeschermd door het tussenliggend terrein, en dus niet wordt belicht vanuit de radar, wordt dit deel van het obstakel niet betrokken in de berekening.

Datum
31 maart 2011


Onze referentie
TNO-060-DHW-2011-01199

Blad
3/6



Figuur 2. Het terreinprofiel tussen de radar en de beoogde locatie van het obstakel is weergegeven, waarbij rekening is gehouden met de kromming van de aarde.

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsgebied dat reikt tot aan 15 NM (nautische mijl, circa 28 km) rondom de radar in kwestie. Bouwplannen die verder verwijderd zijn dan 15 NM kunnen zondermeer geplaatst worden. De vorm van het toetsingsgebied wordt weergegeven in figuur 3. De horizontale lijn bevindt zich op 45 m hoogte ten opzichte van het maaiveld ter plekke van de radar. Er wordt getoetst indien de bovenkant van de gondel van de windturbine hoger is dan de horizontale blauwe lijn. In het onderhavige plan gaat de windturbine 39 m door de horizontale blauwe lijn.



Figuur 3. Het toetsingsgebied zoals toegepast door het Ministerie van Defensie.

Datum
31 maart 2011

Onze referentie
TNO-060-DHW-2011-01199


Blad
4/6

De volgende gegevens zijn gebruikt in de berekening van de radarverstoring:

Dichtstbijzijnde radar:	Woensdrecht
Antennehoogte (t.o.v. NAP):	45.2 m
Afstand:	19.3 km
Zakking ¹ :	-21.9 m
Onderkant niet belicht:	5.9 m
Radar frequentie:	2.80 GHz
Antennetilt:	2.50 graden
Bundelpatroon in elevatie:	Naar specificatie Raytheon

2 Schaduwwerking

De relatieve detectieafstanden zijn berekend voor de situatie als hierboven beschreven als gevolg van het schaduweffect bij plaatsing het gebouw. De schaduwwerking is geëvalueerd op 100 km afstand van de radar, en geldt voor het gebied recht achter het obstakel. Profielen zijn berekend vanaf de horizontaal gezien vanuit de radar, wat leidt tot een profiel dat begint op 590 m hoogte (zie situatieschets in figuur 4).



Figuur 4. *Situatieschets van de berekening. De schaduwwerking wordt berekend op 100 km van de radar en langs een profiel dat start op het horizontaal niveau van het NAP bij de radar. De hoogte van het obstakel is ook ten opzichte van deze lijn. De terreinschaduw zorgt ervoor dat een deel van het obstakel onbelicht blijft, en dus niet bijdraagt aan de schaduwwerking.*

¹ De zakking is gedefinieerd als het hoogteverschil tussen de voet van het obstakel en het horizontale vlak op 0 m NAP ter plekke van de radar. De zakking bevat dus zowel informatie over de hoogte van het maaiveld op de positie van het obstakel als informatie over de kromming van de aarde.

Datum
31 maart 2011


Onze referentie
TNO-060-DHW-2011-01199

Blad
5/6

3 Berekeningen windturbine Enercon E101, ashoogte 99 m

A Obstakeldefinitie

Bij het modelleren van de schaduwwerking als gevolg van de te toetsen windturbine is gebruik gemaakt van door de fabrikant aangeleverde tekeningen en eventueel driedimensionale modellen. De schaduwwerking is geëvalueerd voor zowel een voor- als een zijaanzicht, zoals weergegeven in figuur 5.



Figuur 5. Enercon E101 met ashoogte 99 m. Van zowel het voor- als zijaanzicht is de schaduwwerking berekend. Er is rekening gehouden met afscherming van de voet van het gebouw door het tussenliggende terrein.

Gegevens windturbine

Breedte gondel:	6400 mm
Lengte gondel:	14500 mm
Hoogte gondel:	7100 mm
Diameter mast onder:	6790 mm
Diameter mast boven:	3200 mm
Rotordiameter:	101 m

Datum
31 maart 2011


Onze referentie
TNO-060-DHW-2011-01199

Blad
6/6

B Schaduwwerking

In figuur 6 is de resulterende schaduwwerking weergegeven. De minimale relatieve detectieafstand uit het gemiddelde profiel bedraagt **88%**.

Dit betekent dat een doel dat zich op 100 km afstand van de radar bevindt en net detecteerbaar is, na plaatsing van het obstakel, in het ergste geval pas op 88 km afstand detecteerbaar is. Dit is het geval voor een doel op een hoogte van ongeveer 700 m, direct achter het obstakel.



Figuur 6. Profielen van de relatieve detectieafstand als gevolg van het schaduw effect voor de windturbine van het type Enercon E101 met ashoogte 99 m.

4 Afkortingen

MASS	Military Approach Surveillance System
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NASA	National Aeronautics and Space Administration
PSR	Primary Surveillance Radar
SRTM	Shuttle Radar Topography Mission