

OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 6 april 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van

Arcelor Projects Spiral Mill B.V., Mannesmannweg 5, 4794 SL Heijningen.

De aanvraag is ingediend voor het veranderen van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering, het uitbreiden van I, het verleggen van de weg, het veranderen van de terreingrenzen, het plaatsen van trappen en het in gebruik nemen van een kantoor gelegen aan de Mannesmannweg 5 in Heijningen, kadastraal bekend Fijnaart, sectie V nummer 298 en 293.

Deze aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)
- Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).
- Handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (Nb-wet-toestemming)

Procedure

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo en het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Toetsing aanvraag

Getoetst is of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 15 oktober 2013, 31 maart 2014, 14 juli 2014 en 2 september 2014. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, alsmede de latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

De aanvraag is voor het bijbehorend bouwwerk bouwen getoetst aan artikel 2.10, voor het Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu) getoetst aan artikel 2.14 en voor het Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo. Daarnaast is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). De beoordeling is vastgelegd in de overwegingen welke als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen, dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

%6%
paraaf:



Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij op grond van artikel 6.2 Bor advies gevraagd bij de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk op grond van artikel 6.2 Bor

De welstandscommissie van de gemeente Moerdijk heeft ons op 31 oktober 2013 geadviseerd over de aanvraag.

Dit advies is als bijlage bij dit besluit gevoegd. In de overwegingen wordt nader ingegaan op het uitgebrachte advies.

Verklaring van geen bedenkingen voor beschermde natuurgebieden

Op grond van artikel 2.27 Wabo worden in het Bor of in een bijzondere wet categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend voordat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 2.27 Wabo, wordt de omgevingsvergunning niet verleend voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. In dit kader hebben wij een exemplaar van de aanvraag aan hen toegezonden met het verzoek te beoordelen of deze verklaring kan worden afgegeven.

Op 12 februari 2015 hebben wij van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een verklaring ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van relevante beschermde natuurgebieden, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Deze verklaring is bij dit besluit gevoegd en maakt daar integraal onderdeel van uit.

Verklaring van geen bedenkingen handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Op grond van artikel 2.27 Wabo worden in het Bor of in een bijzondere wet categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend voordat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 6.5, wordt de omgevingsvergunning niet verleend voordat de gemeenteraad heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. In dit kader hebben wij een exemplaar van de aanvraag aan hen toegezonden met het verzoek te beoordelen of deze verklaring kan worden afgegeven.

Op 3 juni 2010 heeft de gemeenteraad een categorie bouwwerken benoemd waarvoor het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen aan het college van Burgemeester en Wethouders is gemandateerd. Indien ten minste 2 leden uit de gemeenteraad en/of 2 leden uit de commissie Fysieke Infrastructuur dat kenbaar maken, moet alsnog het voorgenomen besluit ter advisering in de commissie Fysieke Infrastructuur aan de orde komen. De 2 leden moeten daarbij afkomstig zijn uit meer dan 1 in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties.

Er is door geen van de raadsleden ingetekend op de Raadsinformatiebrief. Voor behandeling in de commissie Fysieke Infrastructuur zijn echter twee raadsleden nodig, dus de procedure kan verder afgehandeld worden door het college.

Ter inzage legging

Tussen 13 augustus 2015 en 23 september 2015 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze

gelegenheid is wel gebruik gemaakt.

Tegen het ontwerp van de beschikking zijn bij brief d.d 14 augustus 2015 ingekomen bij onze gemeente d.d 21 augustus 2015, door BMD Advies, namens Arcelor Projects Spiral Mill B.V., zienswijzen naar voren gebracht. Deze tijdig ingebrachte zienswijzen hebben, samengevat, betrekking op het volgende: in het ontwerpbesluit is opgenomen dat:

a. afvalstoffenpreventie-onderzoek

Aan de ontwerpbeschikking zijn voorschriften met betrekking tot een afvalpreventie-onderzoek (voorschriften 2.1.1 tot en met 2.1.4) verbonden. Uit de overwegingen blijkt dat deze zijn gebaseerd op de Handreiking en het Werkboek 'Wegen naar preventie bij bedrijven bij vergunningverlening'. Deze documenten werden voorheen als hulpmiddel gebruikt maar zijn verouderd, zowel door technische ontwikkelingen als door de veranderde juridische omgeving. In een brief van VROM uit 2008, verzoekt de minister de gemeenten om bij vergunningplichtige bedrijven terughoudend te zijn met het voorschrijven van afvalpreventie onderzoek in het kader van de administratieve lastenvermindering.

Ook landelijk zijn er geen actuele richtlijnen om een gedegen onderzoek uit te kunnen voeren en wordt het werkboek 'Wegen naar preventie bij bedrijven' als verouderd bestempeld door Rijkswaterstaat en daardoor niet meer toepasbaar voor nieuwe vergunningen. Zie hiervoor

<http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/afvalpreventie/afvalpreventie>.

Daarnaast is de databank met afvalpreventiemaatregelen op Infomil, waar in paragraaf 13.4.7 van LAP 2 naar wordt verwezen, al een geruime tijd niet meer beschikbaar. Voorlopig zullen het bovengenoemde werkboek en het databank niet worden aangepast.

Gelet op bovenstaande wordt verzocht om voorschrift 2.1 (2.1.1 tot en met 2.1.4) in zijn geheel te verwijderen.

b. rapportage met betrekking tot het vervoeren van goederen

Aan de ontwerpbeschikking zijn voorschriften met betrekking tot het verrichten van een vervoersscan (voorschriften 8.1 en 8.2) verbonden.

Op dit moment zijn er geen algemeen erkende verplichte maatregelen beschreven welke de nadelige milieugevolgen van het vervoer van goederen en bezoekers effectief terug kunnen brengen. Er is geen toetsingskader aanwezig. Een maatwerkvoorschrift moet voorzien zijn van een kenbare en deugdelijke motivering. Deze wordt in de overweging niet gegeven anders dan de aanname dat het aantal transportkilometers meer is dan 2.000.000 per jaar.

Bij Arcelor Projects Spiral Mill B.V. vindt, met name door de aard van de producten, het vervoer bij voorkeur over het water plaats.

Het uitvoeren van een (beperkte) vervoersscan is niet zinvol, voor het vervoer over water, zowel binnenvaart als over zee, is een beperkt aantal schepen beschikbaar en de leeftijd, motorentype, beladingsgraad is hierbij geen keuze. Voor het wegvervoer wordt gebruik gemaakt van een externe vervoerder, met daarvoor geschikte trailers. Ook hier geldt dat er geen keuze is, er zijn slechts een aantal geschikte trailers beschikbaar.

Het valt buiten de invloedssfeer van Arcelor Projects Spiral Mill B.V. om keuzes te maken aangaande de in te zetten vervoersmogelijkheden. Wel wordt daar waar mogelijk de keuze gemaakt om vervoer over water te laten plaatsvinden.

Gelet op het bovenstaande wordt verzocht om de voorschriften 8.1 en 8.2 te verwijderen

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

a. afvalstoffenpreventie-onderzoek

In de ontwerpbeschikking is aansluiting gezocht bij de Handreiking en het Werkboek 'Wegen naar preventie bij bedrijven bij vergunningverlening'. De Handreiking heeft echter een beperkte status, omdat het niet als een Nederlandse informatiedocument over BBT is aangewezen. Omdat zowel het LAP als de opgestelde afvalpreventieprogramma's (o.a. VANG) geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bevatten wordt de Handreiking Wegen naar preventie voor bedrijven als richtlijn/toetsingskader gebruikt. In de brief van VROM van 2008 deelt de Minister mede te streven naar een verdere verlaging van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. De Minister verzoekt het bevoegd gezag in dat kader medewerking te verlenen en niet onnodig onderzoeken naar afvalpreventie mogelijkheden voor te schrijven.

In de aanvraag is aangegeven dat in totaal ca. 400 ton afval binnen de inrichting vrij komt. Op zich is dat een aanzienlijk gewicht. Echter, bij het productieproces gaat het om volumineuze stalen voorwerpen met een hoge massa en dichtheid, zoals damwandprofielen, stalen buizen en funderingsprofielen voor onder andere bruggenbouw, keerwanden en andere civieltechnische toepassingen. Het restproduct dat tijdens het proces vrij komt is dus bij voorbaat volumineus en zwaar, maar zal in het belang van een zo optimaal mogelijk productieproces zoveel mogelijk worden beperkt. In die zin is het jaarlijks vrijkomende gewicht, gezien de aard en omvang van de afvalstoffen, voldoende aannemelijk gemaakt. Het belang van een preventieonderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk, waardoor de voorschriften 2.1 tot en met 2.4 kunnen vervallen. Het vervallen van deze voorschriften zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan op grond van de aanvraag en de op te nemen voorwaarden is toegestaan.

b. rapportage met betrekking tot het vervoeren van goederen

In de vergunningaanvraag zijn transportbewegingen weergegeven. Daaruit blijkt dat het laden en lossen van buizen en plaatstaal op en van schepen en vrachtwagens plaatsvindt. Per jaar wordt een (nog) onbekend aantal transportkilometers gemaakt door verladers, uitbesteed vervoer, eigen vervoerders en over binnenwateren. Wel is duidelijk dat het aantal kilometers over de weg zal afnemen, omdat vervoer van buizen van en naar Zevenbergen voor laswerkzaamheden niet meer noodzakelijk is door het in gebruik nemen van de nieuwe lashal.

Zoals aangegeven in de zienswijze wordt voor het wegvervoer gebruik gemaakt van een externe vervoerder, met specifiek daarvoor ingerichte trailers. Hierdoor heeft de vergunninghouder weinig invloed op de wijze en frequentie van vervoersmiddelen en verkeersbewegingen. Het is dan ook niet noodzakelijk om een vervoersscan op te leggen, zodat de voorschriften 8.1 en 8.2 kunnen komen te vervallen. Het vervallen van deze voorschriften zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan op grond van de aanvraag en de op te nemen voorwaarden is toegestaan.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking


Als gevolg van de ingediende zienswijzen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking de volgende wijzigingen aangebracht:

- a. De voorschriften 2.1.1 t/m 2.1.4 van paragraaf 2.1 Preventieonderzoek zijn vervallen;
- b. De voorschriften 8.1 en 8.2 van hoofdstuk 8 Vervoermanagement zijn vervallen.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben besloten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en § 2.3 van de Wabo de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

1. Het uitbreiden van een lashal en het plaatsen van trappen ten behoeve van het in gebruik nemen van een kantoor;
2. Het handelen in strijd met het bestemmingsplan (planologische regels) ten behoeve van het uitbreiden van lashal I, het verleggen van de weg en het veranderen van de terreingrenzen;
3. Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting ten behoeve van het uitbreiden van een lashal en het plaatsen van trappen ten behoeve van het in gebruik nemen van een kantoor (revisievergunning milieu)
4. Handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Natura 2000-gebieden 'Kramer-Volkerak' en 'Hollands Diep'



De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

Voor de motivering van bovengenoemd besluit, verwijzen wij u naar de overwegingen behorende bij deze beschikking.

Zevenbergen, **1.2 NOV. 2015**
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de secretaris

de burgemeester.

b/a
E. J. F. M. Kerssemakers
Drs. A.E.B. Kandel

J.P.M. Klijs
J.P.M. Klijs

Overige bijgevoegde documenten

De aanvraag bestaat uit diverse bijlagen, waarvan de volgende stukken deel uit maken van de vergunning:

- overwegingen en voorschriften behorende bij het besluit
- aanvraagformulier omgevingsloket d.d. 08-04-2013
- toelichting bouwen – overzicht bijlagen behorende bij de activiteit 'bouwen'
- tekening terrein-plattegrond nieuw d.d. 07-01-2014
- tekening terrein-plattegrond bestaand d.d. 07-01-2014
- tekening overzicht brandblusmiddelen d.d. 20-01-2014
- ruimtelijke onderbouwing, projectnummer 264840, d.d. 30-04-2014
- advies Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk d.d. 31-10-2013
- verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet d.d. 11 februari 2015
- aanvulling voortoets Natuurbeschermingswet 1998 – toetsing 'bestaand gebruik', projectnummer 258393, d.d. 31-03-2014
- onderzoek in het kader van de natuurbeschermingswet, projectnummer 258393, d.d. 28-03-2014
- aanvulling voortoets Natuurbeschermingswet 1998 – toetsing 'bestaand gebruik', projectnummer 258393, d.d. 14-10-2013
- situatiefoto's ingekomen d.d. 15-10-2013
- tekening plattegronden, nummer 12.095, tekeningnummer 01.20a B.2, d.d. 03-05-2002, laatst gewijzigd d.d. 20-01-2014
- tekening gevels t.b.v. trappen kantoor, nummer 12.095, tekeningnummer 01.20a B.3, d.d. 03-05-2002, laatst gewijzigd d.d. 25-09-2013
- tekening overzicht trappen, nummer 12.095, tekeningnummer 01.20a B.8, d.d. 03-05-2002, laatst gewijzigd d.d. 25-09-2013
- notitie functie wijziging bestaande fabriekshal, kenmerk F.2013.0792.00.N001, d.d. 13-09-2013
- bijlage 1: Niet-technische samenvatting activiteiten en processen
- bijlage 2: Niet-technische samenvatting milieubelasting
- tekening terrein-plattegrond gebouwen d.d. 25-09-2013
- tekening terrein-Metaalweg d.d. 19-09-2013
- bijlage 6: Bodemrisicoinventarisatie, ontvangen d.d. 15-10-2013
- bestektekening plattegrond, gevels en doorsnede bestaand, nummer 12.088, tekeningnummer BT-01, d.d. 16-08-2012, laatst gewijzigd d.d. 25-09-2013
- bestektekening plattegrond, gevels en doorsnede nieuw, nummer 12.088, tekeningnummer BT-02, d.d. 30-08-2012, laatst gewijzigd d.d. 07-01-2014
- bestektekening details, nummer 12.088, tekeningnummer BT-03, d.d. 30-08-2012, laatst gewijzigd d.d. 25-09-2013
- constructietekening palenplan en fundering, nummer 12.088, tekeningnummer CT-01, d.d. 30-08-2012, laatst gewijzigd d.d. 25-09-2013
- constructietekening details ophangwapening, nummer 12.088, tekeningnummer CT-02, d.d. 25-09-2013
- tekening kolomplaatsingen – kraanbanen – dakconstructie, werknummer 12.165, tekeningnummer U-01, d.d. 23-08-2012, laatst gewijzigd d.d. 25-09-2013
- tekening gevels + doorsnedes en details van staalconstructie, werknummer 12.165, tekeningnummer U-02, d.d. 23-08-2012, laatst gewijzigd d.d. 25-09-2013
- belasting uit staalconstructie, projectnummer 12-165
- aanvullende berekeningen, werknummer 12.088, onderdeel GB-02, d.d. 01-10-2013
- statische berekening trappen, werknummer 12.095, onderdeel GB-095, d.d. 25-09-2012
- gewichtsberekening, werknummer 12.088, onderdeel GB-01, d.d. 30-08-2012
- statische berekening staalconstructie, projectnummer 12-165, d.d. 20-08-2012

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de ontwerp omgevingsvergunning voor uitbreiden van IASHAL I, het verleggen van de weg, het veranderen van de terreingrenzen, het plaatsen van trappen en het in gebruik nemen van een kantoor gelegen aan de Mannesmannweg 5 in Heijningen

<u>Overwegingen</u>	8
<u>Voorschriften</u>	26



Overwegingen

Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk
12 NOV. 2015

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag.

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

Toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens zijn getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Hieruit is gebleken dat niet wordt voldaan aan artikel 2.89 van het Bouwbesluit 2012 omdat het brandcompartiment van de Slotenlashal en de Spiral mill hal met een gebruiksoppervlakte van 4700 m² wordt gewijzigd. Op basis van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 hoeft aan dit artikel niet te worden voldaan als het bouwwerk een andere wijze ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogt met het betrokken voorschrift. Uit toetsing is gebleken dat hiervan sprake is, zodat gebruik mag worden gemaakt van de mogelijkheid die artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 biedt.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 31 oktober 2013 heeft de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Dintelmond en Buitengebied, 2e herziening'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijven en de bestemming verkeer en verblijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 3.2.8 van het bestemmingsplan bepaalt dat het bebouwingsvlak niet door bouwwerken mag worden overschreden. De ingediende aanvraag gaat uit van nieuwe lashal welke buiten het bouwvlak is gesitueerd en tevens op grond met de bestemming Verkeer en verblijf. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

Omdat de aanvraag niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan moet de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 Wabo zodat de vergunning voor het zogenaamde

'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen verwijs ik u naar het gestelde onder "het gebruik van gronden of bouwwerken...." in onderstaande overwegingen.


Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk

12 NOV. 2015



Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)

Inleiding

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

Toelichting

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

De bijlage is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en is bij ons bekend onder Ruimtelijke onderbouwing, AccelorMittal, 30 juni 2014. Zodat geconcludeerd kan worden dat de aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Daarnaast mag de omgevingsvergunning waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3°, op grond van artikel 6.5 lid 1 Bor, niet worden verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. In artikel 6.5 lid 3 is echter bepaald dat de gemeenteraad bepaalde categorieën gevallen kan aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist. Bij besluit van 3 juni 2010 (gepubliceerd 23 juni 2010) heeft de gemeenteraad van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De door de gemeenteraad aangewezen categorieën gevallen betreffen activiteiten (planologisch strijdig gebruik) die al dan niet binnen het gemeentelijk beleid passen en voorzover deze activiteit niet strijdig is met provinciaal en rijksbeleid.

Er is door geen van de raadsleden ingetekend op de Raadsinformatiebrief. Voor behandeling in de commissie Fysieke Infrastructuur zijn echter twee raadsleden nodig, dus de procedure kan verder afgehandeld worden door het college.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

*Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk
12 NOV. 2015*

Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo)

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Projectomschrijving

Het project waarvoor een vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het veranderen van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (revisie). De aanvraag voorziet in een staalconstructiebedrijf dat stalen funderingsoplossingen levert, hoofdzakelijk in waterbouwkundige werken en havenbouw. Het bedrijf produceert spiraalbuizen met een maximale lengte van 120 meter en een capaciteit van 100.000 ton buizen per jaar. Tevens vindt handel en opslag van buizen plaats. Totaal kan binnen de inrichting maximaal 150.000 ton buizen worden opgeslagen (incl. productie). Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Het project ligt aan Mannesmannweg 5 en Metaalweg ong. te Heijningen.

De veranderingen ten opzichte van de verleende vergunningen betreffen in hoofdzaak:

- het uitbreiden van Lashal I;
- het verleggen van de inrichtingsgrens vanwege de uitbreiding van Lashal I;
- de opslag van buizen aan de Metaalweg;
- het in gebruik nemen van kantoorunits boven het magazijn.

Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk

12 NOV. 2015

Huidige vergunnings situatie milieuaspecten

Op 7 maart 2008 is voor de inrichting aan Mannesmannweg 5 een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) verleend. Tevens is voor het aspect milieu op 26 april 2010 een 8.19 melding Wm geaccepteerd voor het vervangen van een bestaande kraanbaan. De melding is hierdoor onderdeel van de omgevingsvergunning geworden.

Op grond van het bepaalde in de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de vergunningen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, van rechtswege gelijkgesteld met omgevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde tijd. Daarnaast geldt dat activiteiten die waren toegestaan op basis van geaccepteerde 8.19-meldingen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, ook onder de werking van de omgevingsvergunning vallen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
2. Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
3. Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
4. Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
5. Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
6. Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft geen betrekking op een inrichting waarbij sprake is van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. Een vergunning op grond van de Waterwet is daarom niet noodzakelijk.

Richtlijn industriële emissies (RIE)

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. In de inrichting vinden geen activiteiten plaats die zijn genoemd in bijlage I van de RIE.

M.e.r.-(beoordelings)plicht

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen/voorgenomen activiteiten niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

*Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk
12 NOV. 2015*

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (revisie) als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

2.1 Algemeen

In de inrichting moeten ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast (artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo). Aan de vergunning moeten voorschriften zijn verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen voor het milieu die inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken (artikel 5.3 en 5.4 van het Bor). Daarbij worden in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT toegepast.

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Bij de afweging van wat wordt aangemerkt als BBT moet rekening worden gehouden met de documenten die zijn vastgelegd in de bijlage bij de Mor. Hierin zijn Nederlandse informatie-documenten over BBT opgenomen, waarvan de volgende van belang zijn:


- NeR; Nederlandse emissierichtlijn lucht,
- NRB 2012; Nederlandse Richtlijn Bodembescherming,
- PGS 9: Vloeibare zuurstof opslag van 0,45-100 m3 en erratum,
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen,
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties.

*Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk*

12 NOV. 2015

2.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem en het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe



veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk

12 NOV. 2015

3 AFVALSTOFFEN

3.1 Afvalspreventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

3.2 Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen van de afvalstromen staal, papier/karton en hout.

4 AFVALWATER


In de inrichting komt sanitair c.q. huishoudelijk afvalwater en hemelwater (van daken en terreindelen) vrij. Niet verontreinigd hemelwater wordt geloosd op het hemelwaterriool. Het overige bedrijfsafvalwater wordt in het vuilwaterriool gebracht.

Voor het brengen van hemelwater, mogelijk verontreinigd hemelwater (afkomstig van de tankplaats) en huishoudelijk afvalwater in het openbaar riool gelden de artikelen die in het Activiteitenbesluit zijn gesteld.

5 BODEM

5.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in



bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

5.2 De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats

- hydraulische aansturing van machines;
- het koelen van verspanende activiteiten;
- opslag van gevaarlijke afvalstoffen in emballage;
- opslag van bodembedreigende stoffen in emballage;
- opslag en aflevering van dieselolie.

Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk
12 NOV. 2015

Voor het aspect bodem moet voor zover het betreft de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en het afleveren ervan worden voldaan aan Afdeling 2.4 (en de paragrafen 3.3.1 en 3.4.9) van het Activiteitenbesluit.

5.3 Beoordeling en conclusie


Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn, voor die activiteiten die niet vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit, in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

5.4 Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatieonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.



Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Bij de aanvraag is het rapport van een bodemonderzoek gevoegd 'Nulsituatie bodemonderzoek Metaalweg 4-6 Heijningen' met kenmerk 1217.01.111.r1, d.d. 29 april 2011 opgesteld door MBS, Moerdijk Bodemsanering BV'. Dit bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de toekomstige huur van het perceel aan de Metaalweg voor de opslag van (stalen) buizen. Deze opslag wordt niet beschouwd als een bodembedreigende activiteit. Nul- en eindsituatieonderzoeken naar de kwaliteit van de bodem op dit perceel zijn dan ook niet noodzakelijk.

Voor het bedrijfsterrein aan Mannesmannweg 5 kan het bodemonderzoek uit 2005, dat deel uitmaakt van de in 2008 verleende revisievergunning, niet meer als een actueel bodemonderzoek worden beschouwd in het kader van de aanvraag van een nieuwe revisievergunning. Voor deze vergunning dient, voor alle bodembedreigende locaties op het terrein een actueel (recent) bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Een nieuw startpunt voor de bodemkwaliteit, een 'nieuwe' nulsituatie, dient te worden vastgelegd.

Op deellocaties waar de bodembeschermende voorzieningen voldoen en in goede staat zijn geweest vanaf 2005, kan voor het herhalingsonderzoek worden volstaan met alleen grondwateronderzoek. Als op het bedrijfsterrein wijzigingen zijn doorgevoerd (tussen vorige vergunning en heden) met betrekking tot de ligging van de deellocaties met bodembedreigende activiteiten, dan betekent dit dat ter plaatse van deze (voormalige) deellocaties een eindsituatie bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

De voorschriften voor het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging zijn op grond van artikel 5.8 van het Bor gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

De basis hiervoor is artikel 5.9 van het Bor. In dit artikel wordt gesteld dat voorschriften van kracht kunnen blijven nadat een vergunning haar gelding heeft verloren.

6 ENERGIE

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting. In het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "Energie in de milieuvergunning" worden inrichtingen met

een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting de BBT toepast om tot een verantwoord zuinig energiegebruik te komen.

Uit het bij de aanvraag gevoegde energieonderzoek blijkt dat in de inrichting rendabele energiebesparende maatregelen zijn te treffen. In de voorschriften is daarom opgenomen dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar moeten worden genomen (in lijn met het Activiteitenbesluit).

*Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk*

12 NOV. 2015

7 EXTERNE VEILIGHEID

7.1 Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het Bevi is echter niet van toepassing op de beslissing op de aanvraag. De aangevraagde activiteiten en opslagen vallen niet binnen de werkingssfeer van het besluit.

Bij APSM zijn de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig:

- gevaarlijke (afval)stoffen in emballage;
- vloeibare zuurstof in een stationair reservoir;
- diverse (las)gassen in gasflessen;
- dieselolie in een bovengrondse tank.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen, zoals vermeld in de aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen PGS 9, PGS 15 en PGS 30. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor.

7.2 Opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen

In de inrichting worden diverse verpakte gevaarlijke (afval)stoffen opgeslagen en gebruikt. De opgeslagen hoeveelheden bedragen echter minder dan de in publicatie PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (2012) vermelde ondergrenzen waardoor de opslagen van deze (afval)stoffen niet onder de werkingssfeer van deze publicatie vallen en er geen afzonderlijke opslagvoorzieningen noodzakelijk zijn.

7.3 Opslag van vloeibare zuurstof in een stationair reservoir

Aan de opslag van vloeibare zuurstof zijn voorschriften gesteld. Deze voorschriften komen overeen met de eisen zoals gesteld in de publicatie PGS 9.

7.4 Gasflessen

Aan de (uitpandige) opslag van gasflessen zijn voorschriften gesteld. Deze voorschriften komen overeen met de eisen zoals gesteld in de publicatie PGS 15.

7.5 Opslag van dieselolie in een bovengrondse tank

De opslag van dieselolie vindt plaats in een bovengrondse opslagtank. Paragraaf 3.4.9 (en daardoor ook afdeling 2.4) van het Activiteitenbesluit is van toepassing op deze tank (met onder meer eisen uit de publicatie PGS 30). Onderwerpen die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn geregeld, mogen niet meer in de omgevingsvergunning worden geregeld.

7.6 Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke (afval)stoffen en dat de "rest"risico's in voldoende mate worden beheerst.

7.7 Warenwetbesluit drukapparatuur

Bij APSM is apparatuur in gebruik met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Voor deze installatie gelden de eisen zoals die verwoord zijn in het Warenwetbesluit drukapparatuur. Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling, de ingebruikneming en periodieke keuring van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de maximaal toelaatbare druk (PS) meer dan 0,5 bar bedraagt. Het besluit is rechtstreeks werkend, zodat in deze vergunning geen nadere eisen gesteld (mogen) worden. De Inspectie SZW is toezichthouder voor het in werking hebben van deze drukapparatuur.

7.8 Relatie met ATEX


Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas (verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij APSM bestaat in de (sloten)lasmallen of in de nabijheid daarvan door de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar gas de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht.

De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevarenclassificatie.

De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van gasontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

7.9 (Intern) bedrijfsnoodplan

- In de Arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook



12 NOV. 2015

verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0c van de Arboregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

7.10 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. De betreffende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 hebben een rechtstreekse werking. Dit betekent dat de inrichting aan deze voorschriften moet voldoen.

Voorgaande geldt dus niet voor de brandpreventie- en brandbestrijdingsvoorschriften die in de publicaties PGS 9 en 15 zijn opgenomen. Deze worden wel aan de vergunning verbonden.

8 GELUID

8.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door (in pandige) metaalbewerkingsactiviteiten, (afzuig)installaties op de daken en werkzaamheden op het buitenterrein (transport, laden en lossen). De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Sain milieuadvies, kenmerk 2012-3077-0, d.d. 22 februari 2013.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

8.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, gezoneerd

APSM ligt op het gezoneerde industrieterrein Dintelmond-Cebeco in de gemeente Moerdijk. Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor het gezoneerde industrieterrein geldt als uitgangspunt dat grenswaarden zijn gesteld aan de cumulatie van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (verder: $L_{A,T}$) ten gevolge van alle inrichtingen op het industrieterrein, te weten:

- a. 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de zonegrens;
- b. de in het kader van sanering vastgestelde zogeheten MTG (maximaal toegestane geluidniveau) – in casu 55 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de zogeheten MTG-woningen binnen de geluidzone.

De bijdrage van de inrichting van APSM mag niet leiden tot overschrijdingen van voornoemde grenswaarden.

*

12 NOV. 2015

8.3 Maximaal geluidsniveau

In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai met betrekking tot maximale geluidniveaus ingegaan. Derhalve kan aansluiting worden gezocht bij de grenswaarden zoals in de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidniveaus (verder: L_{Amax}) tengevolge van de inrichting ter plaatse van woningen van derden beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode.

8.4 Indirecte hinder

Normaliter is het toetsingskader voor de geluidimmissies ten gevolge van het wegverkeer van en naar de inrichtingen de 'Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' van 29 februari 1996. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter geoordeeld dat het verkeer op de openbare weg op of buiten het gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

8.5 Beoordeling en conclusies

De door de zonebeheerder uitgevoerde zonetoets heeft uitgewezen dat de aangevraagde $L_{A,LT}$ inpasbaar zijn binnen de geluidzone van industrieterrein Dintelmond-Cebeco. Geadviseerd wordt om de representatieve bedrijfssituatie inclusief BBT (geluiddemper op de uitlaat van de Spiral Mill) in de vergunning op te nemen.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de aangevraagde L_{Amax} ter plaatse van woningen van derden voldoen aan de grenswaarden.

9 LUCHT

9.1 Algemeen beleid


Het algemene beleid is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht door het toepassen van BBT en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wm. Als gevolg van de aangevraagde activiteiten kunnen de volgende emissies ontstaan:

- verbrandingsemissies;
- procesemissies;
- diffuse emissies.

9.2 Verbrandingsemissies

Als gevolg van de verbranding van brandstoffen (aardgas en dieselolie) komen emissies vrij van stikstofdioxide (NO_2) en zwevende deeltjes.

Luchtverontreiniging kan plaatsvinden vanuit de in de inrichting aanwezige stookinstallaties. Voorschriften die betrekking hebben op het gebruik van toestellen en installaties voor gas, water en elektriciteit, vallen onder leverings- en veiligheidsvoorschriften van de nutsbedrijven. In dat kader worden geen technische eisen gesteld aan de uitvoering van een stookinstallatie en de daarbij behorende voorzieningen. Ten



12 NOV. 2015

aanzien van de periodieke reiniging, veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid van een stookinstallatie zijn voorschriften in het Activiteitenbesluit opgenomen.

9.3 Procesemissies

Ten gevolge van metaalbewerkingsactiviteiten (lassen, snijden, stralen en frezen) komen er binnen de inrichting emissies vrij van lasrook en stof.

De belangrijkste activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd en betrekking hebben op de emissies naar de lucht zijn laswerkzaamheden. Binnen de inrichting vindt hoofdzakelijk poederlassen plaats en in mindere mate MIG/MAG-lassen. De maximale productiecapaciteit aan buizen is in de aangevraagde situatie gelijk aan de al vergunde capaciteit. De (voor procesemissies) relevante wijziging ten opzichte van de vergunde situatie betreft het lassen onder poederdek in de uitbreiding van Lashal I.


De verschillende lasprocessen worden ingedeeld in de klassen I t/m VII, waarbij de lasprocessen van klasse I het minst milieubelastend zijn en de lasprocessen van klasse VII het meest milieubelastend. De klassenindeling is ontleend aan de 'Praktijkrichtlijn Lasrook, beschrijving doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook en/of gassen en/of aanverwante processen' en is afhankelijk van het toegepaste lasproces, soort en hoeveelheid lastoevoegmateriaal, elektrode en het te lassen materiaal. Hoewel de richtlijn inmiddels is ingetrokken, wordt deze klassenindeling nog gehanteerd (zo ook in het Activiteitenbesluit).

Per klasse is aangegeven met behulp van welke maatregelen, bij juiste dimensionering, uitvoering en onderhoud, wordt voldaan aan de emissieconcentratie-eisen of wanneer er geen maatregelen hoeven te worden getroffen om aan de emissie-eisen te voldoen.

Aan de lasprocessen van de klassen I en II zijn geen emissie-eisen gesteld, omdat bij deze lasprocessen geen significante emissies naar de lucht zullen optreden. Het poederlassen valt, volgens de hierboven genoemde klassenindeling, onder klasse I en II. Dat betekent dat luchtbehandeling niet noodzakelijk wordt geacht. Het MIG/MAG-lassen wordt ingedeeld in klasse III. Bij een verbruik in deze klasse van meer dan 6.500 kg lastoevoegmateriaal per jaar, is filtratie verplicht tenzij de emissie-eisen uit de NeR niet worden overschreden. Uit de aanvraag blijkt dat voor het MIG/MAG-lassen ruimschoots meer dan 6.500 kg lastoevoegmateriaal per jaar wordt verbruikt. Meer dan 80% van dit materiaal wordt in de bestaande slotenlashal verbruikt.

Voor de emissie van totaal stof in algemene zin (aangeduid als categorie S) geldt volgens §3.2.2 van de NeR een emissie-eis van 5 mg/m_0^3 voor nieuwe installaties bij een jaarvracht van 100 kg of meer (bij een lagere jaarvracht geldt de vrijstellingsbepaling). Voor bestaande installaties die onderdeel zijn van een inrichting met een totale emissie groter dan 0,20 kg per uur geldt ook een emissie-eis van 5 mg/m_0^3 . Voor bestaande installaties die onderdeel zijn van een inrichting met een totale emissie kleiner dan 0,20 kg per uur geldt een emissie-eis van 20 mg/m_0^3 .

In de vergunde situatie wordt hieraan voldaan en aangezien uitbreiding van deze activiteit (het MIG/MAG-lassen) niet wordt aangevraagd, zal in dit opzicht geen wijziging plaatsvinden. APSM heeft ook in deze aanvraag aangetoond dat de emissie-eisen niet worden overschreden. De totale emissie is en blijft kleiner dan 0,20 kg per uur en de ongereinigde emissieconcentratie bedraagt minder dan 5 mg/m_0^3 . Bovendien is



12 NOV. 2015

de jaarvracht minder dan 100 kg. Nabehandeling van de lasrook achten wij in dat kader dan ook niet noodzakelijk. Desondanks zijn er diverse filterinstallaties aanwezig: de Spiral Mill hal en de bestaande slotenlashedal zijn allebei voorzien van dakventilatoren met een filter en in pandig is een aantal bronafzuigingen aanwezig die voorzien zijn van filterunits.

Overige werkzaamheden zoals snijden, stralen en frezen, vinden (ook) in afgesloten hallen plaats. De straalmachine is voorzien van een stofafzuiging, waarna de afgezogen lucht wordt gereinigd door een doekfilter. De gereinigde lucht wordt weer in de hal (Lashedal I) teruggebracht en samen met de rookgassen die tijdens het lassen ontstaan door de dakventilatoren afgezogen en naar de buitenlucht afgevoerd.

Als algemene emissieconcentratie-eis voor stof hebben wij 5 mg/m_0^3 opgenomen. Uit de aanvraag blijkt namelijk dat hieraan wordt voldaan. Bovendien was deze norm ook al in de vergunning van 7 maart 2008 voorgeschreven. Omdat nabehandeling van lasrook niet noodzakelijk is, hebben wij geen voorschriften gesteld aan de filterunits. Gelet op het feit dat de jaarlijks gebruikte hoeveelheid lastoevoegmateriaal (sterk) kan variëren, hebben wij hiervoor een registratieverplichting opgenomen. Op deze wijze kan worden gemonitord of nog aan de emissienormen kan worden voldaan.

9.4 Diffuse emissies

Binnen de inrichting vindt geen op- en overslag van stuifgevoelige stoffen plaats. Op het opslaan en overslaan van inerte goederen, zoals buizen en buismateriaal, zijn de voorschriften in paragraaf 3.4.3 (en de daarbij behorende regeling) van het Activiteitenbesluit van toepassing.

9.5 Toetsen aan luchtkwaliteitseisen

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes ($\text{PM}_{2,5}$, PM_{10}), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM_{10} fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscriteria in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissies ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm.

Bij de aanvraag zijn de resultaten gevoegd van verspreidingsberekeningen in een memo van Oranjewoud, kenmerk 0258393-20130327, d.d. 27 maart 2013. De opzet en de uitgangspunten van de berekeningen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De berekeningen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht zijn uitgevoerd met de module STACKS in het programma Geomilieu (versie 2.13). Het rekengedeelte van dit programma, genaamd STACKS+ (2012.1), is een door

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gevalideerd rekenprogramma.

De aanpak, de invoer, de keuze van rekenpunten en de conclusie van de memo geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Sinds 1 januari 2015 is de grenswaarde voor $PM_{2.5}$ van kracht. De grenswaarde is 25 microgram per m^3 , gesteld als jaargemiddelde concentratie. Gelet op artikel 2.14 Wabo en artikel 5.16 Wm dienen wij bij de uitoefening van onze bevoegdheden de grenswaarde gesteld krachtens of overeenkomstig titel 5.2 Wm in acht te nemen. Wij hebben beoordeeld dat de immissieconcentratie lager is dan de grenswaarde. Deze staat de verlening van deze vergunning niet in de weg.

10 VERRUIMDE REIKWIJDTE

10.1 Vervallen (naar aanleiding van zienswijze)

10.2 Waterverbruik

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het totale drinkwaterverbruik van aanvraagster bedraagt circa 1.600 m^3 per jaar.

Het richtinggevend relevantiecriterium voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5.000 m^3 op jaarbasis.

Er is geen sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals wij die voor het drinkwaterverbruik hebben gesteld. Verder zien wij ook geen directe mogelijkheden tot beperking van dit verbruik. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

11 OVERIGE ASPECTEN


11.1 Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer

De airconditionings bevatten een koelmedium (HFK) dat valt onder het 'Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer'. Aangezien het minimaliseren van de uitstoot of het verbod op het gebruik van HFK's al in dit besluit (en de daaruit voortvloeiende regelingen) is geregeld, zijn hierover geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

11.2 REACH

De nieuwe Europese REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC) 1907/2006 vervangt stapsgewijs de huidige Europese richtlijnen en verordeningen over stoffen. Per 1 juli 2007 is REACH in werking getreden en is het grootste deel van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) vervallen.

REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen bestaat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt.



Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk
12 NOV. 2015

Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting geen stoffen worden geproduceerd, gebruikt en/of geëmitteerd waarop REACH van toepassing is.

In het kader van deze vergunning is door ons nagegaan of er sprake is van een autorisatieplicht of restricties en of aan bepaalde specifieke stoffen die de inrichting produceert, gebruikt of emitteert, op grond van REACH in de toekomst een autorisatie of restrictie verbonden kan zijn. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met REACH. De inrichting moet voldoen aan de verplichtingen uit REACH.

12 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (revisie) zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

12 NOV. 2015

Bescherming natuur (artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998)

Artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat de omgevingsvergunning voor wat betreft het natuurbeschermingsaspect moet worden geweigerd als het bestuursorgaan dat bevoegd zou zijn om de vergunning te verlenen heeft verklaard dat het bedenkingen heeft. Uit de op 12 februari 2015 van Gedeputeerde Staten van Noord-brabant ontvangen verklaring blijkt dat de aangevraagde activiteiten de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied niet zullen aantasten.

Voor de motivering wordt verwezen naar de verklaring van geen bedenkingen, die als bijlage bij het besluit is gevoegd.



Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk
12 NOV. 2015

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

1. De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden overgelegd:
 - a. De aanvullende sonderingen met het bijbehorende (aangepaste) funderingsadvies;
 - b. Het definitieve palenplan;
 - c. De uitvoeringstekeningen van de prefab betonpalen (met bijbehorende berekeningen);
 - d. De uitvoeringstekening van de bedrijfsvloer van staalvezelbeton (met bijbehorende berekening);
 - e. De uitvoeringstekeningen van de staalconstructie (met bijbehorende detailberekeningen);
 - f. De uitvoeringstekeningen van de stalen dakplaten (met bijbehorende berekeningen);
2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres vh@moerdijk.nl met in het onderwerp "melden bouwwerken", OLO 499227 Mannesmannweg 5 Heijningen.
3. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
4. Aan de afdeling Vergunningen en Handhaving, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan vh@moerdijk.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO 499227 Mannesmannweg 5 Heijningen":
 - tenminste 2 werkdagen tevoren: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen;
 - tenminste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit worden gemeld via mailadres vh@moerdijk.nl met in het onderwerp "melden bouwwerken", OLO 49927 Mannesmannweg 5 Heijningen".

12 NOV. 2015

Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo)

1. Algemene voorschriften

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 Vergunninghoudster moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 Vergunninghoudster moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghoudster

- 1.3.1 Vergunninghoudster moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu;

12 NOV. 2015

- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de registratie van het jaarlijks dieselolie-, elektriciteit-, water- en aardgasverbruik;
- e. de registratie van het jaarlijks verbruik van lastoevoegmateriaal, ingedeeld per lasmethode volgens de klassenindeling I t/m VII (ontleend aan de 'Praktijkrichtlijn Lasrook').

1.4.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1, onder c, d en e moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghoudster op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (één van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.6 Ongewoon voorval

1.6.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, tel. nr. 013 – 20 60 500 (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.

2. Afvalstoffen

2.1 Vervallen (naar aanleiding van zienswijze)

2.2 Afvalscheiding

2.2.1 Vergunninghoudster is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- a. de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- b. papier en karton;
- c. elektrische en elektronische apparatuur;
- d. kunststoffolie;
- e. staal;
- f. hout.

- 2.2.2 Vergunninghoudster is verplicht om voor de in het vorige voorschrift genoemde afvalstromen een structuur van inzamelmiddelen in te richten waarmee een optimaal scheidingsresultaat behaald kan worden.
- 2.2.3 Vergunninghoudster is verplicht alle werknemers in het bedrijf de voor een optimale afvalscheiding benodigde mondelinge of schriftelijke instructies te verstrekken. Bij deze instructies moet in ieder geval aandacht worden besteed aan:
- de afvalstromen die binnen het bedrijf gescheiden moeten worden ingezameld;
 - de inzamelmiddelen die ter beschikking staan voor de gescheiden inzameling van de verschillende afvalstromen en de locatie van deze inzamelmiddelen;
 - het voorkomen van onjuist gebruik van de inzamelmiddelen.
- 2.2.4 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.
- 2.3 Opslag van afvalstoffen**
- 2.3.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.3.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.3.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

3. Bodem

3.1 Doelvoorschriften

- 3.1.1 Het bodemrisico van de volgende bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB 2012:
- hydraulische aansturing van machines;
 - het koelen van verspanende activiteiten;
 - opslag van gevaarlijke afvalstoffen in emballage;
 - opslag van bodembedreigende stoffen in emballage.

- 3.1.2 De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffen moet tegen normale behandeling bestand zijn en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.

Opmerking: Naast deze voorschriften gelden de voorschriften voor de opslag en aflevering van brandstoffen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

3.2 Beheermaatregelen

- 3.2.1 Bodembeschermende voorzieningen (lekbak, vloeistofkerende vloer/ voorziening e.d.), leidingen en pompen bestemd voor het verpompen en transporteren van bodembedreigende vloeistoffen, dienen periodiek op deugdelijkheid en doelmatigheid te worden geïnspecteerd. Geconstateerde gebreken moeten terstond worden hersteld.

- 3.2.2 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen op te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan het bevoegd gezag. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:

- de inspectiefrequentie;
- de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen etc.);
- welke geconstateerde gebreken worden geregistreerd;
- hoe de resultaten worden geregistreerd en gerapporteerd;
- welke acties bij geconstateerde gebreken worden ondernomen.

3.3 Bodemonderzoek

- 3.3.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 4 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatie onderzoek zijn uitgevoerd ter plaatse van het bedrijfsterrein aan Mannesmannweg 5. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat het onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

- 3.3.2 Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting aan Mannesmannweg 5 waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Op deellocaties waar de bodembeschermende voorzieningen voldoen en in goede staat zijn geweest vanaf 2005, kan voor het herhalingsonderzoek worden volstaan met alleen grondwateronderzoek.

Als de ligging van de deellocaties met bodembedreigende activiteiten ten opzichte van de vergunning van 7 maart 2008 zijn gewijzigd, dan dient ter plaatse van deze (voormalige) deellocaties een eindsituatie bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

- 3.3.3 De opzet van het onderzoek, inclusief een tekening met de ligging van voormalige en aangevraagde bodembedreigende activiteiten, moet binnen 2 maanden nadat de vergunning in werking is getreden ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

- 3.3.4 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de

bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie onderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie onderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

- 3.3.5 De onderzoeken moeten gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

3.4 Herstelplicht (bodemsanering)

- 3.4.1 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 3.3.2 en 3.3.4, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport dan wel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in voorschrift 3.3.1.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

- 3.4.2 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sanering plaatsvinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

4. Energie


- 4.1 Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die zijn aangegeven in het bij de aanvraag gevoegde energieonderzoek d.d. 26 februari 2010 of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15% moeten worden uitgevoerd in overleg met het bevoegd gezag.

Vergunninghoudster mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid vooraf aan het bevoegd gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting groter dan die van de vervangen maatregel.

- 4.2 Vergunninghoudster moet jaarlijks met ingang van 2016 voor 1 april aan het bevoegd gezag rapporteren over de uitvoering van het energieplan.

Deze rapportage moet ten minste de volgende onderwerpen omvatten:

- het totale netto primaire energiegebruik;
- productievolumina;
- energiebeheersmaatregelen en hun effecten;
- energiebesparingprojecten en hun effecten;
- overige projecten die tot energiebesparing hebben geleid en de effecten daarvan;



- f. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
- g. (indien van toepassing) wijzigingen in de tijdsplanning van de activiteiten uit het energieplan, vergezeld van motivatie;
- h. (indien van toepassing) vervanging van maatregelen door een gelijkwaardige energiebesparende maatregel, dit ook vergezeld van motivatie.

5. Externe veiligheid

5.1 Gasflessen

- 5.1.1 Gasflessen (ADR klasse 2) moeten voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.2 en 6.1.3 van de publicatie "Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)".
- 5.1.2 De opslag van gasflessen in een uitpandige opslagvoorziening moet voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1 t/m 3.4.4, 3.11.1, 3.15.1, 3.15.2, 3.16.1, 3.16.2, 3.17.1, 3.18.1, 3.20.1, 3.21.1 (eerste alinea), 3.23.1, 6.2.1 t/m 6.2.17 van PGS 15.

5.2 Opslag van vloeibare zuurstof in een stationair reservoir

- 5.2.1 Een reservoir mag voor ten hoogste 90% worden gevuld.
- 5.2.2 Een buiten gebruik gesteld stationair reservoir moet druk- en gasvrij worden gemaakt door een deskundig persoon. Een bewijs van een druk- en gasvrij gemaakt reservoir moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
- 5.2.3 De opstelling van een bovengrondse stationair reservoir buiten een gebouw moet voldoen aan hoofdstuk 4 van de publicatie PGS 9 "Vloeibare zuurstof: Opslag van 0,45-100 m³", met uitzondering van paragraaf 4.2 en voorschrift 4.3.4.2.

6. Geluid

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, activiteiten en voertuigen, mag ter plaatse van de onderstaande immissiepunten op een hoogte van 5 meter niet meer bedragen dan:

Immissiepunt	Rijksdriehoekcoördinate n		$L_{A,T}$ in dB(A)		
	X	Y	Dag 07.00- 19.00	Avond 19.00- 23.00	Nacht 23.00- 07.00

12 NOV. 2015

Z13	ZB13 zonegrens	85716,64	406566,68	31	28	26
Z14	ZB14 zonegrens	86066,42	408494,57	31	27	24
Z16	ZB16 zonegrens	85497,87	409453,07	30	28	25
Z20	ZB20 zonegrens	84283,34	407996,38	30	28	25
Z21	ZB21 zonegrens	84562,72	407501,36	28	27	25
W2 7	Woning Sasdijk 3	84873,65	407633,16	33	31	29
W2 8	Woning Sasdijk 1	84874,90	407593,89	32	31	29
W2 9	Woning Sasdijk 10	85049,66	407416,65	30	28	26

De ligging van de immissiepunten is grafisch weergegeven op de eerste figuur (schaal 1:15.000) van bijlage 3 van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport.

- 6.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, activiteiten en voertuigen, mag ter plaatse van de onderstaande immissiepunten op een hoogte van 1,5 meter (in de dagperiode) en van 5 meter (in de avond- en nachtperiode) niet meer bedragen dan:

Immissiepunt	L_{Amax} in dB(A)		
	Dag 07.00- 19.00	Avond 19.00- 23.00	Nacht 23.00- 07.00
Woningen van derden	70	65	60

7. Lucht

7.1 Emissies van stof uit puntbronnen

- 7.1.1 De stofconcentratie S (totaal stof) in de (on)gereinigde afgevoerde lucht mag niet meer bedragen dan 5 mg/m_0^3 .

7.2 Metaalbewerking

- 7.2.1 Het is verboden om in de buitenlucht las- en straalwerkzaamheden te verrichten en droogverspanende bewerkingen van metalen uit te voeren.
- 7.2.2 Bij verspanende bewerkingen waar metaalbewerkingsvloeistoffen worden verneveld of verdampt moeten maatregelen worden getroffen om zichtbare verspreiding van druppels en nevels in de buitenlucht te voorkomen.

7.2.3 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies moet het stralen van metalen plaatsvinden in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten cabine of ruimte.

8. Vervallen (naar aanleiding van zienswijze)

*Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk*

12 NOV. 2015

12 NOV. 2015

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EMISSION:

Uitwerp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de

12 NOV. 2015

Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN 5725:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NER:

De Nederlandse emissierichtlijn lucht. De NeR is verkrijgbaar bij Kenniscentrum InfoMil, het secretariaat van de NeR-organisatie en te downloaden vanaf de website: www.infomil.nl/ner.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen, Ministerie van VROM.

PGS 9:

Vloeibare zuurstof: Opslag van 0,45-100 m³ (juli 2005) en erratum (1 oktober 2007).

PGS 15:

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (versie 1.1, december 2012).

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;

de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of

het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichting ofwel:

maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of

maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

*Behoort bij besluit van B en W
van de gemeente Moerdijk*

12 NOV. 2015

