

- Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen; 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.

- Trap: afd. 2.5 (bestaande bouw)
min. breedte 700mm
min. vrije hoogte 1900mm
min. aantrede 130mm
max. optrede 220mm

- Beperking ontwikkeling brand en rook: afd. 2.9
 constructieonderdeel binnenoppervlakte: brandklasse D, rookklasse S2
 constructieonderdeel buitenoppervlakte: brandklasse D, tot 2,5 +mv. brandklasse B
 beloopbaar vlak binnenoppervlakte: brandklasse Dfl, rookklasse S1fl
 dakoppervlakte bovenzijde: Niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.

- Inbraakwerendheid: afd. 2.15
deuren, ramen en kozijnen inbraakwerend conform NEN 5096: weerstandklasse 2.

- Bescherming geluid van buiten: afd. 3.1
uitwendige scheidingsconstructie verblijfsgebied: min. 20dB (karakteristieke geluidwering)

- Bescherming tegen geluid van installaties: afd. 3.2
mechanische voorzieningen voor luchtverversing, warmteopwekking of warmterugwinning
veroorzaakt in een verblijfsruimte conform NEN 5077 een max. installatie-geluidniveau van
ten hoogste: 30dB (karakteristiek)

- Geluidwering tussen ruimten: afd. 3,4
geluidoverdracht van verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie:
lucht-geluidniveauverschil niet kleiner dan: 32dB
contact-geluidniveau niet groter dan: 79dB
(n.v.t. indien verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan of
rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening)

- Wering van vocht: afd. 3.5
- uitwendige scheidsconstructies conform NEN 2778: waterdicht.
- wateropname scheidsconstructies toilet- en badruimte niet groter dan:
 - gem. 0.01 kg/(m².s1/2)
 - max. 0.2 kg/(m².s1/2)
- hoogte badruimte: 2100mm +vl.
- hoogte toilet ruimte: 1200mm +vl.

- Bescherming tegen ratten en muizen: afd. 3.10
uitwendige scheidingsconstructies geen openingen breder dan: 10mm

- Daglicht: afd. 3.11 (bestaande bouw)
verblijfsruimte conform NEN 2057 equivalent daglichtoppervlakte van ten minste: 0,5m²

- Opstelplaatsen: afd. 4.7
opstelplaats aanrecht en kooktoestel volgens opgave opdrachtgever,
opstelplaats verwarmings- en warmwatertoestel als elektrische warmtepomp.

Hoofdstuk 5. Energiezuinigheid
 - Thermische isolatie: afd. 5.3

verticale uitwendige scheidingsconstructies ten minste: $R_c 4,5 m^2 K/W$
 horizontale en schuine uitwendige scheidingsconstructie ten minste: $R_c 6,0 m^2 K/W$
 uitwendige scheidingsconstructie t.p.v. kruipruimte ten minste: $R_c 3,5 m^2 K/W$
 ramen, deuren en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies ten hoogste: $2,2 W/(m^2 K)$
 en gemiddeld ten hoogste: $1,65 W/(m^2 K)$

- Voorzieningen afnemen en gebruiken energie: afd. 6.2
 Voorziening voor elektriciteit conform NEN 1010 (laagspanning)
 Aansluiting op openbaar distributienet conform opgave plaatselijke nutsbedrijven.

- Watervoorziening: afd. 6.3
Voorzieningen voor drinkwater en warmwater volgens NEN 1006.
Aansluiting op openbaar distributienet conform opgave plaatselijke nutsbedrijven.


- Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater: afd. 6.4 afvoervoorziening t.b.v. huishoudelijk afvalwater conform NEN 3215. dak voorzien van hemelwaterafvoeren conform NEN 3215.

gevelplint	baksteen	zwart
gevel rollaag	baksteen	zwart
gevel	baksteen	rood genuanceerd
rabatdelen	hout	zwart
kozijnen	hout	wit
deuren	hout	wit
voordeur	hout	donker grijs
ramen	hout	wit
waterslagen begane grond	baksteen	zwart
waterslagen verdieping	baksteen	rood genuanceerd
boelboorden	hout	wit
goten	hout	wit
hemelwaterafvoeren	zink	blank
balustrade	staal	zwart
dakbedekking hellend	keramische dakpannen	blauw gesmoord
dakbedekking plat	bitumen	zwart
afdekking schoorsteen	natuursteen	arduin grijs

	gevelsteen schoonwerk, dikte 100mm
	hardschuim isolatie, dikte 100mm
	kalkzandsteen, dikte 100, 120, 214mm
	rabat gevelbekleding op houten regelwerk
	ruimte voorzien van wandtegels
	ruimte voorzien van vloertegels
	houten binnendeuren, dagmaat 900x2300mm (tenzij anders aangegeven)
	hardsteen dorpels toepassen l.p.v. toilet- en badruimten
	bluustoellen: poederblusser brandblusser, inhoud 6ltr
	gekoppelde rookmelder
	afvoerpunt mechanische ventilatie
	toevoerpunt mechanische ventilatie
	vuilwater aansluitingen, pvc Ø50,75,110,125mm
	hemelwaterafvoeren, zink Ø80mm
	ontstoppingsstuk v.v. schroefdeksel
	vuilwater riolering, diameter en afschot conform NEN 3215
	schoonwater riolering, diameter en afschot conform NEN 3215



Schaal	1:500
Kadastrale gemeente	Klundert
Sectie	A
Nummer	1782



Bouwblok: 15 x 15 mtr
Achtererfgebied 1mtr achter voor- en linker zijgevel

project:
Nieuwbouw woning aan de
Schansweg 32 te Noordschans

onderwerp:
Plattegrond 1e verdieping

opdrachtgever:	datum:	11-12-2018
Fam. Veraart	revisie:	-
Schansweg 32	schaal:	1:50
4791 RC Klundert	formaat:	A1
	tek. nr.:	BT-02