

Aan De heer D.P.J. Temmerman

Margarethaweg 1

4501 NK Oostburg

Postadres:
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Bezoekadres:
Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg

Telefoon 140117
Telefoon +31 (0)117 457 000
Telefax +31 (0)117 452 241

IBAN: NL33INGB0661900169
BIC code: INGBNL2A
BTW-nr: 811046321B01

www.gemeentesluis.nl
info@gemeentesluis.nl

ons kenmerk : 22.-ED-U2021-
uw brief d.d. : 29 december 2021 (datum ontvangst aanvraag)
uw kenmerk :
behandeld door : L. de Rooij
doorkiesnummer : 0117-457000
onderwerp : Omgevingsvergunning
bijlage(n) : Diversen

Oostburg,
Verzending

Geachte heer Temmerman,

Op 29 december 2021 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de volgende activiteiten:

- *Activiteit Bouw* *realiseren overdekte uitloop*
- *Activiteit afwijking* *bouwen buiten het bouwvlak*
bestemmingsplan
- *Activiteit Milieu* *inrichting wijzigen*

De aanvraag gaat over Margarethaweg 1 te Oostburg. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer UV-2022217. In deze brief informeren wij u over de beslissing die wij op deze aanvraag hebben genomen.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben, gelet op artikel 2.1, 2.10, 2.12 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wij hebben de aanvraag voor de activiteit bouw getoetst aan artikel 2.10, de activiteit afwijken bestemmingsplan getoetst aan artikel 2.12 en de activiteit milieu getoetst aan 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en tevens aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Zienswijzen

Wij hebben de aanvraag en de ontwerpbeslissing met bijbehorende stukken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 16 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens die periode zijn een tweetal zienswijzen ingekomen. De ingediende zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen aan de omgevingsvergunning en de ruimtelijke motivering behorende bij de omgevingsvergunning. Voor de beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de bijlage Notitie zienswijzen behorende bij de omgevingsvergunning.

Voorschriften

Aan de vergunning verbinden wij voorschriften. Op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de voorschriften die doorgestreept zijn van de omgevingsvergunning met kenmerk PZ-U2013-20016 van 17 december 2013 en de omgevingsvergunning met kenmerk UV2019340 van 25 januari 2021 voor het aspect geluid, worden ingetrokken of van rechtswege vervallen en dat de voorschriften die vet zijn gedrukt in hoofdstuk 1 van dit advies worden toegevoegd aan de genoemde vergunning. De wijzigingen zijn is onderstaande tabel weergegeven.

Van rechtswege vervallen voorschriften uit de revisie vergunning van 17 december 2013 (is geregeld in het Activiteitenbesluit)	Ingetrokken voorschriften van de revisie vergunning van 17 december 2013 en 25 januari 2021.	Aanvullend voorschriften opgenomen aan de aangevraagde vergunning
voorschriften 3.1.2 t/m 3.2.1 (Afvalwater)	Voorschrift 2.1.4 t/m 2.1.5 (Afvalstoffen)	Maatwerkvoorschrift (Lozen afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen Voorschrift 3.3.1 (Afvalwater)
	Voorschrift 3.2.2 (Afvalwater)	Voorschrift 7.1.2a, 7.1.3a, 7.1.5a en 7.1.6
voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.8 (Bodem)	voorschrift 5.1.1 t/m 5.3.2 (Brandveiligheid)	Voorschrift 11.3.1a t/m 11.3.1c (Bewaren van nitraat houdende kunstmest)
voorschriften 10.1.1 t/m 10.3.8 (afleverinstallatie voor motor-brandstof)	Voorschrift 7.1.1 t/m 7.1.5 en 7.1.7 (Geluid) (vergunning voorschriften uit 25-1-2021)	Voorschrift 14.1.1a en 14.1.1.(Opslag van vloeistoffen in emballage
voorschriften 11.2.1 t/m 11.4.3 (Het houden van dieren)	voorschriften 9.1.1 t/m 9.1.3 (Elektrische installatie)	
Voorschriften 11.5.1 t/m 11.5.7 (Kadaveraanbiedvoorziening/kada verkoeling)	Voorschriften 14.1.1.a t/m 14.1.b (Opslag van vloeistoffen in emballage)	
voorschriften 12.1.1 t/m 12.1.4 (Vleeskuikenstal BWL 2009.14.V2)	Voorschriften 14.2.1 t/m 14.2.10 (Bestrijdingsmiddelen)	
voorschriften 13.1.1 t/m 13.3.2 (Opslag aardolieprod. in een bovengrondse tank)	Voorschriften 15.1.1 t/m 15.1.4 (Transportmiddelen)	
Voorschriften 18.1.1 t/m 18.1.4 (Opslaan van propaan in bovengrondse reservoir van 19 m3)		
voorschriften 19.1.1 t/m 19.1.4 (Noodstroomaggregaat)		
voorschriften 20.1.1 t/m 20.2.2 (Verwarming)		
Voorschriften 16.1.1 t/m 16.1.15 (Lassen)		
Voorschriften 17.1.1 t/m 17.1.5 (Machineberging)		

Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet deze voorschriften naleven. Let op: wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van deze vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten zenden wij mee met het besluit en hebben wij als gewaarmerkte stukken bijgevoegd:

- Overwegingen;
- voorschriften;
- aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst d.d. 29 december 2021;
- advies commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 27 juli 2022;
- tekening activiteit bouwen met stempeldatum ontvangst d.d. 16 augustus 2022;
- tekening activiteit milieu met stempeldatum ontvangst d.d. 16 augustus 2022;
- ruimtelijke onderbouwing met stempeldatum ontvangst d.d. 16 augustus 2022;
- bijlage 1 plattegrondtekening met stempeldatum ontvangst 16 augustus 2022;
- bijlage 2 milieuaspecten met stempeldatum ontvangst d.d. 19 mei 2022;
- bijlage 3 akoestisch onderzoek met stempeldatum ontvangst d.d. 19 mei 2022;
- bijlage 4 landschappelijk inpassingsplan met stempeldatum ontvangst d.d. 29 december 2021;
- notitie beantwoording zienswijzen.

Beroepsclausule

De beschikking treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekendmaking daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepschrift indienen.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure "Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid". Deze brochure kunt u downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd ter hoogte van € **4.190,20**. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u separaat een gespecificeerde nota. Bij deze nota vermelden wij op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Publicatie

Wij publiceren het besluit in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad en op de gemeentelijke webpagina. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie: NL.IMRO.1714.ogmargarethaweg1-ON01.

Nadere informatie

Informatie over het besluit kunt u verkrijgen bij de afdeling Externe Dienstverlening, cluster Vergunningen.

Heien

- Trilling-, en geluidsoverlast: U gaat bouwen in de directe omgeving van bestaande woningen. Daarom wijzen wij u op de regelgeving over trilling-, en geluidsoverlast bij heien (artikel 8.3 en 8.4 van het Bouwbesluit). In onderstaande tabel en verwante artikelen staan de grenswaarden voor geluidsproductie en regels m.b.t. trillingen door bouw-en sloopwerkzaamheden. Deze grenswaarden mogen niet worden overschreden. U dient de productiewaarde van geluid en trilling te vermelden in een bouwveiligheidsplan. Wij adviseren u dringend hiermee rekening te houden bij de keuze van het heisysteem. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat de bouw wordt stilgelegd als niet aan de grenswaarden wordt voldaan. Treedt met ons in overleg bij twijfel.

- *Bouwbesluit artikel 8.3*

Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen en zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.

- Tabel 8.3

• dagwaarde	• ≤ 60 dB(A)	• > 60 dB(A)	• > 65 dB(A)	• > 70 dB(A)	• > 75 – ≤ 80 dB(A)
• maximale blootstellingsduur	• onbepikt	• 50 dagen	• 30 dagen	• 15 dagen	• 5 dagen

- *Bouwbesluit Artikel 8.4.*

Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel d, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.

Niet gesprongen explosieven

Binnen onze gemeente is in de Tweede Wereldoorlog stevig gevochten. Dit betekent dat er in de ondergrond (0 tot circa 10 m diep) niet gesprongen explosieven (NGE) kunnen voorkomen. Bij voorgenomen bouwactiviteiten, waarin niet geroerde grond nu wel wordt geroerd, verdient het aanbeveling vooraf een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van NGE. Dergelijke onderzoeken moeten op uw kosten worden uitgevoerd door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd. Bij aantreffen van NGE moeten deze ook op uw kosten en door een gecertificeerd bedrijf worden geruimd.

U bent niet verplicht een dergelijk onderzoek uit te laten voeren. Echter, vanuit de Arbo-wetgeving is een opdrachtgever/werkgever verplicht het personeel dat voor hem werkt op een veilige manier zijn/ haar werk te kunnen laten doen. Er zijn binnen onze gemeente bepaalde gebieden aangewezen waarin ten eerste aanbevolen wordt om een onderzoek te doen naar de risico's van NGE. U kunt telefonisch informatie aanvragen over de ligging van deze gebieden. Belt u daarvoor naar de gemeente 140117 en vraagt u naar de adviseur openbare orde en veiligheid. Deze kan u meer informatie verschaffen.

uw eigen rekening zijn. Te denken valt hierbij aan explosiegevaar bij graaf- of heiwerkzaamheden, de schade die ontstaat door het ongewenst exploderen van de NGE en het stilleggen van de werkzaamheden door de arbeidsinspectie etc.

Archeologisch onderzoek

Als op de locatie geen archeologisch vooronderzoek is uitgevoerd, is het niet bekend of zich in de bodem archeologische resten bevinden, zoals oud muurwerk, grondsporen, houten constructies, beerputten en vondsten van aardewerk, metaal en organische materialen. Indien tijdens het werk archeologische resten worden aangetroffen dient dit, volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet, direct te worden gemeld aan Edufact Advies in Erfgoed, Postbus 331, 4330 AH Middelburg (0118-856040).

Vloerpeil

U draagt zorg voor het correct aansluiten van de vloerpeilen van het bouwwerk op het straatpeil van de bestaande verhardingen. Indien het straatpeil van de bestaande verhardingen aangepast moet worden, neemt u vooraf contact op met de afdeling Beheer van de gemeente Sluis over de mogelijkheden. De kosten voor het aanpassen van de bestaande verhardingen in de openbare ruimte zijn voor uw rekening.

Kabels en leidingen

Met betrekking tot de eventueel in het plangebied aanwezige elektriciteits- en telecom- en datakabels alsmede gas- en waterleidingen, wijzen wij u er op dat:

- de ongestoorde ligging van de kabels en leidingen niet in het geding mag komen; de kabels en leidingen te allen tijde vrij toegankelijk dienen te blijven teneinde het beheer en onderhoud uit te kunnen voeren;
- voor graafwerkzaamheden de 'richtlijn zorgvuldig grondroeren' (CROW 500) moet worden gevolgd. Onderdeel hiervan is het indienen van een graafmelding (Klic). Meer informatie over het indienen van een graafmelding kunt u vinden op www.kadaster.nl. Tevens dient u zich aan de overige bepalingen uit de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten en netwerken (Wibon) te houden;
- rekening gehouden moet worden met de transportroutes van zwaar materieel, daar grote druk op de ondergrond schade aan kabels en/of leidingen kan veroorzaken. Neem bij twijfel contact op met de netbeheerder.

Gebruik gemeentegrond

Voor het gebruik van gemeentegrond voor de opslag van materialen en het plaatsen van een steiger of schutting is toestemming vereist van de gemeente. De daarvoor benodigde formulieren kunt u vinden op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl, bij het product 'gemeentegrond gebruiken'. Voor het gebruik van gemeentegrond is precariobelasting verschuldigd. Meer informatie over de precariobelasting kunt u vinden via www.sabewazeeland.nl.

Vooropname openbare ruimte

Voordat u start met de uw werkzaamheden, dient u contact te zoeken met de afdeling beheer voor een vooropname van de openbare ruimte. Een vooropname vanuit de afdeling beheer is in te plannen door de heren R. Buitendijk of L. de Rijk te contacteren bereikbaar onder rbuitendijk@gemeentesluis.nl of Lderijk@gemeentesluis.nl. Middels deze vooropname is eventuele schade aan de openbare ruimte te voorkomen.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Indien u tijdens de werkzaamheden beschermde flora- en/of fauna aantreft, dient u direct zelf contact opnemen met de Provincie Zeeland, bereikbaar onder natuurbeschermingswet@zeeland.nl.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.


Bijgevoegde brochures:

- Brochure 'Een omgevingsvergunning ontvangen'.
- Brochure 'Aandachtspunten uitvoering activiteiten (ver)bouw'.

Hoogachtend,


BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,



S.I. de Kievit-Minnaert

De burgemeester,



mr. M.M.D. Vermue

Overwegingen (behorende bij omgevingsvergunning UV-2022217)

Op de locatie aan de Margarethaweg 1 is het landbouwbedrijf van initiatiefnemer gevestigd. Het bedrijf heeft een bedrijfstak akkerbouw en een bedrijfstak pluimveehouderij voor het houden van vleeskuikens. Het bedrijf beschikt over de mogelijkheid om in totaal 45.000 vleeskuikens in een traditionele stal met grondhuisvesting te huisvesten. Het doel van het bedrijf is de opfok van vleeskuikens t.b.v. vleesproductie. Initiatiefnemer wil voor de bestaande stal een overdekte uitloop realiseren, een zogenaamde wintergarden. Om te voldoen aan het Beter Leven Keurmerk dient een stal uit minimaal 20% wintergarden te bestaan. Met voorliggend plan wordt invulling gegeven aan het Beter Leven Keurmerk. De noodzakelijke oppervlakte wintergarden bedraagt 651 m².

Het plangebied wordt landschappelijk ingepast. Het Beter Leven Keurmerk is vanuit de markt met de Dierenbescherming gezamenlijk ontwikkeld. Dit concept is gericht op het bieden van meer ruimte per dier en een verplichte overdekte uitloop. Het is geen wettelijke regeling, maar sluit aan op een maatschappelijk gewenste ontwikkeling. De Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Dierenbescherming hebben verzocht de pluimveehouderij daarvoor fysieke ruimte te bieden.

Bestemmingsplan

Op de gronden is het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' en 'landelijk gebied 6e Herziening' van de gemeente Sluis van kracht. In dit bestemmingsplan is de locatie gelegen binnen de bestemming 'Agrarische doeleinden met landschappelijke waarden'. Tevens is voor het gehele bedrijf de dubbelbestemming intensieve veehouderij opgenomen. De agrarische activiteiten zijn op basis van het vigerende bestemmingsplan toegestaan. Het huidige bestemmingsplan geeft de exacte bouwmogelijkheden aan. Er is geen bouwvlak opgenomen. De bouw van de bewaarloods is volgens het bestemmingsplan enkel mogelijk binnen de aangeduide agrarische bouwvlakken. Een bouwvlak is echter niet opgenomen voor het plangebied. Dat betekent dat voor de bouw van de loods met een omgevingsvergunning buitenplanse afwijking moet worden afgeweken van het bestemmingsplan Landelijk Gebied.

Het bouwplan omvat het bouwen van een bewaarloods. Voor gronden met de bestemming "Agrarisch met waarden - landschapswaarden" is in beide bestemmingsplannen bepaald dat buiten het bouwvlak uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, stellingen, paardenbakken, stapmolens en voorzieningen voor opslag - zijn toegestaan. Een deel van de te bouwen opslagloods bevindt zich buiten het bouwvlak. Hiermee is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan.

Desondanks kan er medewerking worden verleend middels het toepassen van artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.12, lid 1, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van een project, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. In artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 3° is bepaald, dat zo'n omgevingsvergunning slechts kan worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Bedoelde ruimtelijke onderbouwing is als bijlage bij deze vergunning gevoegd.

Ruimtelijke onderbouwing

Rijksbeleid

Het Rijk heeft in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) nationaal ruimtelijk beleid geborgd. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. Het Barro omvat 14 onderwerpen. De vergroting van het agrarisch bouwvlak is niet in strijd met een van deze 14 onderwerpen welke zijn opgenomen in het Barro.

Provinciaal beleid

Zeeuwse Omgevingsvisie 2021

Op 12 november 2021 hebben Provinciale Staten de Zeeuwse omgevingsvisie vastgesteld. In de Zeeuwse omgevingsvisie zijn de hoofdlijnen voor het provinciaal ruimtelijk beleid uiteengezet. Aangaande het beleid inzake intensieve veehouderijen is in de Zeeuwse Omgevingsvisie opgenomen dat nieuwvestiging en omschakeling naar intensieve veehouderijen is uitgesloten. Bestaande intensieve veehouderijbedrijven verduurzamen en krijgen onder voorwaarden daarvoor gelimiteerde ontwikkelingsruimte waarbij aandacht is voor milieu en omgeving. Er blijft ruimte voor uitbreiding in verband met het toepassen van wettelijke regelgeving voor dierenwelzijn en het Beter Leven Keurmerk (zonder uitbreiding van het aantal dieren). Het initiatief voldoet aan deze uitgangspunten.

Omgevingsverordening Zeeland 2018

De Omgevingsverordening van de provincie Zeeland biedt een drietal mogelijkheden om de bedrijfsvloeroppervlakte van een intensieve veehouderij te vergroten. Dit is mogelijk op basis van een verduurzamingsplan bij de uitbreiding van het aantal dieren of in het geval het dierenaantal niet toeneemt op basis van een wettelijke regeling in het kader van dierenwelzijn of het toepassen van het Beter Leven Keurmerk. In dit initiatief wordt de bestaande stal omgezet naar een Beter Leven stal en worden wintergarden gerealiseerd. De Omgevingsverordening Zeeland 2018 benoemt deze mogelijkheid in artikel 2.19 lid 10:

10. Indien het toepassen van het Beter Leven Keurmerk (1 ster) ten aanzien van dierenwelzijn een groter bedrijfsvloeroppervlak vergt, is het bepaalde omtrent bedrijfsvloeroppervlak in het vijfde tot en met het zevende lid niet van toepassing. Deze regel is uitsluitend van toepassing indien en voorzover een bedrijf bij toepassing van genoemd keurmerk minder dieren zou mogen houden dan in de huidige planologisch vergunde situatie. Het initiatief voldoet aan deze voorwaarden aangezien het aanbrengen van een wintergarden binnen het bestaand bebouwd volume ten koste gaat van het aantal te houden dieren. Een uitbreiding aan de stal is dan ook noodzakelijk.

Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Op de gronden is het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' en 'landelijk gebied 6e Herziening' van de gemeente Sluis van kracht. In dit bestemmingsplan is de locatie gelegen binnen de bestemming 'Agrarische doeleinden met landschappelijke waarden'. Tevens is voor het gehele bedrijf de dubbelbestemming intensieve veehouderij opgenomen. De agrarische activiteiten zijn op basis van het vigerende bestemmingsplan toegestaan. Het huidige bestemmingsplan geeft de exacte bouw mogelijkheden aan. Er is geen bouwvlak opgenomen. De bouw van de bewaarloods is volgens het bestemmingsplan enkel mogelijk binnen de aangeduide agrarische bouwvlakken. Een bouwvlak is echter niet opgenomen voor het plangebied. Dat betekent dat voor de bouw van de loods met een omgevingsvergunning buitenplanse afwijking moet worden afgeweken van het bestemmingsplan Landelijk Gebied.

Vanuit Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid zijn er geen belemmeringen om medewerking te verlenen aan het plan.

Ruimtelijke aspecten

Natuur

De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving. In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen aangewezen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden of Natura2000 gebieden. Het meest nabij gelegen beschermde Natura2000 gebied is het Groote Gat op een afstand van circa 7 kilometer.

Het plangebied is gelegen in de omgeving van gebieden die zijn aangeduid als Natuurnetwerk Zeeland, zijnde Dijken van Zeeuws-Vlaanderen en de Sofiapolder. Beide gebieden zijn gelegen op een afstand van meer dan 100 meter. De gewenste uitbreiding heeft geen nadelige gevolgen voor beide gebieden.

Ten aanzien van vogelsoorten geldt dat indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden (april tot half juli), geen overtreding plaats zal vinden van de wetgeving ten opzichte van vogels. Het aanvragen van een ontheffing is dan niet aan de orde. Het gaat er om of er een broedgeval is. De periode april tot half juli kan wel globaal aangehouden worden voor het niet uitvoeren van werkzaamheden. Gezien de aard van het plan en met name aangaande het huidige gebruik van de locatie zijn er geen invloeden op de aanwezige vogelsoorten te verwachten. Compenserende of mitigerende maatregelen worden dan ook niet noodzakelijk geacht. Hoewel de gronden intensief worden gebruikt zal voor aanvang van de werkzaamheden het terrein worden gecontroleerd op eventueel aanwezige broedvogels.

Wet natuurbescherming (Wnb)

Deze aanvraag gaat over het aanbouwen van een overdekte uitloop aan de bestaande stal voor pluimvee. Op deze manier kan de bestaande stal voldoen aan het Beter Leven Keurmerk. Een overdekte uitloop (wintergarten) is een overdekte scharrelruimte die niet verwarmd is en dus tegen de bestaande stal aanligt. Voor de overdekte uitloop zit een windbreekgaas. V-stacks geeft aan dat bij een goed functionerend mechanisch ventilatiesysteem er sprake is van constante onderdruk in de stal. Dus de uitloopopeningen fungeren als luchtinlaat en de lucht verlaat de stal via de nok- of gevelventilatoren. De uitloop(openingen) zijn dus geen relevantie emissiepunten. Door de realisatie van de overdekte uitloop wijzigen de emissiepunten dus niet ten opzichte van de huidige situatie. Om die reden is voor de aanbouw en het gebruik van de uitloop geen Wnb vergunning nodig.

Cultuurhistorie

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Sluis. De omgeving wordt gekenmerkt door het agrarische landschap. De gewenste agrarische bebouwing past in het uitgestrekte gebied. Binnen het plangebied zijn geen Rijksmonumenten aanwezig. Tevens heeft de boerderij geen cultuurhistorische waarden.

In de omgeving, Margarethaweg 2 en 4, zijn de twee aanwezige burgerwoningen en bijbehorende bijgebouwen door de provincie Zeeland ingedeeld als cultuurhistorisch waardevol (B-categorie). Het voorliggende plan leidt niet tot aantasting van het cultuurhistorische karakter van de omgeving. De bouw heeft geen directe invloed op de waarden van de omliggende objecten. Tevens zorgt de te realiseren landschappelijke inpassing voor een juiste inpassing van de bebouwing in het landschap en zal daarmee een toevoeging zijn voor het gebied.

Archeologie

In 2017 is het archeologiebeleid 1e herziening vastgesteld. In dit beleid is een onderscheid gemaakt tussen het buitengebied en de dorpskernen. De planlocatie is gelegen in het buitengebied. Er geldt in het gehele buitengebied, afgezien van beschermde monumenten waarvoor de minister verantwoordelijk is, een algemene vrijstellingsgrond tot 40 cm bodemverstoring. Op de planlocatie is geen beschermd monument aanwezig. De Archeologische beleidskaart van de gemeente Sluis duidt de planlocatie aan met een lage verwachtingswaarde. Het archeologiebeleid is vervolgens geïmplementeerd in het bestemmingsplan Sluis, Parapluplan archeologie, onherroepelijk geworden 31 januari 2019. Voor het plangebied is geen aanduiding opgenomen. Bij een dergelijke verwachtingswaarde is nader archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

Mobiliteit en parkeren

De ontsluiting van de locatie verloopt via de Margarethaweg. Dit is een lokale ontsluitingsweg voor bestemmingsverkeer. Er is geen fysieke scheiding tussen fiets- en autoverkeer. Het profiel van de wegen bestaat uit asfalt en grasbermen. De weg kent een geringe verkeersintensiteit. Het plan leidt niet tot een toename van verkeer. De toename van verkeersbewegingen zal enkel incidenteel toenemen bij de bouw van de wintergarten. Het aantal dieren niet toe, waardoor ook het aantal vrachtbewegingen niet toeneemt voor aan- en afvoer dieren, mest en voedsel. Op de locatie zelf zijn voldoende parkeervoorzieningen aanwezig en er is er zodoende geen overlast te verwachten voor parkeren op de openbare weg

Technische infrastructuur

De omgeving is aangesloten op alle gangbare technische infrastructuur en andere nutsvoorzieningen (gas, water, elektra). Ten behoeve van het plan hoeven hiervoor geen structurele aanpassingen plaats te vinden.

Milieuaspecten

Bodem

In het onderliggende geval betreft dit de bouw van een stal. In deze stal zijn dan ook niet permanent personen aanwezig waardoor een bodemonderzoek niet noodzakelijk is.

Geluid

De geluidproductie van het bedrijf zelf (bedrijfsactiviteiten en verkeersbewegingen) is in de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu verbonden aan de gangbare voorschriften en geldende voorschriften van de vergunning. De wintergarden heeft geen invloed op de geluidsproductie van het bedrijf.

Geur

De wintergarden heeft geen invloed op de geuruitstoot van het bedrijf. Emissiepunten blijven ongewijzigd en het dierenaantal neemt niet toe.

Luchtkwaliteit

De realisatie van de wintergarden resulteert niet in een gewijzigde situatie in het kader van fijn stof.

Watertabel

Sinds 1 november 2003 is de zogenaamde Watertoets verplicht. Dat wil zeggen dat in elk ruimtelijk plan gemotiveerd moet worden aangegeven hoe met het water in het gebied wordt omgegaan en wat de ruimtelijke veranderingen voor het water betekenen. Aangaande de aspecten omtrent water is een watertoets opgesteld welke is toegezonden aan Waterschap Scheldestromen. Op 2 augustus 2022 heeft Waterschap scheldestromen aangegeven geen opmerkingen te hebben op het plan.

Externe veiligheid

De uitbreiding met een wintergarden valt niet binnen de plaatsgebonden risicocontour en/of het invloedsgebied van het groepsrisico van een risicovolle activiteit is gelegen. Een verdere uitwerking van de veiligheidsparagraaf is dan ook niet noodzakelijk.

Omliggende functies

Om tussen bedrijven en woningen een goede ruimtelijke afstemming te borgen, wordt in de ruimtelijke ordening veelal een milieuzonering gehanteerd. Deze dient er voor te zorgen dat door het in acht nemen van voldoende afstand tussen bedrijven en milieugevoelige objecten (zoals woningen), geen overlast, hinder of schade ontstaat. Deze ruimtelijke zonering is gebaseerd op het in acht nemen van voldoende fysieke afstand. Afhankelijk van bedrijfstype en sector gelden verschillende afstanden. De vermelde afstanden zijn richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' van de VNG. Ten aanzien van agrarische bedrijven zijn hierin de volgende richtafstanden opgenomen: 200 meter voor het aspect geur, 30 meter voor het aspect stof en 50 meter voor het aspect geluid. Binnen deze richtafstanden zijn geen bedrijven gelegen. Wel zijn er binnen 200 meter burgerwoningen gelegen. De aspecten geluid, geur en luchtkwaliteit wijzigen echter niet naar aanleiding van de toevoeging van de wintergarden en hiermee is dit aspect dan ook geen belemmering om geen medewerking te verlenen.

Afwegingen

Ten aanzien van de bouw van de stal voor het agrarische bedrijf kan de volgende afweging gemaakt worden:

- bouw van de loods past binnen de ruimtelijke beleidskaders van de provincie (Omgevingsplan en Omgevingsverordening) en de gemeente Sluis. Met het plan wordt voor het agrarische bedrijf de economische basis verbreed;
- vanuit de omgeving zijn er geen belemmeringen vanuit natuur, landschap, cultuurhistorie, waterhuishouding of milieu die de bouw van de loods op deze locatie in de weg staan;

- het plan leidt niet tot relevante waterhuishoudkundige effecten;
- ook kan gesteld worden dat er geen onevenredige negatieve effecten zullen optreden naar de omgeving;
- voor omliggende agrarische bedrijven en burgerwoningen vormt de bouw van de stal geen belemmering; de te verwachten verkeerseffecten zijn zeer beperkt en passen in het lokale verkeersbeeld. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen erf.

Geconcludeerd kan worden dat het plan ruimtelijk inpasbaar is in de omgeving.

Vvgb

Op basis van de Wabo is het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. In artikel 2.27 Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning niet verleend wordt zonder een verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad. Ingevolge artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente, waar het project geheel of in hoofdzaak zal worden uitgevoerd, heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. Op basis van artikel 6.5 Bor kan de raad categorieën van gevallen aanwijzen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is. Het onderhavige bouwplan valt niet onder deze categorieën, waardoor de raad een individuele projectgebonden verklaring van geen bedenking dient af te geven. Op 22 december 2022 heeft de raad een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van een wintergarden op het perceel Margarethaweg 1 te Oostburg. Op DATUM heeft de raad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Op grond van het vorenstaande wordt vastgesteld, dat er geen redenen zijn om aan het verzoek tot het verlenen van een omgevingsvergunning geen medewerking te verlenen.

Milieu

1.1 Gegevens aanvrager

Op 29 december 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag is op 19 mei 2022 aangevuld met de onderdelen 'bouwen' (artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder a Wabo) en 'ruimtelijke orde' (artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder c Wabo). Het betreft een verzoek van: Temmerman Agro, voor de inrichting Margarethaweg 1 te Oostburg.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in bijlage 2 bij de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de uitbreiding met een phytobak, de oprichting van een overdekte uitloop, zichtstal en educatieruimte voor/bij de vleeskuikenstal en een toiletgebouw ten behoeve van de mini camping.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de onderdelen genoemd in onderstaande tabel nr. 1:

Tabel 1

Bijlage	Naam	Ons kenmerk
1	Temmerman Margarethaweg 1 Oostburg_1	2021-690396
2	aanvraagformulier_19-05-2022	2022-726447
3	Bijlage_1_plattegrondtekening 4	2022-726437
4	Bijlage_2_milieuaspecten 3	2022-726445
5	Bijlage_3_akoestisch_onderzoek 3	2022-726449
6	Bijlage_4_ruimtelijke_onderbouwing	2022-726440
7	Bijlage_5_bouwtekening	2022-726435

1.4 Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	17-12-2013	PZ-U2013-20016	Wijziging pluimvee
Wnb melding	21-03-2017	Rq6JNwuGEuz2	Vergunde situatie
Activiteitenbesluit	17-12-2019	A97076ci9yb	Bewaarloods
Veranderingsvergunning	27-01-2021	19-ED-U2020-	Propaantank en loods

1.5 Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.6 onder a van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningsplichtige inrichting. Daarnaast heeft de aanvraag op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningsplichtige inrichting. De volgende categorie(ën) zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
Categorie 8.1 onder a	Het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

1.6 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.7 Wet natuurbescherming

Voor de bestaande en aangevraagde bedrijvigheid is een omgevingsvergunning natuur nodig. De ondernemer heeft ervoor gekozen om apart van de Wabo-procedure een aanvraag of ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) aanvragen bij de Provincie Zeeland. Er is daardoor geen aanhaakplicht van toepassing op deze beschikking.

1.8 Toetsing milieueffectrapportage

De activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd hebben geen betrekking op uitbreiding van het aantal dieren of wijziging van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee. Dit betekent dat er geen milieueffectrapport (beoordeling) nodig is.

1.9 Actualisatie vergunning 17 december 2013

Op 17 december 2013 is een revisievergunning met kenmerk PZ-U2013-20016 verleend onder voorschriften voor de onderhavige inrichting. Een groot aantal activiteiten binnen de inrichting vallen rechtstreeks onder de voorschriften van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. Bij de beoordeling van de veranderingsvergunning in relatie met de revisievergunning van 17 december 2013 is geconstateerd dat voor een aantal activiteiten de voorschriften van de vergunning van rechtswege zijn vervallen omdat voor bepaalde activiteiten het Activiteitenbesluit van kracht is. Met dit besluit worden de voorschriften tevens geactualiseerd door een gedeelte van de voorschriften van de revisievergunning van 17 december 2013 te laten vervallen, toe te voegen en/of te vervangen. Onderstaand wordt dat gemotiveerd.

Door het vervallen van rechtswege, het toevoegen of vervangen van voorschriften leidt dit niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is aangevraagd.

Inhoudelijke overwegingen

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

1.3 Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. In de vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- het in werking hebben van een stookinstallatie
- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslag van mengvoer in silo's;
- opslag van vaste mest;
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- opslag van propaan in een bovengrondse tank;
- het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
- toepassing van emissiearme (huisvestings)systemen.

Voor deze inrichting houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.4.1 Opslaan van propaan;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121;
- Afdeling 2.4 bodem is op de gehele inrichting van toepassing. Artikel 2.11, eerste lid (onderzoek bodemkwaliteit bij oprichting van de inrichting) is niet van toepassing).

Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdelingen 2.3 en 2.4 (met uitzondering van artikel 2.11, eerste lid) met betrekking tot de gehele inrichting.

Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit zijn op grond van het bovenstaande de voorschriften van de revisievergunning van 17 december 2013 van rechtswege niet meer van toepassing:

- voorschriften 3.1.1 t/m 3.2.2 uit hoofdstuk 3 (Afvalwater);
- voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.8 uit hoofdstuk 4 (Bodem);
- voorschriften 10.1.1 t/m 10.3.8 uit hoofdstuk 10 (Afleverinstallatie voor motorbrandstof);
- voorschriften 11.2.1 t/m 11.4.3 uit hoofdstuk 11 (Het houden van dieren);
- voorschriften 12.1.1 t/m 12.1.4 uit hoofdstuk 12 (Vleeskuikenstal BWL 2009.14.V2);
- voorschriften 13.1.1 t/m 13.3.2 uit hoofdstuk 13 (Opslag aardolieproducten in een bovengrondse tank);
- voorschriften 16.1.1 t/m 16.1.15 uit hoofdstuk 16 (Lassen);
- voorschriften 17.1.1 t/m 17.1.5 uit hoofdstuk 17 (machineberging).voorschriften 18.1.1 t/m 18.1.4 uit hoofdstuk 18 (opslag van propaan in bovengrondse tank van 19 m3);
- voorschriften 19.1.1 t/m 19.1.4 uit hoofdstuk 19 (Noodstroomaggregaat) en
- voorschriften 20.1.1 t/m 20.2.2 uit hoofdstuk 20 (Verwarming).

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

1.4 Agrarische activiteiten

Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund

- Voor de inrichting is op 17 december 2013 een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de werking van een inrichting (revisie).

In tabel 2 zijn het aantal dieren, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OUE/s) en de fijn stofemissie (gram PM₁₀ per jaar) weergegeven op basis van de geldende vergunning. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 2: Geldende vergunning/ aangevraagde situatie.

Stal	Rav-code	Diercategorie/ Huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniak- emissie- factor	Totaal ammoniak	Geur- emissie- factor	Totaal geur	Fijn stof- emissie- factor gr/dier	Totaal fijn stof (kg)
2	E 5.10	Vleeskuikens: stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V2)	45.000	0,035	1.575	0,33	14.850	22	990
Totaal					1.575		14.850		990

Met de voorgenomen veranderingen wijzigt het aantal dieren of het vergunde huisvestingssysteem niet. Aan de bestaande stal zal een overdekte uitloop (Wintergarten) worden gerealiseerd en een ruimte die als zichtstal en educatieruimte fungeert.

De uitvoering van het huisvestingssysteem in de stal 2 moet overeenkomen met de beschrijving van dat huisvestingssysteem. Dit is opgenomen in artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Doordat artikel 3.123 een rechtstreekse werking heeft zijn voor dit onderdeel geen voorschriften in de (geldende) vergunning opgenomen.

1.5 BBT Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de BBT-referentiedocumenten (BREF's: Best available techniques Reference documents). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (hoofdstuk Best available techniques (BAT)), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Mor.

1.6 IPPC-installatie

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, of;
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg), of;
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning is afgegeven, heeft betrekking op de een inrichting met meer dan 40.000 dierplaatsen voor pluimvee. De installatie moet daarom worden aangemerkt als een IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wabo waarin de RIE is geïmplementeerd.

BBT-documenten

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Mor moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van de herziene BREF's.

Wij hebben rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:

Categorie in bijlage 1 RIE	Belangrijkste BBT-conclusies	Ook van belang zijnde BBT-conclusies/BREF
6.6 Intensieve pluimvee- of varkenshouderij: c. met meer dan 750 plaatsen voor zeugen	BBT conclusies voor intensieve pluimvee- en varkenshouderij	BREF op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB) BREF Energie-efficiëntie

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Mor aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), maart 2012;
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016.

In dit hoofdstuk is de toetsing van de dierenverblijven in het kader van de toepassing van de beste beschikbare technieken verder uitgewerkt. Een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken is terug te vinden bij de afzonderlijke toetsing van de relevante milieucomponenten.

1.7 BBT-conclusies

BBT-conclusies varkenshouderij en pluimveehouderij

De BBT-conclusies voor intensieve pluimveehouderij, zoals op 21 februari 2017 gepubliceerd door de Europese Commissie, bevatten de volgende aspecten.

Milieubeheerssystemen

Een milieubeheerssysteem heeft tot doel om de algehele milieuprestaties van de veehouderij te verbeteren. Het gaat dan onder meer om het opstellen van een milieubeleid, de planning, vaststelling en uitvoering van procedures en het controleren van de prestaties en het nemen van corrigerende maatregelen. Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden. Hiervoor gelden de registratieverplichtingen voor veevoer en mest op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de onderhoudsvoorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (huisvestingssysteem) en de registratievoorschriften in de geldende revisievergunning (dieraantallen, energie, water en afval).

Goede bedrijfspraktijken

Dit aspect vertaalt zich in de ligging van de installatie, noodplannen, voorlichting en opleiding van personeel en het onderhouden van installaties. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (voor zover dit van toepassing is) en de geldende revisievergunning. Daarnaast zijn hiervoor regels opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Dit geldt voor de voorlichting en opleiding van personeel en het onderhoud van gereedschap, machines en installaties (arbeidsmiddelen).

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Opleiding en voorlichting van personeel is standaard bedrijfspraktijk. Voor specifieke installaties zijn controlevoorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit (voor zover dit van toepassing is) en de geldende revisievergunning. Een ander onderdeel van een goede bedrijfspraktijk is het zodanig situeren van activiteiten om overlast naar de omgeving te beperken. Dit vindt zijn uitwerking in de verschillende toetsingskaders die in deze beoordeling zijn behandeld. Verder gaat het om het zodanig opslaan van dode dieren dat emissies worden voorkomen of verminderd. De regels voor het opslaan van dode dieren (kadavers) staan in de Regeling dierlijke producten. In de omgevingsvergunning is geen verdere toets nodig. Voorschriften 11.5.1 t/m 11.5.7 van de geldende revisievergunning vervallen in dit kader van rechtswege.

Voedingsbeheer

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in de Meststoffenwet en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Met een normale landbouwpraktijk wordt voldaan aan deze BBT. Monitoring vindt op landelijk niveau plaats.

Water (efficiënt gebruik van water / productie afvalwater / emissies via afvalwater)

In de BBT-conclusies worden een aantal waterbesparende maatregelen en afvalwater beperkende technieken beschreven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van de drinkwaterinstallatie, het bijhouden van het waterverbruik en de vervuilde zones van het erf zo klein mogelijk te houden. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (zorgplicht). Een aantal technieken zijn onderdeel van een normale landbouwpraktijk. Verder wordt voor het waterverbruik en de besparende maatregelen verwezen naar de voorschriften zoals opgenomen in de geldende revisievergunning.

Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

Efficiënt gebruik van energie (energiebesparing)

In de BBT-conclusies worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de voorschriften zoals opgenomen in de geldende revisievergunning. Met het voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit, die in deze vergunning is opgenomen als voorschrift, wordt aan BBT voldaan.

Geluid (geluidsbeheerplan en geluidemissies)

Het is BBT om een geluidsbeheerplan op te zetten en na te leven en om één of een combinatie van de technieken te gebruiken om geluidsemissies te voorkomen of te beperken. Een geluidsbeheersplan is alleen van toepassing wanneer geluidshinder wordt verwacht of is aangetoond. Dit is geïmplementeerd in de vergunningverlening door de toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid en/of de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (handreiking). Op basis van deze toetsing wordt geluidshinder voorkomen. Als onderdeel bij de deze aanvraag is een akoestisch rapport opgesteld. Voor de overwegingen wordt verwezen naar de paragraaf Geluid.

Huisvesting

In de BBT-conclusies zijn, voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld, huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

Uit de beoordeling hierna onder het kopje BBT dierenverblijven voor ammoniak en BBT dierenverblijven voor zwevende deeltjes blijkt dat de toegepaste (huisvestings-)systemen voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist (toetsing op basis van het Besluit emissiearme huisvesting).

Opslag van vaste mest en drijfmest

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest (drijfmest). BBT voor pluimveemest is dat de gedroogde pluimveemest moet worden opgeslagen in een loods met een ondoordringbare vloer. Waar van toepassing gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (§3.4.5 en §3.5.8).

Verwerking van mest op de boerderij (toepassen van mestverwerkingstechnieken)

Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BBT-conclusies, maar wanneer deze op bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de lokale omstandigheden en regelgeving kan mestvergisting of mestscheiding al dan niet in combinatie met nitrificatie en denitrificatie van drijfmest als BBT worden beschouwd bij varkens. Voor pluimvee zijn dit de nageschakelde mestdroogtechnieken. Binnen het bedrijf worden geen mestverwerkingstechnieken toegepast.

Het uitrijden van mest

De regels voor het uitrijden van mest zijn opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen. Dit behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van de mest is een aspect dat buiten de inrichting plaatsvindt.

Voor wat betreft de emissies (ammoniak, geur, zwevende deeltjes en geluid) wordt hier volstaan met een verwijzing naar de volgende paragrafen waarin dit is beschouwd.

Gehele productieproces (berekenen ammoniakemissie)

Met de verplichte registratie op grond van de meststoffenwet (aan- en afvoer mineralen) en de gegevens uit de (aanvraag) omgevingsvergunning wordt invulling gegeven aan deze BBT-conclusie.

BREF Energie-efficiëntie

De BREF Energie-efficiency is van toepassing op alle RIE-inrichtingen, behalve degenen die vallen onder het systeem van Emissiehandel. Deze BREF bevat derhalve richtsnoeren en conclusies inzake technieken voor energie-efficiëntie die voor alle onder de IPPC-richtlijn vallende installaties in het algemeen als BAT-compatibel worden beschouwd. Deze BREF:

- bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder andere BREF-documenten vallen;
- stelt geen sectorspecifieke BBT vast.

Processpecifieke BBT voor energie-efficiëntie en daarmee samenhangende energieverbruiksniveaus worden in de desbetreffende verticale sectorspecifieke BREF-documenten gegeven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen, onder paragraaf "energie" (paragraaf 4.14). Hieruit volgt dat de aangevraagde activiteiten met de in dit besluit opgenomen voorschriften in overeenstemming zijn met de BREF Energie-efficiëntie.

1.8 BBT dierenverblijven ammoniak

Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de BBT in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende BBT is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de BBT.

De Wav legt een aanvullende toets op bij IPPC-installaties (artikel 3, derde lid). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om een strengere emissiegrenswaarde dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit emissiearme huisvesting (= het niveau van BBT-technieken) op te nemen in de omgevingsvergunning.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4) oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt.

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voor zover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

Toetsing ammoniak op basis van het Besluit emissiearme huisvesting

De aanvraag is getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting. In het Besluit emissiearme huisvesting zijn voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Met de gevraagde veranderingen wijzigt het bestaande huisvestingssysteem niet. In onderhavige (vergunde) situatie is voor de vleeskuikens in stal 2 het emissiearme huisvestingssysteem met BWL 2009.14.V2 (Rav E 5.10) toegepast. De emissiewaarde voor dit systeem bedraagt 0,035 kg NH₃ per dierplaats per jaar. Aangezien een maximale emissiewaarde van 0,045 kg NH₃ per dierplaats per jaar maximaal is toegestaan, voldoet het systeem aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist.

De technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting of de plaatselijke milieuomstandigheden vormen geen reden een strengere emissiegrenswaarde vast te stellen voor deze IPPC-installatie.

De uitvoering, de controle en het onderhoud van de toegepaste huisvestingssystemen wordt geregeld in paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit.

Beleidslijn IPPC- omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 (Beleidslijn) kan als handleiding dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Ook is deze verplichting in de Wav (artikel 3, lid 3) en het Besluit emissiearme huisvesting (artikel 2a) opgenomen. Met behulp van de Beleidslijn kan beslist worden of en in welke mate vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden strengere emissie-eisen

opgenomen kunnen worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT.

De Beleidslijn komt voor op de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader. De Beleidslijn is alleen van toepassing als het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt. Dit is niet het geval in de gevraagde vergunning.

De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de Beleidslijn:

- bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de ammoniakemissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd (strenger dan BBT). De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 10.000 kg ammoniak per jaar, dan dient voor het deel boven de 10.000 kg een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd (veel strenger dan BBT).

Aangezien het huisvestingssysteem en het aantal vleeskuikens met de voorgenomen veranderingen niet wijzigt, past de aangevraagde situatie dus binnen de uitgangspunten van zowel de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing als binnen het Besluit emissiearme huisvesting.

Conclusie BBT dierenverblijven

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

1.9 BBT Directe ammoniakschade

De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen zijn beoordeeld aan de hand van het rapport 'Stallucht en Planten' dat in 1981 is opgesteld door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Dit rapport is bedoeld ter beoordeling van directe ammoniakschade veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak bij intensieve kippen- en varkensbedrijven op gevoelige gewasgroepen (kasteelt, fruitteelt en boomkwekerij). Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans beschadigd te worden. Uit jurisprudentie is gebleken dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden aangehouden ten opzichte van kasteelt en coniferen. Ten opzichte van minder gevoelige planten en bomen, zoals een fruitboomgaard, is een afstand van 25 meter toereikend.

Nabij de inrichting is een veld met coniferen aanwezig maar is gelegen op meer dan 50 meter van het emissiepunt van de stal en draagt niet bij aan mogelijke directe ammoniak schade.

1.10 Geurhinder

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (artikel 3 lid onder c en d van de Wvg). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object (artikel 5 van de Wvg). Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de

buitenzijde van het geurgevoelig object. Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Ligging geurgevoelige objecten

De geurgevoelige objecten liggen niet in een concentratiegebied en liggen zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Oostburg.

Toetsingskader

In de Wgv is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor, de geurbelasting op buiten een concentratiegebied gelegen geurgevoelige objecten én binnen de bebouwde kom gesitueerd maximaal 2,0 OUE/m³ lucht mag bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal 8,0 OUE /m³ (artikel 3 eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)).

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). Voor het gebied rond de inrichting is bij de gemeente Sluis geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximaal toegestane geurbelasting en aan te houden minimale afstanden.

Geuremissie

In de nieuwe situatie neemt de geuremissie niet toe ten opzichte van geuremissie volgens de geldende revisievergunning. Stal 2 zal worden voorzien van een uitloop (Wintergarten). Dit leidt niet tot andere emissiepunten. Zie hiervoor de volgende uitspraken van de ABRvS: 201102875/1/A4, 25 juli 2012 en 200802217/1 van 1 oktober 2008. In de toelichting op de Rgv is vermeld dat het emissiepunt per definitie een punt is op een stalsysteem. Verder is hierin vermeld dat de uitloop die behoort bij het stalsysteem bij het bepalen van het emissiepunt buiten beschouwing wordt gelaten en dat dit slechts anders is in het zelden voorkomende geval dat een dierverblijf uitsluitend bestaat uit een open ruimte, zonder stalsysteem of overkapping. Van dit laatste is geen sprake.

Gelet hierop neemt de afstand tot de dichtst bij de inrichting gelegen woning niet af. We hebben dan ook, voor zover het geurhinder betreft, in alle redelijkheid kunnen oordelen dat de verandering van de inrichting geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Omdat het aantal dieren gelijk blijft ten opzichte van de vergunde situatie neemt de geurbelasting nabij de geurgevoelige objecten niet toe. Er wordt ook in de aangevraagde situatie aan de vereisten van de Wgv voldaan.

Conclusie geurhinder dierenverblijven

De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

1.11 Toetsingskader BBT zwevende deeltjes

Voor zover het de toepassing van de BBT in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes (PM₁₀) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is.

Zoals aangegeven onder paragraaf 3.8 wordt voldaan aan de maximale emissiewaarde vastgesteld in het Besluit emissiearme huisvesting. Het huisvestingssysteem kan daarom worden aangemerkt als BBT.

Toetsing Luchtkwaliteitseisen

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). De stof stikstofdioxide komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks stikstofdioxide wordt uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een agrarische inrichting. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Gezien de aanvraag blijft de uitstoot van bovenstaande stoffen ongewijzigd.

Fijnstof (PM₁₀)

Titel 5.2 van de Wet milieubeheer vormt het toetsingskader voor de emissie van fijn stof vanuit dierenverblijven.

De fijnstofemissie blijft in de aangevraagde situatie ongewijzigd (990 kg fijn stof /jaar).

PM_{2,5} beoordeling

Per 1 januari 2015 dient ook de emissie PM_{2,5} te worden beoordeeld bij het verlenen van een vergunning. Het rekenprogramma ISL3a van Infomil kan (nog) geen PM_{2,5} verspreiding berekenen. In een memo van het Ministerie van infrastructuur en milieu van 21 mei 2015 is aangegeven dat als PM₁₀ geen belemmering vormt voor vergunningverlening, dat dan ook geldt voor PM_{2,5}. Een verdere beoordeling voor PM_{2,5} is dan ook niet nodig, daar voldaan wordt aan de PM₁₀ norm, hetgeen hierboven is uiteengezet.

Conclusie Luchtkwaliteitseisen

De nieuwe situatie van de veehouderij draagt niet in betekenende mate bij aan de concentratie fijn stof in de buitenlucht. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

1.12 (Volks)gezondheid en veehouderij

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte voor een aanvullende toets.

Bij een vergunningaanvraag is het van belang om de gezondheid van omwonenden van een veehouderij mee te nemen bij de besluitvorming, ook als daar geen landelijk of wettelijk verankerd toetsingskader voor beschikbaar is. Met andere woorden: indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Toetsingskader

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken, waaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu.

Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig. Uit de onderzoeksrapporten kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

In 2016 verschenen de volgende onderzoeksrapporten:

- Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO), RIVM, juli 2016, RIVM Rapport 2016-0058;

- Emissies van endotoxinen uit de Veehouderij: emissiemetingen en verspreidingsmodellering, Wageningen UR Livestock Research, juni 2016, rapport 959;
- Additionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen: verkenning van opties, kosten en effecten op de gezondheidslasten van omwonenden, Wageningen UR Livestock Research, juni 2016, rapport 949.

Op 25 november 2016 is door het Ondersteuningsteam Veehouderij en Volksgezondheid de "Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: Endotoxine toetsingskader 1.0" opgesteld (hierna: endotoxine toetsingskader).

Op 16 juni 2017 verscheen het onderzoeksrapport Veehouderij en Gezondheid omwonenden (VGO) (aanvullende studies); Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen, RIVM, juni 2016, RIVM Rapport 2017-0062¹.

Vervolgens is op 8 oktober 2018 door het Nivel het onderzoeksrapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III; Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartspraktijken 2014 – 2016 gepubliceerd. Dit betreft een deelrapport van een reeks vervolgonderzoeken in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III.

Deze rapporten betreffen de nieuwste wetenschappelijke inzichten die bij de afweging voor gezondheid moeten worden betrokken.

In het VGO-onderzoek is aangegeven dat gezondheidsrisico's aanwezig kunnen zijn bij met name pluimveehouderijen en in gebieden waar veel veehouderijen liggen (veedichte gebieden waar meer dan 15 veehouderijen binnen 1 km van een burgerwoning zijn gelegen). Bij deze inrichting is hier geen sprake van.

Uitgangspunt is dat de gemeenten en de provincie, totdat er een landelijke toetsingskader beschikbaar komt, willen voorkomen dat nieuwe of grotere gezondheidsrisico's voor omwonenden ontstaan. Anders gezegd, gemeenten en provincie willen uit voorzorg voorkomen dat door lopende en nieuwe aanvragen de endotoxine advieswaarde van de Gezondheidsraad wordt overschreden en daar waar deze al is overschreden er wordt voorkomen dat de overschrijding toeneemt.

Maatregelen en voorzieningen

Het rapport 'Additionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen' geeft inzicht in de maatregelen die door de ondernemer in stallen genomen kunnen worden om een extra reductie van de emissie van bioaerosolen te realiseren, bovenop de reductie die al plaatsvindt door het toepassen van technieken om de fijn stof emissie te reduceren. In het rapport is ook een analyse uitgevoerd welke maatregelen op basis van de kosten en de behaalde reductie het meest perspectiefvol zijn.

Maatregelen op bedrijfsniveau

Binnen de inrichting worden maatregelen getroffen om de insleep en verspreiding van ziektekiemen te voorkomen en de uitstoot van stoffen te reduceren. Een goed ontwerp van de stal en goede bedrijfsvoering zijn hierbij erg belangrijk. Daarnaast minimaliseert een gezond dierbestand de kans op problemen met volksgezondheid. Het houden van vleeskuikens vereist de nodige hygiëne-maatregelen om insleep en eventuele verspreiding van besmettelijke dierziekten zo veel mogelijk te voorkomen. Hiervoor zijn reeds voorschriften opgenomen in de geldende revisievergunning.

Wij kunnen ons dan in redelijkheid op het standpunt stellen, gezien de strikte hygiëne en preventie voorzorgsmaatregelen die binnen het bedrijf worden genomen en de afstand tot de dichtbijzijnde woning van derden (Margarethaweg 2) en de geclusterde bebouwing van Oostburg, dat er geen risico's is voor de volksgezondheid.

¹ Dit rapporten is op 16 juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer, zie <https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/kamerstukken/2017/06/16/kamerbrief-bij-het-rapport-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-aanvullende-studies>.

4.13 Endotoxine

Er zijn meerdere recente uitspraken door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken gepubliceerd over endotoxinen. In een uitspraak van 27 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:619) is overwogen dat de ABRvS het van belang acht dat voor endotoxinen niet met een eenduidige wettelijke regeling is bepaald hoe de mogelijke gevolgen van de emissie van endotoxinen bij veehouderijen in een besluit moeten worden betrokken. Het is daarom aan het bevoegd gezag om te bepalen of en zo ja, welke maatregelen bij endotoxinen in het belang van de bescherming van het milieu nodig zijn. Het bevoegd gezag heeft daarbij beoordelingsruimte.

De beoordelingsruimte die het bevoegd gezag heeft, kan het bevoegd gezag gebruiken om de risico's van de emissie van endotoxinen te betrekken. Aangezien de onderhavige situatie geen wijziging van het veebestand of huisvestingssysteem betreft, behoeft dit onderdeel geen nadere beoordeling.

Beoordeling en conclusie gezondheidsrisico

Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de geldende normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij c.q. de gemeentelijke geurverordening, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening c.q. de gemeentelijke Nota industrielawaai wordt voldaan (zie ook de overwegingen in de hoofdstukken 'Geurhinder uit dierenverblijven', 'Geluid' en 'Luchtkwaliteit'). Gezondheidsrisico's door deze aspecten worden uitgesloten geacht.

Als voorschrift in de geldende revisievergunning is vastgelegd dat de inrichting schoon moet zijn en in goede staat van onderhoud moet verkeren.

De (goede) werking van de huisvestingssystemen wordt geregeld via artikel 3.123, tweede en derde lid van het Activiteitenbesluit. De artikelen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit hebben een rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen uit de hoofdstukken 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriele regeling en de vigerende wetgeving ten aanzien van volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een onderzoekverplichting op te leggen met betrekking tot volksgezondheid.

4.14 Energie

Verruimde reikwijdte

Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder moeten onder andere ook de aspecten energie, water, afval en vervoer worden betrokken in de omgevingsvergunning. Deze aspecten vallen onder de term 'verruimde reikwijdte'.

Energiebesparing

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Binnen de inrichting moeten energiebesparingsmaatregelen worden genomen, voor zover deze rendabel zijn. Een rendabele maatregel is een maatregel met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar.

In de toelichting behorende bij de aanvraag is het jaarlijkse elektriciteits- en aardgasverbruik opgenomen. In de aanvraag is aangegeven welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen ten aanzien van energiebesparing.

Uit beoordeling van de bij de aanvraag gevoegde documenten blijkt dat de binnen de branche gebruikelijke energiebesparende maatregelen al zijn, dan wel worden getroffen. Het in de vergunning voorschrijven van een energiebesparingsonderzoek is niet nodig mede omdat binnen de inrichting adequaat wordt omgegaan met energie (BBT worden toegepast). Dit blijkt uit de toelichting uit de aanvraag waarin de volgende voorzieningen zijn getroffen:

- de wanden en dak van de stallen zijn thermisch geïsoleerd;

- de ruimteventilatie is computergestuurd en frequentie geregeld;
- binnen de inrichting is een HR ketel aanwezig;
- er wordt gebruik gemaakt van een indirecte gasgestookte modulerende luchtverhitter;
- er is een duurzame biomassaketel aanwezig;
- als aanvullende maatregel is een klimaatregeling en weersafhankelijke regeling voor de verwarming geïnstalleerd;
- binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van energiezuinige verlichting.

Om het energieverbruik te kunnen vergelijken is in de geldende revisievergunning al een voorschrift opgenomen dat het energieverbruik moet worden geregistreerd.

4.15 Afvalpreventie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect afvalpreventie. Tot het bedrijfsafval worden alle, al dan niet afzonderlijk, vrijkomende afvalstromen gerekend die niet als gevaarlijk afval kunnen worden aangemerkt. Het betreft een totaal van de afvalstromen onafhankelijk van het feit of ze al dan niet gescheiden worden ingezameld. Ook het afval dat voor recycling wordt aangeboden, wordt hierin meegenomen.

Zoals uit de aanvraag blijkt, bedraagt hoeveelheid gevaarlijk afval minder dan 2,5 ton per jaar en de hoeveelheid bedrijfsafval ongeveer 25 ton per jaar. Gelet op de soorten afvalstromen is er binnen de inrichting geen preventiepotentieel aanwezig.

Bij het houden van dieren treedt uitval op in de vorm van sterfte. De dode dieren worden als kadavers opgehaald door het destructiebedrijf en vervolgens op milieuverantwoorde wijze verwerkt. Enige mate van uitval komt altijd voor, de hoogte is onder andere afhankelijk van het optreden van gezondheidsproblemen. Het voorschrijven van besparingsmaatregelen gericht op het voorkomen van kadavers is niet nodig. De hoeveelheid kadavers is inherent aan de bedrijfsvoering en het optreden van gezondheidsproblemen.

Het in de vergunning voorschrijven van een afvalpreventieonderzoek is daarom niet noodzakelijk.

4.16 Bodem

Het (nationaal) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht is de NRB opgenomen als BTT document. Uitgangspunt van de NRB is dat door doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Zoals blijkt uit de aanvraag vindt binnen de inrichting de volgende bodembedreigende activiteiten plaats nl:

- opslag van mest en meststoffen;
- opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage;
- opslag gewasbeschermingsmiddelen in emballage;
- opslag van diergeneesmiddelen;
- opslag dieselolie;
- opslag van kadavers;
- afspreken van landbouwvoertuigen (wasplaats);
- opslag minerale oliën.

De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent nodig zijn en met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig zullen beïnvloeden. Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarin is uitgesproken dat voor veehouderijen onvoldoende reden is om daarnaast een (nieuwe) nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoek te eisen, zijn deze niet in de vergunningvoorschriften opgenomen.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;

- nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen in geval van een IPPC-inrichting.

De onderhavige pluimveehouderij betreft een inrichting met een IPPC-installatie. Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf hierdoor volledig onder het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat de voorschriften direct werkend zijn. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

4.17 Geluid en trilling

Algemeen

De inrichting betreft een bestaande pluimveehouderij annex akkerbouwbedrijf, waartoe een IPPC-installatie behoort. Vanwege de uitbreiding van de inrichting wordt een omgevingsvergunning (milieu: verandering) aangevraagd.

Door de aangegeven veranderingen zijn niet alle geluidsvoorschriften uit de vigerende vergunning van 17 december 2013, waarvan in 2020 de geluidsvoorschriften zijn vervangen, nog toereikend. De geluidbelasting op de gevel(s) van de woning Margarethaweg 4 verandert in de incidentele bedrijfssituatie voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en in zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituatie voor wat betreft het maximale geluidniveau.

In het kader en belang van handhaving is het niet wenselijk voorschriften op te stellen puur voor de verandering, maar wordt geadviseerd de voorschriften uit de vigerende vergunning te wijzigen. Dit is juridisch mogelijk en niet in strijd met de wet. Op grond van artikel 2.31, tweede lid, sub b, Wabo kan het bevoegd gezag voorschriften van een omgevingsvergunning voor een inrichting wijzigen.

Om deze redenen hebben wij besloten de opgenomen (geluid)voorschriften in voorgaand besluit (2021) te laten vervallen en te vervangen door voorschriften in deze vergunning.

Geluidrapport

Naar aanleiding van de aanvraag om een (veranderings)vergunning is voor de gehele inrichting een akoestisch onderzoek uitgevoerd door M&A Milieu Adviesbureau.

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek is verwoord in het geluidrapport 'Akoestisch onderzoek Industrielawaai Margarethaweg 1, Oostburg, rapportnummer 222-OMa1-il-v2, d.d. 9 mei 2022, hierna aangeduid als geluidrapport bij de aanvraag.

Het rekenmodel onderliggend aan het geluidrapport bij de aanvraag is door de opsteller digitaal aan ons ter beschikking gesteld. Hiermee kunnen wij op ieder punt in de omgeving de geluidbelasting als gevolg van de inrichting berekenen.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

Bij een bestaande inrichting, waarvan de vergunning wordt aangepast wat betreft het aspect geluid in verband met aangevraagde verandering van de inrichting, wordt getoetst aan de vigerende vergunningsvoorschriften. In dit geval zijn dit de vergunningsvoorschriften uit 2021. In de vergunning zijn grenswaarden van 40 dB(A), 35 dB(A) en 30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode opgenomen op de gevels van de omliggende woningen tijdens de representatieve bedrijfssituatie (RBS). Deze waarden sluiten aan bij de richtwaarden voor een landelijk gebied uit de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998), hierna Handreiking.

De gemeente Sluis heeft geen eigen geluidsbeleid opgesteld.

Maximale geluidniveaus (L_{Amax})

In verband met de aangevraagde verandering dient getoetst te worden aan de vigerende vergunning, hierbij geldt de grenswaarde van 55 dB(A) in alle bedrijfssituaties voor het maximaal geluidniveau tijdens de dag-, avond- en nachtperiode. Mocht hieraan niet voldaan kunnen worden, dan zal bij de toetsing gekeken worden naar de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening". In de Handreiking is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau. Als grenswaarde, gemeten voor de gevels van geluidsgevoelige objecten, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode niveaus van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handreiking niveaus van 75 en 65 dB(A) in respectievelijk de dag- en nachtperiode toelaatbaar. Als ondergrens beveelt de handreiking een waarde aan van respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Incidentele bedrijfssituaties (zogenaamde 12 dagen-criterium IBS)

In de vigerende vergunning zijn voor de incidentele bedrijfssituatie op de gevel van de woning Margarethaweg 4 de grenswaarden 40 dB(A), 37 dB(A) en 36 dB(A) opgenomen, in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In de Handreiking is aangegeven dat ontheffing kan worden verleend om maximaal 12 maal per jaar activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidgrenzen voor de RBS. Volgens de Handreiking gaat het daarbij om bijzondere activiteiten (incidentele bedrijfssituaties) die niet bij de RBS horen en waarvan het uitgangspunt is dat het per keer steeds gaat om één, aaneengesloten, periode van maximaal een etmaal. De ontheffing tot maximaal 12 incidentele activiteiten is geen recht. Het bevoegd gezag moet steeds een afweging van belangen maken waarbij ook andere afwijkingen van de RBS en cumulatie een rol spelen.

Indirecte hinder

Conform de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen enkel beoordeeld op basis van de hierdoor veroorzaakte equivalente geluidbelasting. Op basis van deze circulaire geldt een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en een grenswaarde van ten hoogste 65 dB(A) etmaalwaarde.

Toetsing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)

Uit het geluidrapport blijkt dat de geluidemissie vanwege de gehele inrichting in de representatieve bedrijfssituatie voldoet aan de grenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit de huidige vergunningsvoorschriften, die tevens overeenkomt met de landelijke richtwaarde uit de Handreiking. In voorschrift 7.1.1 uit de vigerende vergunning is deze richtwaarde vergund.

Incidentele bedrijfssituatie

In het geluidrapport wordt de geluidbelasting in de optredende incidentele bedrijfssituatie inzichtelijk gemaakt.

De incidentele bedrijfssituatie betreft samengevat de hoofdafvoer van pluimvee (kortweg wegladen van vleeskuikens na circa 8-9 weken), met 3 vrachtwagencombinaties in de avondperiode en 5 vrachtwagencombinaties in de nachtperiode. Nadat het pluimvee uit de stallen is geladen, wordt in de direct daaropvolgende dagperiode de mest uit de stal afgevoerd en de stal schoongespoten met een hogedrukreiniger. Deze incidentele bedrijfssituatie treedt ten hoogste 6 etmalen, verspreid over een kalenderjaar op.

In de thans vergunde situatie rijden 2 vrachtwagencombinaties in de avondperiode en 4 vrachtwagencombinaties in de nachtperiode het terrein van de inrichting op en af. In beide

perioden is er dus 1 op- en afgaande beweging extra. In de nieuwe situatie vindt de IBS maar 6 keer per jaar plaats ten opzichte van 8 keer per jaar in de huidige situatie.

Tevens is er in de nieuwe situatie een weegbrug aanwezig aan de oostzijde van de stal. Hier worden veewagens, wagens met mest en wagens met landbouwproducten zowel vol als leeg gewogen. Elke weging duurt gemiddeld 1 minuut, hierbij blijft de vrachtwagenmotor stationair draaien.

Er wordt in de incidentele bedrijfssituatie ter plaatse van de gevel(s) van de woning aan de Margarethaweg 4 niet voldaan aan de vigerende vergunningsvoorschriften. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt in de dag-, avond- en nachtperiode met respectievelijk 1 dB, 2 dB en 1 dB overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het laden van pluimvee en mest, rijbewegingen met de heftruck en vrachtwagens voor de afvoer van de kuikens en mest.

Hoewel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avond- en nachtperiode in deze situatie de waarden uit de vigerende vergunning met 1 dB, 2 dB en 1 dB overschrijdt, achten wij dit, omdat het een incidentele bedrijfssituatie betreft, toelaatbaar. Dit wordt hierna nader toegelicht.

- a. De activiteiten, het verladen van pluimvee in de avond- en nachtperiode en het direct hierna uitmesten en schoonmaken van de stallen in de dagperiode, zijn reeds bestaande en vergunde activiteiten.
- b. De bij a. vermelde activiteiten zijn noodzakelijk en onlosmakelijk met de bedrijfsvoering verbonden.
- c. Bij het laden van pluimvee zijn vrachtwagens van derden betrokken. Voor de inrichtinghouder is het niet mogelijk om maatregelen aan deze geluidbron te treffen.
- d. Er wordt gebruik gemaakt van een geluidarme heftruck.
- e. In het geluidrapport is ingegaan op een maatregel om de berekende geluidbelasting in de avond- en nachtperiode te reduceren. Het betreft het verladen van vee aan de achterzijde van de stal (verder weg van de woningen aan de Margarethaweg). Dit betekent echter enerzijds dat het gehele ventilatiesysteem van de bestaande stal omgebouwd zou moeten worden naar de voorgevel (straatzijde) van deze stal en anderzijds dat erfverharding moet worden aangelegd. Deze maatregel is op zich realiseerbaar, maar brengt relatief hoge kosten met zich mee, te weten circa € 52.000,-- (€ 40.000,-- voor de erfverharding en € 12.000,-- voor het ventilatiesysteem). Met deze maatregel wordt nog een overschrijding van 3 dB van de richtwaarde in de nachtperiode berekend.
- f. Een andere maatregel waar in het geluidrapport op in wordt gegaan, is het plaatsen van een mobiel scherm over de complete breedte van het bedrijfsterrein (circa 100 meter) met een hoogte van 6 meter. De kosten voor een dergelijk scherm zijn relatief hoog weten circa € 150.000,--, uitgaande van circa € 1.500,-- per strekkende meter.
- g. In het geluidrapport zijn maatregelen zoals vermeld bij e. en f. ter reductie van de geluidbelasting overwogen. Wij achten de in het geluidrapport aangegeven argumenten, te weten de noodzaak van afvoer van het pluimvee en de kosten van de maatregelen in relatie tot de frequentie van optreden per kalenderjaar, voor het niet uitvoeren van de overwogen maatregelen, valide. Deze maatregelen kunnen niet worden aangemerkt als Best beschikbare technieken (BBT). Naar onze mening kan het treffen van deze maatregelen in redelijkheid en billijkheid niet van de inrichtinghouder worden gevergd.
- h. Op de gevel van de woning aan de Margarethaweg 4 vindt de hoogste geluidbelasting plaats met respectievelijk 41, 39 en 37 dB(A) tijdens de dag-, avond- en nachtperiode. Om een akoestisch aanvaardbaar binnenklimaat te bereiken (35 dB(A) etmaalwaarde) dient de geluidwering van de gevel(s) van de woning minimaal 12 dB te bedragen. Op basis van algemene akoestische inzichten geldt, dat bij een woning met enkele beglazing, klepraamventilatie en een enkele kierdichting doorgaans een geluidwering wordt behaald van 20 dB. Aan de hand van een visuele inventarisatie kan worden beschouwd dat de woning aan de Margarethaweg 4 minimaal op deze wijze is opgebouwd. Gelet op voorstaande kan er vanuit worden gegaan dat de gevelwering van de betreffende woning ten minste 12 dB bedraagt. Hierbij is er een akoestisch aanvaardbaar binnenklimaat van minimaal 35 dB(A) etmaalwaarde.

Om te voorkomen dat tijdens de incidentele bedrijfssituatie ongelimiteerd geluid mag worden geproduceerd, zijn in voorschrift 7.1.2 ten hoogste toegestane langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tijdens de hoofdafvoer van pluimvee opgenomen.

Verder zijn, om te voorkomen dat de hoofdafvoer van pluimvee meer dan 6 etmalen per jaar plaatsvindt, in de voorschriften 7.1.2.a en 7.1.3a respectievelijk opgenomen: een maximum aan het aantal keren binnen een kalenderjaar dat de hoofdafvoer van pluimvee plaatsvindt en de verplichting tot het bijhouden van een registratie hiervan.

Maximale geluidniveaus

Uit het geluidrapport blijkt dat de optredende maximale geluidniveaus, gedurende de representatieve bedrijfssituatie respectievelijk de incidentele bedrijfssituatie, op de woningen in de directe omgeving, vanwege de inrichting, ten hoogste 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode bedragen. Dit is een toename van respectievelijk 5 dB op de gevel van de woning Margarethaweg 4 ten opzichte van de vergunde waarde van 55 dB(A). Op de gevel van de woning aan de Margarethaweg 2 kan er voldaan worden aan de grenswaarde van 55 dB(A). De berekende maximale geluidniveaus zijn echter lager dan of ten hoogste gelijk aan de grenswaarden van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode zoals vermeld in de Handreiking. Aangezien het niet nodig is om meer geluidruimte te vergunnen dan noodzakelijk, zijn, in voorschrift 7.1.5.a, op de omliggende woningen, de in het geluidrapport ten hoogst berekende waarden voor de dag-, avond- en nachtperiode vergund.

Indirecte hinder

Uit het geluidrapport en het hieraan ten grondslag liggende rekenmodel blijkt dat de equivalente geluidsbelasting in zowel de representatieve bedrijfssituatie als de incidentele bedrijfssituatie als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting bij de woningen lager is dan de hiervoor geldende voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Best beschikbare technieken (BBT)

Op grond van het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport en de daarin opgenomen geluidsvermogens van de verschillende voertuigen, machines en installaties hebben wij geconcludeerd dat deze, met betrekking tot de geluidsemissie, overeenkomen met vergelijkbare voertuigen, machines en installaties in soortgelijke inrichtingen. Deze kunnen daarmee worden aangemerkt als Best beschikbare technieken (BBT). Naar onze mening wordt binnen de inrichting dan ook recht gedaan aan het toepassen van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Controlevoorschrift

Onderhavige vergunning heeft betrekking op een IPPC-installatie. Op grond van artikel 5.5, vierde lid van het Bor is dan ook voorgeschreven dat, via geluidmetingen en geluidberekeningen, eenmalig dient te worden aangetoond dat de inrichting aan de, in deze vergunning verbonden, geluidvoorschriften voldoet.

Daar in het kader van het geluidrapport bij de aanvraag reeds diverse geluidbronnen zijn gemeten, dient het controle-onderzoek zich dan ook met name te richten op de nog niet gemeten geluidbronnen.

Dit onderzoek dient plaats te vinden binnen een half jaar na het in werking brengen van de inrichting overeenkomstig de aanvraag. Voor het uitvoeren van het controle-onderzoek is een apart voorschrift opgenomen.

Voorgeschreven rekenmethode

In voorschrift 7.1.8 hebben wij aangegeven op welke wijze meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat:

- de in de voorschriften aangegeven ten hoogste toelaatbare geluidniveaus op de woningen niet altijd afzonderlijk zijn te meten; naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidniveaus daarom plaats kunnen vinden

- door het verrichten van geluidmetingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen;
- de in de vergunning opgenomen geluidniveaus door ons zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geomilieu van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.
- voor de dagperiode is een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

4.18 Afvalwater

Toetsingskader

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wabo. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Gevolgen van de aangevraagde activiteiten

In de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- reinigingswater bij het reinigen van de stallen;
- reinigingswater bij het schoonmaken van veewagens;
- spoelwater spuitapparatuur inwendig/uitwendig;
- hemelwater;
- overig (bedrijfs)afvalwater van huishoudelijke aard.

Maatregelen en voorzieningen

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit milieubeheer in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:

- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen, paragraaf 3.3.2 (artikelen 3.23a tot en met 3.25);
- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven, artikel 3.127.

Het vrijkomende afvalwater bij het schoonmaken van veewagens en spuitapparatuur mag niet worden geloosd in de bodem en/of het oppervlaktewater en/of op de riolering. Dit afvalwater wordt via een zandvanger geloosd op een Phytobac, wat is gebaseerd op de werking via een actief bodemleven. Zie hiervoor verder de aanvraag.

Het afvalwater afkomstig van de stallen wordt geloosd in een mestkelder. Het niet verontreinigde hemelwater wordt geloosd op de nabij gelegen sloot.

Beoordeling en conclusie

Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen gelden de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen. Met betrekking tot de afvalwaterstroom verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen (afkomstig van de spoelplaats) blijkt uit de beoordeling van de aanvraag dat door de inrichting voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. Het wassen van voer- en/of werktuigen die gebruikt worden bij agrarische activiteiten valt onder het Activiteitenbesluit. Indien binnen een inrichting meer dan twee keer per jaar voertuigen en werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast worden gewassen, dient dit te gebeuren op een bodembeschermende voorziening (artikel 3.23b van het Activiteitenbesluit en artikel 3.27 van de Activiteitenregeling).

Op grond van artikel 2.2 van het Activiteitenbesluit is het niet toegestaan hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening op of in de bodem te lozen. Artikel 2.2, derde lid van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om de lozing van het hemelwater vanaf de bodembeschermende voorziening met maatwerk toe te staan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van de lozing daartegen niet verzet.

Noodzaak maatwerkvoorschrift voor lozing op de bodem

Binnen de inrichting is een wasplaats gelegen waarop voertuigen en/of werktuigen worden gereinigd waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. Het waswater afkomstig van het reinigen dient te worden afgevoerd naar de zuiveringsvoorziening. Het hemelwater

afkomstig van de wasplaats, wanneer deze niet in gebruik is, mag niet op de bodem of oppervlaktewater worden geloosd.

Er is verzocht om het afstromende hemelwater van de wasplaats te mogen lozen op de bodem. Het hemelwater kan echter sporen van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Ter bescherming van de bodem wordt via een maatwerkvoorschrift bepaald dat de wasplaats na het reinigen van de werktuigen/voertuigen wordt nagespoeld. Ook dit spoelwater dient naar de zuivering te worden afgevoerd. Door het naspoelen van de wasplaats worden de aanwezige restanten gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt. Het is aannemelijk geacht dat na reinigen van de wasplaats, de sporen gewasbeschermingsmiddelen in het afvloeiende hemelwater, niet zal leiden tot een significante verslechtering van de bodem. Ter bescherming van de waterkwaliteit wordt met een maatwerkvoorschrift 3.1.1 van de bepaald dat voorkomen moet worden dat het afvloeiend hemelwater afspoelt naar het oppervlaktewater.

4.19 Externe veiligheid

Gevaarlijke stoffen en gewasbeschermingsmiddelen/ biociden

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag (i.c. gewasbeschermingsmiddelen en gasflessen), kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen de PGS 15. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is geregeld in de Wetgewasbeschermingsmiddelen en biociden. De zorgplicht op basis van artikel 18 van deze wet omvat ook de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, welke opslag tot 400 kg is uitgezonderd van PGS 15. Binnen de inrichting worden 2.500 kg /liter bestrijdingsmiddelen opgeslagen. Hierop is de PGS 15 van september 2016 van toepassing. In deze vergunning zijn daarom voorschriften opgenomen die verwijzen naar relevante passages uit de PGS 15:2016. Voorschriften 14.2.1 t/m 14.2.10 uit hoofdstuk 14 (Bestrijdingsmiddelen) worden met dit besluit ingetrokken. Verder is ook artikel 2a, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (zorgplichtbepaling) van toepassing.

Propaantank

In de revisievergunning van 17 december 2013 zijn voorschriften opgenomen voor het opslaan van propaan in een bovengrondse reservoir van 19 m³. Inmiddels is deze vervangen door een tank van 13 m³. Een propaantank met een maximale inhoud van 13 m³ valt van rechtswege onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voorschriften 18.1.1 t/m 18.1.4 uit hoofdstuk 18 (Opslaan van propaan in bovengrondse reservoir van 19 m³) van de geldende revisievergunning zijn daarom van rechtswege komen te vervallen.

Dieselolie

In de inrichting wordt 5.000 liter dieselolie opgeslagen in een daarvoor bestemde bovengrondse tank. De tank is dubbelwandig uitgevoerd. De voorschriften voor het opslaan en afleveren van de dieselolie zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit onder paragraaf 3.4.9. De voorschriften werken rechtstreeks. Hiervoor hoeven geen voorschriften aan deze actualisatie te worden verbonden. De voorschriften in het Activiteitenbesluit zijn afgeleid uit de PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten buitenopslag in kleine installaties".

Kunstmeststoffen

Op de inrichting worden kunstmeststoffen opgeslagen in een silo, op een pallet en in bigbags. De kunstmeststoffen behoren tot mestgroep 1 (1.1 t/m 1.3) als bedoeld in PGS 7 "Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen". De opslag overschrijdt de ondergrens (=250 ton) in tabel 1.1 van de PGS 7 niet. De PGS 7 is daarom niet van toepassing op de opslag. Aan dit besluit zijn aanvullende voorschriften verbonden die onder meer moeten voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de opslag en dat oneigenlijk gebruik van de kunstmeststoffen mogelijk wordt gemaakt. Voorschrift 11.3.1 uit hoofdstuk 11 (Bewaren van nitraathoudende kunstmest) van de geldende revisievergunning is verouderd en wordt met dit besluit vervangen.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties hoeven daarom geen voorschriften in de omgevingsvergunning te worden opgenomen. Hoofdstuk 5 'Brandveiligheid' (voorschrift 5.1.1 t/m 5.3.2) en hoofdstuk 9 'Elektrische installatie' (voorschriften 9.1.1 t/m 9.1.3) van de revisievergunning van 17 december 2013, worden met dit besluit ingetrokken.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Voorschriften (behorende bij omgevingsvergunning UV-2022217).

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

bouw-algemeen

U meldt uiterlijk vijf dagen tevoren het begin van de bouw.

U bouwt zoals aangegeven op de omgevingsvergunning en bijbehorende tekeningen en rapporten en bovendien volgens het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening en alle nadere voorschriften waarnaar in die regelingen verwezen wordt.

U voorziet het bouwterrein van een doeltreffende afscheiding tenzij de toezichthouder van de afdeling Externe dienstverlening, cluster Handhaving van de gemeente Sluis dit niet nodig acht.

Technisch

Volgens de Regeling omgevingsrecht artikel 2.7 lid 1 moet u de constructieberekeningen en constructietekeningen later indienen, maar uiterlijk 3 weken vóór het begin van de bouwwerkzaamheden. Met de uitvoering van de desbetreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt alvorens daaraan door het bestuur goedkeuring is gegeven. Het gaat om de volgende rapporten:

- de gewichts -en stabiliteitsberekening;
- een funderingsadvies;
- de vloer -en wanden;
- de dakconstructie (inclusief spanten en gordingen);
- de staalconstructie;
- de constructies van geprefabriceerde elementen zoals: fundering, systeemvloeren, systeemdaken, systeemwanden, gevel- en dakbekledingen e.e.a. met inbegrip van bevestigingsmiddelen en sparingen.

Voordat u met de bouw begint, controleert de toezichthouder van de afdeling Externe dienstverlening van de gemeente Sluis de juiste plaats en rooilijn van de bouw.

Brandveiligheid

Op grond van artikel 2.84 leden 4 en 5 van het Bouwbesluit moet er tussen de nieuw te bouwen uitloop, welke tezamen met de oorspronkelijke kippenstal één brandcompartiment vormt, ten opzichte van de naastgelegen loodsen een WBDBO aanwezig zijn van minimaal 60 minuten. Op de tekening is aangegeven dat de aangrenzende loodsen als afzonderlijk brandcompartiment moeten worden aangemerkt en dat de WBDBO wordt gerealiseerd door de betonnen wanden van de loodsen. Een beoordeling via streetview laat zien dat de aangrenzende gevels inderdaad zijn uitgevoerd met betonnen wanden. Echter, aan de bovenzijde van deze wanden is sprake van damwand. Niet bekend is of achter deze damwand de betonnen wand doorloopt en garant staat voor een WBDBO van 60 minuten. Indien dat niet het geval is zullen aanpassingen moeten worden aangebracht aan deze scheidingswanden zodat alsnog voldaan wordt aan de gestelde eisen.

Aanvullend advies

Na realisatie van de waterwinning dient u deze aan de Veiligheidsregio door te geven, t.a.v. de heer Moens. Deze informatie zal vervolgens door de brandweer worden verwerkt in de voor de repressie van toepassing zijnde ondersteunende informatiesystemen.

Milieu

Leeswijzer: voor het overzicht zijn in dit hoofdstuk alle voorschriften opgenomen die van toepassing zijn op deze inrichting. Onder paragraaf 3.2 "projectomschrijving" van deze vergunning is aangegeven waar daadwerkelijk een besluit op wordt genomen. De voorschriften zijn te verdelen in:

Vet: voorschriften die worden gewijzigd of toegevoegd;

Arial (schuin) grijs: Voorschriften die reeds gelden en ter informatie zijn opgenomen (revisievergunning 17 december 2013);

Arial schuin blauw: zijn voorschriften die zijn ingetrokken.

Arial schuin bruin: Voorschriften die van rechtswege zijn vervallen doordat de activiteiten rechtstreeks vallen onder het Activiteitenbesluit

1. Algemeen

1.1 Gedragsvoorschriften

- 1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2 Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3 Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
- 1.1.4 Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.
- 1.1.5 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- 1.1.6 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.1.7 In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.2 Registratie

- 1.2.1 In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
- landbouwtelingen of boekhoudkundige gegevens met betrekking tot gehouden dieren;
 - de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen;
 - registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventie-onderzoek, keuringen van

brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, energiebesparingsonderzoek, akoestisch onderzoek, (periodieke) keuring propaaninstallatie, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);

- meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
- registratie van het energie- en waterverbruik;
- registratie van klachten van derden over milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
- een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.

1.1.2 De onderstaande documenten moeten in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren:

- metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen welke zijn voorgeschreven in deze vergunning;
- registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden.

1.1.3 Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

1. Afvalstoffen

2.1 Behandeling van afvalstoffen

2.1.1 De binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen mogen slechts worden opgeslagen voor een termijn van ten hoogste één jaar.

2.1.2 In afwijking van voorgaand voorschrift mogen afvalstoffen, waarvoor een nuttige toepassing bestaat en de vergunninghouder kan aantonen dat de opslag van afvalstoffen door een nuttige toepassing wordt gevolgd, binnen de inrichting worden opgeslagen voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

2.1.3 Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

~~2.1.4 Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.~~

~~2.1.5 Afvalstoffen, waaronder met afvalstoffen verontreinigd water of water waaraan warmte is toegevoegd mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.~~

2.1.6 Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

2.1.7 Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.1.8 Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo snel mogelijk worden aangeharkt of aangeveegd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

2.1.9 In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.
Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

2.1.10 Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd. Gevaarlijke afvalstoffen moeten ten minste éénmaal per jaar worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

2.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet:
a. dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
b. zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

2.2.3 Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in doelmatige emballage of tanks.
De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

2.2.4 Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak.

2.2.5 Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

2.2.6 Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.

2.2.7 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.8 Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

2. Afvalwater

3.1 ~~Schrobwater stal~~

3.1.1 Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of

organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

~~3.1.2 Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van de stal mag niet in de riolering worden gebracht.~~

~~3.1.3 Schrobwater afkomstig van het schoonspuiten van de stal moet worden afgevoerd naar de spoelwaterput.~~

3.2 Schrobwater kadaverkoeling en hygiënesluis

~~3.2.1 Reinigingswater dat vrijkomt bij het reinigen van de kadaverplaats en de hygiënesluis moet worden afgevoerd naar de spoelwaterput. De leiding en de vloer en de wanden van de opslagvoorziening moeten vloeistofkerend zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigingsmiddel. De capaciteit van de opslagvoorziening moet voldoende groot zijn om het afvalwater van de kadaverplaats gedurende de winterperiode te kunnen bergen.~~

~~3.2.2 Het rechtstreeks lozen van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater op of in de bodem (puntlozing), op het oppervlaktewater en/of op de riolering is niet toegestaan.~~

3.3 Maatwerkvoorschrift (Lozen afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen)

3.3.1 Het is toegestaan om hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening bij de wasplaats te lozen op of in de bodem met inachtneming van onderstaande:

- a. De wasplaats dient na het reinigen van werktuigen/voertuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast grondig te worden nagespoeld waardoor verontreiniging van hemelwater met gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het hierbij vrijkomende spoelwater moet afgevoerd worden naar de zuiveringsvoorziening voor gewasbeschermingsmiddelen.
- b. Er dient ten alle tijden te worden voorkomen dat het hemelwater van de bodembeschermende voorziening, zijnde de wasplaats voor het reinigen van werktuigen/voertuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, dat op of in de bodem wordt geloosd afspoelt naar het oppervlaktewater.

4. Bodem

4.1 Algemeen

~~4.1.1 Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.~~

Toelichting:

~~Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.~~

~~4.1.2 Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit, overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodem risicocategorie A (een verwaarloosbaar risico).~~

~~4.1.3 Bodem beschermende voorzieningen, voorgeschreven in deze vergunning, zoals vloeistofdichte vloeren en lekbakken moeten periodiek worden onderhouden. Er dient een onderhoudsprogramma te worden opgesteld, afgestemd op de gekozen voorzieningen en bedrijfsactiviteiten. In het onderhoudsprogramma moet ten minste zijn vermeld:~~

~~— welke bodembeschermende voorzieningen moeten worden onderhouden;~~

- de onderhoudsfrequentie;
- waaruit het onderhoud bestaat;
- wie het onderhoud uitvoert;

~~Het onderhoudsprogramma moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn en moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overlegd. De vergunninghouder moet erop toezien dat het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden geregistreerd:~~

- datum waarop het onderhoud is uitgevoerd;
- bevindingen;
- uitgevoerde reparaties.

~~De registraties moeten gedurende ten minste 3 jaar worden bewaard.~~

~~4.1.4 Lekkages moeten direct worden verholpen en de verspreiding van lekkende (vloeij)stof moet worden beperkt. Daartoe moeten bij de opslagplaats van vloeibare milieugevaarlijke (afval)stoffen de volgende voorzieningen zijn aangebracht:~~

- overmaatse vaten voor lekkende emballage;
- materiaal om lekkages te stoppen;
- de mogelijkheid om binnen redelijke termijn volgelopen opvangbakken/rioleringen leeg te pompen.

~~4.1.5 Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats voor vloeibare milieugevaarlijke (afval)stoffen voldoende absorptiemiddelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.~~

~~4.1.6 Ten behoeve van voorschrift 4.1.5 en voorschrift 4.1.6 moet een bedieningsinstructie aanwezig zijn. Tijdens bedrijfsmatige handelingen moet toezicht worden gehouden door een ter zake kundig persoon, die in het geval van calamiteiten handelend kan optreden. Deze persoon moet daartoe schriftelijk zijn geïnstrueerd.~~

~~4.1.7 De bodembeschermende voorzieningen, voorgeschreven in deze vergunning, zoals vloeistofdichte vloeren en lekbakken moeten periodiek bedrijfsintern worden geïnspecteerd op lekkages of gebreken. De wijze van inspectie moet in een inspectieprogramma of plan zijn vastgelegd. In een inspectieplan moet worden vastgelegd:~~

- welke voorzieningen moeten worden geïnspecteerd;
 - de inspectiefrequentie (periodiek, toezicht op specifieke handelingen);
 - de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen, etc.);
 - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.
- ~~Het inspectieplan moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn.~~

~~De vergunninghouder moet erop toezien dat het inspectieplan wordt nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:~~

- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.

~~De registraties moeten gedurende ten minste 2 jaar worden bewaard.~~

~~Toelichting: Voor de controlefrequentie moet worden aangesloten bij hetgeen elders in de vergunning is voorgeschreven. Als er geen controlefrequentie is genoemd (bijv. voor visuele inspecties) kan een frequentie van eens per half jaar worden aangehouden. Dit geldt niet voor visueel inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen waarvoor een PBV Verklaring Vloeistofdichte Voorziening moet zijn afgegeven. Hierbij stelt de Deskundig Inspecteur de frequentie voor de bedrijfsinterne inspectie vast.~~

~~4.1.8 — Degene die de inrichting drijft is verplicht om bij constatering van een bodembelasting de bodem te herstellen gebruikmakend van herstellotechnieken overeenkomstig de Stand der Techniek.~~

~~5. — Brandveiligheid~~

~~5.1 — Blusmiddelen algemeen~~

~~5.1.1 — Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.~~

~~5.1.2 — In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.~~

~~5.1.3 — De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.~~

~~5.1.4 — Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder tweede kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671 deel 1. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559, NEN-EN 671 deel 3 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.~~

~~Toelichting:~~

~~Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor Preventie (www.ncpreventie.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)~~

~~5.1.5 — Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter inzage aanwezige registratie.~~

~~5.2 — Draagbare blusmiddelen~~

~~5.2.1 — Teneinde een begin van brand doeltreffend te kunnen bestrijden moeten binnen de inrichting in ieder geval in gebouw 1, gebouw 3 en gebouw 5 ten minste één mobiele brandblusser aanwezig zijn.~~

~~5.2.2 — Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.~~

~~5.3 — Draagbare blusmiddelen~~

~~5.3.1 — Op de op tekening als zodanig aangegeven plaats(en) moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel aanwezig zijn die voldoet aan NEN-EN 671 deel 1.~~

~~5.3.2 — Een leiding voor de aanvoer van bluswater moet tegen bevriezen zijn beschermd.~~

~~6. — Energie~~

~~6.1.1 — Binnen de inrichting dient aandacht te worden besteed aan de mogelijkheden van het terugdringen van het energieverbruik. Hierbij dient de aandacht uit te gaan naar:~~

- ~~– (bouwkundige) isolatie (wanden, ramen, deuren, vloeren, daken, plafonds, leidingen, tanks);~~
- ~~– ventilatie en afzuiging (warmteterugwinning);~~
- ~~– installaties (H R-, Vr-ketels, (klok)thermostaatregelingen);~~
- ~~– verlichting (energiezuinige armaturen, spaarlampen, condensator- en~~

- transformator loze TL-verlichting, naderingsschakelaars voor verlichting van ruimten waar weinig gebruik van wordt gemaakt);
 - mogelijke toepassing van warmtekrachtkoppeling;
 - mogelijke toepassing van zonne- en windenergie.
- Energiebesparingen moeten zoveel mogelijk worden doorgevoerd.

6.1.2 Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

6.1.3 Wanneer het bevoegd gezag een onderzoek naar energiebesparende maatregelen nodig acht (bijvoorbeeld bij overschrijding van de grenswaarde uit de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (oktober 1999) van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ propaangas per jaar) moet door of vanwege de vergunninghouder éénmalig een energiebesparingsonderzoek worden uitgevoerd. De resultaten van een dergelijk onderzoek moeten schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd. Een opdracht tot uitvoering van een dergelijk onderzoek moet schriftelijk en gemotiveerd door het bevoegd gezag aan de vergunninghouder worden medegedeeld.

De resultaten van dit onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat:

- beschrijving van het object;
- beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object en een toedeling van tenminste 90% van het totale energiegebruik aan installaties en (deel)processen;
- een inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben. Onder energiebesparingspotentieel wordt verstaan: de gangbare energiebesparende voorzieningen voor het betreffende onderdeel, die het bedrijf nog niet heeft getroffen;
- een overzicht van energiebesparende maatregelen die in (een gedeelte van) het bedrijf zijn of worden getroffen, en die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als redelijkerwijs mogelijk is.

6.1.4 De resultaten van het energiebesparingsonderzoek dienen binnen 1 maand na uitvoering aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

6.1.5 Indien uit de resultaten van het energiebesparingsonderzoek blijkt, dat er energiebesparende maatregelen mogelijk zijn, dienen die maatregelen in overleg met het bevoegd gezag te worden uitgevoerd welke een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar.

7. Geluid

7.1 Geluidsnormen (vergunning 25 januari 2021)

7.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag in de representatieve bedrijfssituatie, ter plaatse van de gevel(s) van de woningen van derden, zoals aanwezig op het moment van het van kracht worden van deze vergunning, niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

~~7.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, bedraagt in de incidentele bedrijfssituatie~~

(representatieve bedrijfssituatie inclusief de hoofdafvoer van pluimvee (wegladen van vleeskuikens na 6 weken met aansluitend de afvoer van mest)), op de gevels van de in de hierna volgende tabel vermelde woningen, zoals aanwezig op het moment van het kracht worden van deze vergunning, niet meer dan:

Woning	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Margarethaweg 2	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Margarethaweg 4	40 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)

* Reken- en beoordelingshoogte 1,5 meter

** Reken- en beoordelingshoogte 5 meter

- 7.1.2.a Van de in voorschrift 7.1.1 aangegeven geluidniveaus mag, gespreid over een kalenderjaar, gedurende maximaal 6 dagen worden afgeweken voor het wegladen van vleeskuikens in de avond- en nachtperiode met aansluitend de afvoer van mest uit de stallen en het reinigen van de stallen in de dagperiode. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting inclusief het wegladen van vleeskuikens, afvoer van mest en het reinigen van de stallen, bedraagt, op de gevels van de hierna vermelde woningen, niet meer dan:

Woning	Dag 07.00 - 19.00 uur	Avond 19.00 - 23.00 uur	Nacht 23.00 - 07.00 uur
Margarethaweg 2	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Margarethaweg 4	41 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)

*Bij de woningen en controlepunten geldt in de dagperiode een beoordelingshoogte van 1,5 meter boven het plaatselijk maaiveld en in de avond- en nachtperiode een beoordelingshoogte van 5,0 meter.

- 7.1.3 ~~De hoofdafvoer van pluimvee, te weten het wegladen van vleeskuikens na 6 weken met aansluitend de afvoer van mest, mag, gespreid over een kalenderjaar, gedurende maximaal 8 dagen per kalenderjaar voorkomen.~~

- 7.1.3.a Van de dagen waarop vleeskuikens worden weggeladen, mest wordt afgevoerd en stallen worden gereinigd, wordt door de vergunninghouder op een duidelijke manier een registratie bijgehouden en uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij het bevoegd gezag. Deze registratie moet op verzoek worden getoond aan het bevoegd gezag.

- 7.1.4 ~~De vergunninghouder is verplicht per keer de aanvang van de hoofdafvoer van pluimvee (wegladen van vleeskuikens na 6 weken met aansluitend de afvoer van mest) uiterlijk 24 uur van te voren te melden bij het bevoegd gezag. Tevens dient het optreden van de hoofdafvoer van pluimvee per keer te worden bijgehouden in een logboek.~~

- 7.1.5 ~~Het maximale geluidniveau ($L_{Amax} = L_i - C_m$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, bedraagt, ter plaatse van de gevel(s) van de woningen van derden, zoals aanwezig op het moment van het van kracht worden van deze vergunning, niet meer dan:~~

- ~~— 55 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;~~
- ~~— 55 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;~~
- ~~— 55 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.~~

7.1.5.a Maximale geluidniveaus ($L_{Amax} = L_{i-Cm}$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zijn op de gevels van ten tijde van het van kracht worden van de vergunning aanwezige woningen niet hoger dan:

- 60 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur.

7.1.6 Binnen zes maanden nadat de vergunning in werking is getreden en de inrichting volledig in werking is gebracht conform de aanvraag, moet door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage) aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet vooraf geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden. Aan de opzet van het onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke omstandigheden.

~~7.1.7 Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:~~

- ~~— 70 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;~~
- ~~— 65 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;~~
- ~~— 60 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.~~

7.1.8 Meting en beoordeling van de in de voorschriften opgenomen geluidniveaus geschiedt volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

7.2 Transport laden en lossen

7.2.1 Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op transportbewegingen en het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt in de tijden en frequenties genoemd in bij de beschikking behorende aanvraag.

Toelichting:

Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en weggrijpen van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals vorkheftrucks, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en losactiviteiten.

7.2.2 Verbrandingsmotoren van voertuigen moeten zijn voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers

7.2.3 Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend ten doel hebben het leveren van remlucht en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.

7.2.4 Motoren van bevoorradingsvoertuigen mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het transport, koelen en het laden of lossen strikt noodzakelijk is

7.2.5 Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

7.2.6 Tijdens het verladen van vleeskuikens:

- Mogen gedurende de avondperiode geen 'extra' ventilatoren onder de deur in de kopgevel in werking zijn;
- Mogen geen tractorbewegingen in de avondperiode op het bedrijfsterrein plaatsvinden;
- Mag de vrachtauto (kuikenslachterij) niet stationair draaien ((met uitzondering van noodzakelijk draaien ten behoeve van remlucht);
- Moet 'rustig' en 'beheerst' met de Morrett-Kooi vorkheftruck worden gereden;
- Mag de vrachtauto (kuikenslachterij) niet stationair draaien ((met uitzondering van noodzakelijk draaien ten behoeve van remlucht).

8. Lucht

8.1 Algemeen

- 8.1.1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

~~9. **Electrische installatie**~~

~~9.1 **Algemeen**~~

~~9.1.1 De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.~~

~~9.1.2 Voorzieningen moeten zijn getroffen om, bij storingen in de elektrische energievoorzieningen, de installaties veilig in bedrijf te kunnen houden of uit bedrijf te kunnen nemen.~~

~~9.1.3 De plaats van de hoofdschakelaar van de elektriciteitsvoorziening moet in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevindt.~~

~~10. **Afleverinstallatie voor motorbrandstof**~~

~~10.1 **Algemeen**~~

~~10.1.1 Binnen een afstand van 2 m van een afleverinstallatie mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.~~

~~10.1.2 Een afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 meter van een afwateringssysteem (kolk, lijnafwatering e.d.) of een andere laaggelegen ruimte. Deze afstand geldt niet ten opzichte van afwateringssystemen die zijn aangesloten op een olie-afscheider.~~

~~10.1.3 Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of open vuur aanwezig zijn.
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.~~

~~10.1.4 Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet in werking zijn.
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.~~

~~10.1.5 Aflevertoestellen en vulpunten moeten zodanig zijn gelegen dat geen gevaar voor aanrijding noch anderszins gevaar of schade in de omgeving kan ontstaan.~~

~~10.2 **Handpomp**~~

~~10.2.1 Een handpomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de handpomp kan stromen.~~

~~10.2.2 Als er geen toezicht wordt gehouden moet een afleverinstallatie zijn afgesloten, zodat onbevoegden de pomp niet in werking kunnen stellen.~~

~~10.3 Afleverinstallatie voor motorbrandstof onder toezicht~~

~~10.3.1 Een afleverinstallatie voor het afleveren van motorbrandstof onder toezicht moet zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstuk 9.6.1 van POS 28, met uitzondering van het voorschrift 9.6.1.2.~~

~~10.3.2 Iedere afleverinstallatie moet zijn voorzien van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Tevens moet op of in een afleverinstallatie een schakelaar zijn aangebracht voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp.~~

~~10.3.3 Als er geen toezicht wordt gehouden moet een afleverinstallatie zijn afgesloten, zodat onbevoegden de pomp niet in werking kunnen stellen.~~

~~10.3.4 Tijdens het afleveren van motorbrandstoffen moet een ter zake kundige persoon in de inrichting aanwezig zijn, die in het geval van calamiteiten handelend kan optreden.~~

~~10.3.5 De greep van een vulpistool van een voor het publiek toegankelijke afleverinstallatie mag niet vastgezet kunnen worden. Een vulpistool van een "high speed" diesel afleverinstallatie (afleverdebiet meer dan 60 liter/min) die bijvoorbeeld is bestemd voor de aflevering aan vrachtwagens en autobussen, mag echter wel worden vastgezet met bijvoorbeeld een vastzetinrichting.~~

~~10.3.6 Een afleverinstallatie moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is gewaarborgd.~~

~~10.3.7 De afleverslang moet zijn voorzien van een vulpistool met een automatische afslagkraan. Ook als een handpomp wordt gebruikt moet het vulpistool van een automatische afslag zijn voorzien. Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, moet een hevelbreker in de afleverleiding zijn aangebracht. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen worden.~~

~~10.3.8 Ter plaatse van het afleverpunt moet de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 X 5 meter zijn voorzien van een aaneengesloten verharding (bijvoorbeeld stelconplaten of aaneengesloten bestrating), waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem wordt verhinderd.~~

~~Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het hemelwater via een olieafscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden.~~

~~11. Het houden van dieren~~

~~11.1 Algemeen~~

~~11.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:~~
~~– 45.000 stuks vleeskuikens met een emissiearm systeem (diercategorie E 5.10).~~

Toelichting: De genoemde diercategorieën en bijbehorende huisvestingssystemen komen overeen met de Regeling ammoniak en veehouderij (1 mei 2002, Stcrt. 82, laatstelijk gewijzigd oktober 2011, Stcrt. 18726)

- 11.1.2 Van de eisen, die in enig voorschrift zijn gesteld, mag niet worden afgeweken tenzij een alternatieve voorziening wordt toegepast, die tenminste even doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord is. Een alternatieve voorziening moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een alternatieve voorziening.
- 11.1.3 Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het afval moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens de Destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt.
Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.
- 11.1.4 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.
- 11.1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 11.1.6 Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

~~11.2 — Behandeling en bewaring vaste mest~~

- ~~11.2.1 Vaste mest, compost en organisch afval moeten zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.~~
- ~~11.2.2 Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mogen niet op of in de bodem terechtkomen.
Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.~~
- ~~11.2.3 Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.~~

11.3 Bewaren van nitraathoudende kunstmest

- ~~11.3.1 Binnen 10 m van nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich geen K1 of K2-vloeistoffen bevinden en binnen 5 m geen K3-vloeistoffen.~~
- 11.3.1.a De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen in de buitenlucht is niet ongecontroleerd toegankelijk voor onbevoegden.
- 11.3.1.b Nitraathoudende kunstmeststoffen mogen niet in een stookruimte of in een opstellingsruimte van een stookinstallatie worden bewaard.
- 11.3.1.c Binnen 10 m van nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich geen vloeistoffen volgens ADR-klasse 1 en ADR-klasse 2 bevinden en binnen 5 m geen vloeistoffen volgens ADR-klasse 3 en ADR-klasse 4.

~~11.4 — Opslag van veevoeder in een silo~~

- ~~11.4.1 Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen.~~
- ~~11.4.2 Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.~~

~~11.4.3 Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via ontluchting ontwijkende stof.~~

~~11.5 Kadaveraanbiedvoorziening/kadaverkoeling~~

~~11.5.1 Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of in een vloeistofdichte mobiele kadaverbak of een kadaverton.~~

~~11.5.2 Het reinigen en ontsmetten van de kadaverkap of kadaverton moet plaatsvinden boven een kadaverplaats. Indien de kadavers aan de destructor worden aangeboden op de mobiele kadaverbak of in een kadaverton moeten deze worden gereinigd en ontsmet op een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting.~~

~~11.5.3 Behalve tijdens het ledigen moet de kadaveraanbiedvoorziening door middel van een verzwaard en goed sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.~~

~~11.5.4 Een mobiele kadaveraanbiedingsvoorziening (kadaverton) moet zodanig zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zodat iedere mogelijkheid tot verspreiding van smetstof en afvalwater naar de omgeving in alle redelijkheid is uitgesloten.~~

~~11.5.5 Een kadaverplaats danwel een mobiele kadaverbak of kadaverton, moet vloeistofdicht zijn en moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- of ontsmettingsmiddel.~~

~~11.5.6 Een kadaverplaats moet afwaterend zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder.~~

~~11.5.7 Een mobiele kadaverbak moet zijn voorzien van een opvangbak zodat uittredend vocht de omgeving niet kan verontreinigen. Het ledigen van de opvangbak mag alleen boven de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens of een mestkelder.~~

~~12. Vleeskuikenstal BWL 2009.14.v2~~

~~12.1.1 Stal 2 moet met het systeem stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren zijn uitgevoerd (nummer BWL 2009.14.V2). De stal moet overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.~~

~~12.1.2 Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het Huisvestingssysteem waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit huisvestingssysteem behorende systeembeschrijving. Dit betreft de beschrijving met het nummer BWL 2009.14.V2 van december 2010.~~

~~12.1.3 Het beluchtings- en verwarmingssysteem, met de daarbij behorende onderdelen en leidingen, moet zodanig worden gedimensioneerd en onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd.~~

~~12.1.4 Lekkende drinknippels moeten direct worden gerepareerd.~~

~~13. Opslag aardolieprod. in een bovengrondse tank~~

~~13.1 Algemeen~~

~~13.1.1 In de inrichting moeten vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55°C, zoals bijvoorbeeld dieselolie, worden opgeslagen in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks.~~

~~13.2 Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud~~

~~13.2.1 Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS-30, van welke richtlijn de artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet van toepassing zijn op een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 oktober 2000.~~

~~13.2.2 Daar waar in PGS-30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstellingen.~~

~~13.2.3 Binnen de inrichting dient een exemplaar van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS-30 "Vloeibare aardolieproducten; Buitenopslag in kleine installaties" aanwezig te zijn.~~

~~13.3 Registratie en bewaring van documenten~~

~~13.3.1 Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van:~~

- ~~— de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie;~~
- ~~— de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.~~

~~13.3.2 Voorzover zij voor een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn afgegeven, dan wel zijn voorgeschreven, moeten de onderstaande registraties, documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of kaartstelsel zijn bewaard:~~

- ~~— onderhoudscontracten;~~
- ~~— certificaten van leidingen en appendages;~~
- ~~— installatiecertificaten en bewijzen;~~
- ~~— bodemweerstandsrapport en KB-controlerapporten;~~
- ~~— certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties, beproevingen, controles en keuringen.~~

14. Opslag van vloeistoffen in emballage

~~14.1 Algemeen~~

~~14.1.1 Voor de bodem schadelijke vloeistoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage.~~

~~14.1.2 Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.~~

~~14.1.3 De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.~~

Toelichting:

~~Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met opstaande randen. Het is mogelijk om emballage met brandbare vloeistoffen in een lekbak op te slaan die reeds voor andere opslagen van (licht) ontvlambare of brandbare vloeistoffen is gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de lekbak van een dieselolietank. Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij elkaar worden opgeslagen geen gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken als zij met elkaar in aanraking komen.~~

~~14.1.4 In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in emballage, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste vloeistoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk~~

~~gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.~~

~~Toelichting:~~

~~Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.~~

14.1.1a De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen zoals genoemd in de richtlijn PGS15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften:

- 3.1.1 t/m 3.1.5
- 3.2.1 t/m 3.2.13
- 3.3.1 t/m 3.3.4
- 3.4.1 t/m 3.4.11
- 3.5.1 t/m 3.5.3
- 3.6.1
- 3.7.1 t/m 3.7.8
- 3.10.1
- 3.11.1 t/m 3.11.3
- 3.12.1
- 3.13.1 t/m 3.13.3
- 3.14.1 en 3.14.2
- 3.15.1 en 3.15.2
- 3.16.1
- 3.17.1 t/m 3.17.3
- 3.18.1
- 3.19.1 en 3.19.2

14.1.1b De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften 6.1.2, 6.1.3 van de paragrafen 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)).

~~14.2. Bestrijdingsmiddelen~~

~~14.2.1 Tengevolge van het opslaan en het aanmaken van bestrijdingsmiddelen mogen geen bestrijdingsmiddelen terecht kunnen komen in de bodem, in het openbaar riool, in het oppervlaktewater of in een afvoerput, goot of leiding, die aansluiting geeft op het openbaar riool, op een septictank, op de openbare weg of op het oppervlaktewater.~~

~~14.2.2 De verpakking van bestrijdingsmiddelen moet zodanig zijn dat:~~

- ~~— niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;~~
- ~~— het materiaal van de verpakking niet door de erin opgeslagen bestrijdingsmiddelen kan worden aangetast.~~

~~14.2.3 De bestrijdingsmiddelen moeten in een uitsluitend daartoe bestemde bestrijdingsmiddelenkast worden opgeslagen.~~

~~14.2.4 De toegang tot de bestrijdingsmiddelenkast moet, buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald, met een deugdelijk slot zodanig zijn afgesloten, dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend.~~

~~14.2.5 Bij de opslag moet met duidelijk leesbare letters de opschriften "BESTRIJDINGSMIDDELEN" en "VUUR EN ROKEN VERBODEN" zijn aangebracht of, voor wat betreft het opschrift "VUUR EN ROKEN VERBODEN", een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens NEN 3011, alsmede een afbeelding van een doodshoofd van ten minste 60 mm hoogte.~~

~~14.2.6 De bewaarplaats moet doelmatig zijn geventileerd.~~

~~14.2.7 Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten de invloed van zonnestralingen worden opgeslagen. De in voorraad gehouden bestrijdingsmiddelen moeten in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard.~~

~~14.2.8 Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen.~~

~~14.2.9 Stellingen moeten van een deugdelijke constructie zijn en zodanig zijn bemeten dat het plaatsen en verwijderen van emballage goed en veilig uitvoerbaar is.~~

~~Toelichting:~~

~~De bestrijdingsmiddelen moeten bij voorkeur vrij van de vloer zijn opgeslagen op stellingen, schappen of laadborden~~

~~14.2.10 Gemorste niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden aangeharkt of aangeveegd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig en onbrandbaar materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage. Gemorste vloeibare en opgenomen niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten direct in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht. Hiertoe moeten voldoende materialen, absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.~~

~~15. — Transportmiddelen~~

~~15.1 — Algemeen~~

~~15.1.1 De verbrandingsmotor van een transportmiddel moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.~~

~~15.1.2 De verbrandingsmotor van een transportmiddel moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat, en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is.~~

~~15.1.3 Het bijvullen van een brandstofreservoir van een transportmiddel mag uitsluitend in de buitenlucht plaatsvinden.~~

~~15.1.4 Buiten werktijd moet(en) de transportmiddel(en) worden gestald op een vaste plaats binnen de inrichting.~~

~~16. — Lassen~~

~~16.1 — Algemeen~~

~~16.1.1 De emissie van lasrook en de daarin aanwezige componenten moet worden verminderd door optimalisatie van procescondities en toevoegmateriaal:~~

~~— lassen met een rustige boog;~~

~~— lassen met een zo kort mogelijke boogafstand;~~

~~— toepassing van wisselstroom;~~

~~— toepassing van een pulserende stroom;~~

~~— gebruik van toevoegmateriaal met een lagere milieubelasting;~~

~~— gebruik van elektroden waarbij de zware metalen in de draad in plaats van in de mantel of vulling zijn opgenomen.~~

~~16.1.2 Ter beperking van bodemverontreiniging moet de ruimte waarin wordt gelast, voorzien zijn van een verharde vloer.~~

~~16.1.3 Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.~~

~~16.1.4 Ter voorkoming van lichthinder buiten de inrichting moet de plaats waar laswerkzaamheden plaatsvinden, worden afgeschermd met bijvoorbeeld schotten, schermen of gordijnen.~~

~~16.1.5 Binnen een straal van 10 m van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloei)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.~~

17. Machineberging

~~17.1.1 Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd naar buiten worden geschrobd of gespoten. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.~~

~~17.1.2 Het is verboden in de inrichting:~~

- ~~— werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig of werktuig, die brandstof bevatten of kunnen bevatten;~~
- ~~— motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen schoon te branden;~~
- ~~— motorvoertuigen of werktuigen te plotten of te stapelen;~~
- ~~— buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren;~~
- ~~— uitdeukwerkzaamheden te verrichten;~~
- ~~— motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen te verven, te lakken of te plamuren met behulp van een verfspuit;~~
- ~~— afvalstoffen zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal.~~

~~17.1.3 In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd alsmede in enig ander gebouw van de inrichting mogen geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen of werktuigen worden bijgevuld.~~

~~17.1.4 In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd alsmede in enig ander gebouw van de inrichting mogen geen tankwagens aanwezig zijn, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen genoemd in het VLG, tenzij de tank door een door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige gasvrij is gemaakt en hiervan een bewijs aanwezig is.~~

~~17.1.5 In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd of motorvoertuigen en/of werktuigen worden gestald, mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden.~~

18. Opslaan van propaan in bovengrondse reservoir van 19 m³

18.1 Constructie van het reservoir en toebehoren, alsmede van verdamper en leidingen

~~18.1.1 Een reservoir en toebehoren, waarvan de eerste keuring heeft plaatsgevonden ná 1 januari 1990, moet zijn uitgevoerd overeenkomstig PGS 21, hoofdstuk 7.3 en 7.7.~~

~~18.1.2 Een reservoir en toebehoren, waarvan de eerste keuring heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 1990, moet zijn uitgevoerd overeenkomstig PGS 21, hoofdstuk 7.4 en 7.8.~~

~~18.1.3 Verdampers en toebehoren moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig PGS 21, hoofdstuk 7.9.~~

~~18.1.4 Leidingen en toebehoren moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig PGS 21, hoofdstuk 7.10.~~

19. Noodstroomaggregaat

19.1 Algemeen

~~19.1.1 Een noodstroomaggregaat met uitlaatdempersysteem moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat.~~

~~19.1.2 Een noodstroomaggregaat, met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.~~

~~19.1.3 De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen moet zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van deze gassen in de buitenlucht is gewaarborgd en schadelijke immissies worden voorkomen.~~

~~19.1.4 Onder het noodstroomaggregaat moet een lekkbak aanwezig zijn, die de inhoud van het smeeroliesysteem en de voorraad aan dieselolie in de dagtank van het aggregaat kan bevatten.~~

20. — Verwarming

20.1 — Algemeen

~~20.1.1 Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.~~

~~20.1.2 Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.~~

~~20.1.3 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per jaar onderhoud worden verricht.~~

20.2 — Butaan/propaan

~~20.2.1 Een stookinstallatie en eventueel verbrandingsgasafvoersysteem moet zijn uitgevoerd en opgesteld overeenkomstig het gestelde in NEN 3028.~~

~~20.2.2 Een installatie voor butaan of propaan moet voldoen aan NEN 1078.~~