

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Burgemeester en wethouders hebben op 31 december 2011 van Pluimvee- en akkerbouwbedrijf De Skopshut een aanvraag voor een gefaseerde omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het bedrijf met een nieuw te bouwen stal 10 voor vleeskuikens. De aanvraag betreft een aanvraag om revisievergunning. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Berkenvenseweg 1 + 1a te Heeswijk-Dinther. De aanvraag heeft het volgende kenmerk gekregen: 2012/115.

Besluit

Wij hebben het voornemen om de omgevingsvergunning eerste fase te verlenen. Dit is op basis van artikel 2.1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

- onderdeel milieu, revisievergunning

De vergunning betreft het uitbreiden en in werking hebben van een inrichting voor het houden van schapen en vleeskuikens. De beoordeling hoe wij tot dit besluit zijn gekomen is beschreven in de bijgevoegde toetsingsdocumenten.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Bij deze vergunning horen voorschriften.

Procedure

De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten zijn onderdeel van de ontwerpbeschikking:

- Aanvraagformulier Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingekomen 31 december 2011, registratienummer 2012/115;
- Bijlage aanvraag omgevingsvergunning milieu ingekomen op 31 december 2011;
- Bijlage rapportage luchtkwaliteit ingekomen op 31 december 2011;
- Plattegrond, tekening nr M5004, d.d. 7 augustus 2012.

Ondertekening

Datum besluit: 13 maart 2013

Met vriendelijke groet,

De secretaris,


A.J.G. Bex MLD

De burgemeester,


W.I.I. van Beek

Verzending

Verzonden op:

Rechtsmiddelen

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie in de Bernhezer en op de gemeentelijke website. Ook moet de beschikking ter inzage worden gelegd. Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen zowel u als belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, postbus 90125, 2500 AA 's-Hertogenbosch. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

Bijlagen bij besluit

INHOUDSOPGAVE

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	2
VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
1 ALGEMEEN	5
1.1 Gedragsvoorschriften	5
1.2 Registratie en onderzoeken	5
2 AFVALSTOFFEN EN AFVALWATER	6
2.1 Afvalstoffen	6
2.2 Afvalwater	6
3 GELUID EN TRILLINGEN	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aanvullende voorschriften agrarisch	8
4 OVERIGE ACTIVITEITEN	9
4.1 In werking hebben van een noodstroomaggregaat	9
4.2 Stooktoestellen	10
5 BODEM	12
5.1 Algemeen	12
6 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN	13
6.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)	13
6.2 Opslag van propaan	13
6.3 Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m3 in bovengrondse tanks	13
7 HET HOUDEN VAN DIEREN	15
7.1 Algemeen	15
7.2 Opslag van veevoeder in een silo	15
7.3 Kadaveraanbiedvoorziening	15
7.4 Emissiearme stalsystemen	16
8 OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST	17
8.1 Algemeen dierenverblijven	17
8.2 Behandeling en bewaring van droge mest	17
8.3 Open opslag van vaste mest	17
TOETSINGSDOCUMENTEN	18
BIJLAGE: BEGRIPPEN	27

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

GEVOLGDE PROCEDURE

Gegevens aanvrager

Op 31 december 2011 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een gefaseerde omgevingsvergunning. Dit is op basis van artikel 2.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De beschikking die wordt gevraagd heeft betrekking op de eerste fase. De aanvraag is afkomstig van Pluimvee- en akkerbouwbedrijf De Skopshut en heeft betrekking op Berkenvenseweg 1 + 1a te Heeswijk-Dinther, kadastraal bekend Heeswijk-Dinther, sie F, nr 884.

Vergunde situatie

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteit(en) plaatsvinden, zijn de volgende vergunningen verleend:

- 26 oktober 2009 revisievergunning Wet milieubeheer
- 20 december 2010 uitbreidingsvergunning Wet milieubeheer

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk aan een omgevingsvergunning.

Projectbeschrijving

De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende inrichting: agrarisch bedrijf voor het houden van schapen en vleeskuikens.

De aanvrager maakt gebruik van de faseringsregeling van de Wabo. De eerste fase beschikking heeft alleen betrekking op de volgende activiteiten uit de Wabo:

- inrichting oprichten of veranderen, milieu, revisie.

In de tweede fase beschikking geven wij aan of de overige activiteiten vergunbaar zijn: Bouwen en handelen in strijd met ruimtelijke ordening.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting waar de IPPC-richtlijn op van toepassing is. De inrichting blijft daarom, gelet op het Activiteitenbesluit vergunningplichtig.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning kan verlenen op basis van:

- de bovenstaande projectbeschrijving;
- artikel 2.4 van de Wabo; en
- artikel 3.3 en 8.1 uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Daarbij moeten wij ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Sinds 1 januari 2008 geldt het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer. Dit Besluit is ook bekend als het "Activiteitenbesluit". Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn de meeste inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Alleen de volgende inrichtingen blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo:

- gpbv-inrichtingen (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging);
- type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht).

De inrichting wordt aangevraagd voor een inrichting waarop de IPPC-richtlijn van toepassing is. Het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op de inrichting.

Ontvankelijkheid

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingekomen 31 december 2011, registratienummer 2012/115;
- Bijlage aanvraag omgevingsvergunning milieu ingekomen op 31 december 2011;
- Bijlage rapportage luchtkwaliteit ingekomen op 31 december 2011;
- Plattegrond, tekening nr M5004, dd 7 augustus 2012.

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op basis van deze regelingen hebben wij de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat. Op basis hiervan kunnen wij de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk. Wij hebben de aanvraag in behandeling genomen.

Milieueffectrapport

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenoemen veranderingen, het uitbreiden met een stal voor vleeskuikens, wel is vermeld in de eerste kolom van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.), maar het aantal aangevraagde dieren (39.999) niet boven de drempelwaarde uitkomt..

De in de aanvraag beschreven veranderingen zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). De drempelwaarden uit de tweede kolom worden niet overschreden. In zoverre bestaat voor de aangevraagde activiteiten geen m.e.r.(beoordelings)-plicht.

Procedure (uitgebreid)

Wij hebben deze beschikking voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Wij zijn niet verplicht om de aanvraag bekend te maken in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte manier.

Wij hebben van het ontwerp van de beschikking kennis gegeven in De Bernhezer en de gemeentelijke website. Daarna heeft het ontwerp tussen 19 december 2012 en 31 januari 2013 ter inzage gelegen. Wij hebben een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Zienswijzen

Wij vatten de zienswijze(n) als volgt samen:

W. van den Heuvel, inrichtinghouder, stelt in zijn brief van 28 januari 2013 (ingekomen 30 januari 2013) de volgende zienswijzen:

- 1 Uit de aanvraag blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op de inrichting aan de Berkenvenseweg 1 + 1a te Dinther. In de beschikking staat echter alleen Berkenvenseweg 1. Ik verzoek U deze gegevens aan te passen in de tenaamstelling
- 2 In voorschrift 3.2.3 wordt als voorschrift opgenomen dat er 's nachts geen voer gelost mag worden. In vigerende vergunning was deze beperking niet opgenomen en uit de eerdere akoestische onderzoeken bleek ook dat het lossen van voer en transportbewegingen in de nacht tot de mogelijkheden behoren. Dit wordt mede bevestigd door een eerdere Raad van State uitspraak (200503962/1). Graag dit voorschrift verwijderen.
- 3 In voorschrift 4.1.1 wordt als voorschrift opgenomen dat de weegbrug alleen voor eigen gebruik toegestaan is. Ook dit voorschrift is niet overgenomen uit de vigerende vergunning. Ook middels eerdere akoestische onderzoeken en de eerdere Raad State uitspraak (200503962/1) blijkt dat de weegbrug ook voor commerciële doeleinden gebruikt mag worden en dat het niet leidt tot hinder voor de directe omgeving.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

- 1 In het hoofdstuk "Locatie" van het aanvraagformulier is inderdaad opgenomen dat de aanvraag betrekking heeft op de locaties Berkenvenseweg 1 +1a te Heeswijk-Dinther. Abusievelijk is slechts het adres met nummer 1 opgenomen. De vergunning heeft wel betrekking op de nummers 1 en 1a.
Een en ander wordt in alle stukken gewijzigd.
- 2 In de huidige geldende vergunning van 2009 en 2010 is geen beperking opgenomen voor het lossen van voer in de nachtelijke uren. Ook in de vergunning van 2005 en 2007 is een dergelijke beperking niet opgenomen. Ondanks dat in de genoemde uitspraak van de Raad van State niet expliciet gesproken wordt van het laden en lossen in de nachtelijke uren, hebben we aansluiting gezocht bij de geluidsrapporten die gevoegd zijn bij de vergunningen van 2005 en 2009. Uiteindelijk gehouden aan de in het geluidsrapport van 2009 beschreven aantallen en de in de vergunning opgenomen geluidsvoorschriften kan het voorschrift 3.2.3 komen te vervallen.
Voorschrift 3.2.3 wordt verwijderd.
- 3 In de huidige geldende vergunning van 2009 en 2010 wordt geen gewag gemaakt van de aanwezigheid van de weegbrug. Daarmee zou de in de aanvraag aangegeven weegbrug een nieuwe installatie betreffen en deze zou nieuw moeten worden beoordeeld.
Reeds in de vergunning van 2005 is in de uitspraak van de Raad van State bepaald dat gebruik ook door derden van de weegbrug geen extra nadelige gevolgen heeft voor de omgeving. Ten behoeve van het aantal verkeersbewegingen ten behoeve van de weegbrug wordt aansluiting gezocht bij de aantallen die reeds beschreven staan in het geluidsrapport dat gevoegd is bij het besluit van 2005.
Voorschrift 4.1.1 wordt verwijderd.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMEEN

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

1.1.3

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.1.4

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.1.5

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.2 Registratie en onderzoeken

1.2.1

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De schriftelijke instructies voor het personeel;
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Metingen en storingen nageschakelde technieken;
- Een afschrift van de geldende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;

1.2.2

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 (vijf) jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

2 AFVALSTOFFEN EN AFVALWATER

2.1 Afvalstoffen

2.1.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen
- papier en karton;

2.1.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.1.3

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.1.4

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

2.2 Afvalwater

2.2.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

2.2.2

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
- b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
- c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

2.2.3

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen;
- e. gevaarlijke afvalstoffen.

2.2.4

Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

2.2.5

Afvalwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen moet worden afgevoerd naar de mestput.

3 GELUID EN TRILLINGEN

3.1 Algemeen

3.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

3.2 Aanvullende voorschriften agrarisch

3.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A_{r,LT}}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op woningen niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

3.2.2

Het maximale geluidsniveau $L_{A_{max}}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

4 OVERIGE ACTIVITEITEN

4.1 In werking hebben van een noodstroomaggregaat

4.1.1

In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodstroom zijn gewaarborgd. Hiermee moeten ten minste de onderstaande werkzaamheden en activiteiten kunnen worden uitgevoerd:

- het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
- alle activiteiten welke nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij calamiteiten of bijzondere omstandigheden.

4.1.2

Een noodstroomvoorziening mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt.

4.1.3

De aardgasmotor van een noodstroomaggregaat moet voldoen aan de Veiligheidsvoorschriften voor aardgasmotoren van de Commissie VISA, deel C, uitgave juni 1994.

4.1.4

Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden dat een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen.

4.1.5

Een noodstroomaggregaat mag uitsluitend worden beproefd op werkdagen tussen 07.00-19.00 uur.

4.1.6

In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat staat opgesteld, mogen geen werkzaamheden anders dan ten behoeve van controle en onderhoud van het noodstroomaggregaat worden verricht.

4.1.7

Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat. Een noodstroomaggregaat, al dan niet met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.

4.1.8

In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, mag ten hoogste 200 liter gasolie of ten hoogste 20 liter benzine aanwezig zijn.

4.1.9

In de ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld moet een doelmatige ventilatie aanwezig zijn.

4.1.10

De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen moet zodanig in de buitenlucht zijn gesitueerd dat door deze gassen buiten de inrichting geen hinder wordt veroorzaakt.

4.1.11

Het in werking hebben van een noodstroomaggregaat en het vullen en legen van een noodstroomaggregaat met vloeibare brandstof vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.

4.2 Stooktoestellen

4.2.1

Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

4.2.2

De plaatsen van de hoofdafsluiters van gas- en watertoevoer moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

4.2.3

De verwarming van een ruimte waar werkzaamheden worden verricht met (licht-)ontvlambare stoffen en van de ruimten die hiermee in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht, moet plaatsvinden door een centrale verwarmingsinstallatie of door verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met de bedoelde ruimten. De delen van de toestellen die in direct contact staan of kunnen worden gebracht met de bedoelde ruimten mogen geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250 °C, tenzij in de ruimten voornoemd geen hogere concentratie aan brandbare stoffen kan worden bereikt dan 20% van de onderste explosiegrens.

4.2.4

Bij een oliegestookt ruimteverwarmingstoestel mag bij vlamwegval tijdens bedrijf het ruimteverwarmingstoestel niet eerder opnieuw worden aangestoken of de ontstekingsinrichting opnieuw in werking worden gesteld, dan nadat het toestel tot omgevingstemperatuur is afgekoeld, het eventueel in het toestel aanwezige teveel aan olie zorgvuldig is verwijderd en het toestel zodanig is geventileerd dat eventueel daarin aanwezige brandstofdamp op doelmatige wijze uit het toestel is afgevoerd.

4.2.5

Als brandstof voor een resthoutverbranding-verwarmingsinstallatie mag, behoudens (aard)gas of huisbrandolie, uitsluitend schoon resthout worden gebruikt.

4.2.6

De waterruimte van de ketel moet zijn beveiligd tegen het ontstaan van te hoge druk.

4.2.7

De ketel moet zijn beveiligd tegen het ontstaan van te hoge temperatuur van het te verwarmen medium.

4.2.8

Een automatische doseerinrichting van een resthouttoevoerinstallatie moet aan de druk- en temperatuurbeveiliging van de ketel zijn gekoppeld. De toevoer van resthout moet onmiddellijk worden gestaakt wanneer (één van) deze beveiligingen word(t)(en) aangesproken.

4.2.9

Wanneer houtmot als brandstof wordt toegepast, moet de ketel in verbinding staan met een resthouttoevoerinrichting. Deze resthouttoevoerinrichting moet stofdicht zijn aangesloten op de verbrandingsruimte van de ketel en op een motopslagruimte.

Bedoelde aansluitingen moeten zijn vervaardigd van doelmatig en onbrandbaar materiaal. Een resthouttoevoerinrichting voor houtmot moet zijn vervaardigd van staal en van een zodanige constructie zijn dat de verbrandingsruimte van de ketel onder alle omstandigheden, met inbegrip van de perioden gedurende welke houtmot in de ketel wordt gevoerd, niet in open verbinding staat met een motopslagruimte.

4.2.10

Een branderinstallatie van een ketel en een resthouttoevoerinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat:

- a. Indien meerdere resthouttoevoerinstallaties aanwezig zijn mogen deze niet gezamenlijk in bedrijf zijn;
- b. indien een branderinstallatie en een resthouttoevoerinstallatie zijn ingeschakeld, het toevoeren van resthout aan de vuurhaard niet eerder kan plaatsvinden dan nadat de ketel reeds gedurende ten minste 10 minuten op bedrijfstemperatuur is;
- c. bij gecombineerd bedrijf van een branderinstallatie met een resthouttoevoerinstallatie, dan wel bij gecombineerd bedrijf van meerdere resthouttoevoerinstallaties moeten de beveiligingen tegen hoge druk en temperatuur individueel in bedrijf blijven. Bij het aanspreken van enige beveiliging waardoor een installatie buiten werking wordt gesteld moet tevens onmiddellijk automatisch de installatie, welke in gecombineerd bedrijf is, buiten werking wordt gesteld.

5 BODEM

5.1 Algemeen

5.1.1

Papierresten en huishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in een gesloten (pers)container.

5.1.2

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

5.1.3

Vloeibare (afval)stoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

5.1.4

Een vloeistofdichte lekbak moet een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

5.1.5

Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare (afval)stoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.

5.1.6

Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigend hemelwater moet vloeistofdicht en bestand zijn tegen de daarvoor afgevoerde (vloeistof)stoffen.

5.1.7

De gedeelten van de inrichting waar tengevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloeistof)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer die bestand is tegen die (vloeistof)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloeistof)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken.

6 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

6.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

6.1.1

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15:2011 moet in een daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

6.2 Opslag van propaan

6.2.1

Propaan moet worden opgeslagen in een uitsluitend hiervoor bestemd reservoir.

6.2.2

Een reservoir moet voldoen aan de voorschriften uit de paragrafen 2.5, 3.5, 4.8, 5.5 en 6.8 van PGS 19 (2008).

6.2.3

Een reservoir met toebehoren, leidingen en andere installatieonderdelen wordt gekeurd, herkeurd en onderhouden overeenkomstig NEN EN 12817 en NPR 2578 en mag uitsluitend geschieden door:

- a. een daartoe gecertificeerd natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
- b. een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

6.2.4

Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen zijn binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig, die zijn afgegeven door of namens degene die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden, opgenomen of samengevat in een installatieboek.

6.3 Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m3 in bovengrondse tanks

6.3.1

In de inrichting moet dieselolie worden opgeslagen in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks.

6.3.2

Een tank met bijbehorende opvangvoorziening, leidingen en appendages moet voldoen aan PGS 30:2011:

- constructie van de tank: voorschrift 2.2.1 tot en met 2.2.14;
- Installatie van de tank: voorschrift 2.3.1 en 2.3.2;
- bodembeschermende voorzieningen: voorschrift 2.4.1 tot en met 2.4.3;
- bedrijfsvoering: voorschrift 3.2.1 tot en met 3.2.5;
- vullen: 3.3.1 tot en met 3.3.12;
- reinigen en buitengebruik stellen: 3.5.1 en 3.6.1 tot en met 3.6.5;
- inspectie, onderhoud, registratie en documentatie: 4.2.1 tot en met 4.2.15, 4.3.1 en 4.3.2, 4.5.1 en 4.5.2;
- veiligheidsmaatregelen: 5.2.1 tot en met 5.2.3, 5.4.1, 5.5.1 tot en met 5.5.4.

6.3.3

In aanvulling op het vorige voorschrift moet een in pand gesitueerde bovengrondse tank

bovendien voldoen aan PGS 30:2011, voorschrift 2.6.1 tot en met 2.6.16 en 5.6.1 tot en met 5.6.6.

6.3.4

De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen moeten zolang zij geldig zijn, in een logboek of kaartstelsel worden bewaard.

7 HET HOUDEN VAN DIEREN

7.1 Algemeen

7.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal	RAV-code	Diersoort en stalsysteem	Aantal
1	E5.100.	vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	12140
2	E5.100.	vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	13000
4	B1.	schapen , ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	352
6	E5.100.	vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	20395
7	E5.11.	vleeskuikens, warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, BWL 2010.13	44200
8	E5.11.	vleeskuikens, warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, BWL 2010.13	44200
9	E5.10.	vleeskuikens, stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren , BWL 2009.14.V1	45560
10	E5.11.	vleeskuikens, warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, BWL 2010.13	39999

7.1.2

Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het afval moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke bijproducten en de Regeling dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

7.1.3

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.

7.1.4

Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

7.2 Opslag van veevoeder in een silo

7.2.1

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

7.2.2

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof.

7.3 Kadaveraanbiedvoorziening

7.3.1

Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor in een vloeistofkerende mobiele kadaverbak of een kadaverton.

7.3.2

Het reinigen en ontsmetten van de kadaverton of in een kadaverton, moet gereinigd en ontsmet op een daarvoor geschikte plaats binnen de inrichting.

7.3.3

Behalve tijdens het ledigen moet de kadaveraanbiedvoorziening door middel van een verzwaard en goed sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.

7.3.4

Een mobiele kadaveraanbiedingsvoorziening (kadaverton) moet zodanig zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zodat iedere mogelijkheid tot verspreiding van smetstof en afvalwater naar de omgeving in alle redelijkheid is uitgesloten.

7.3.5

Een kadaverplaats danwel een mobiele kadaverbak of kadaverton, moet vloeistofkerend zijn en moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- of ontsmettingsmiddel.

7.3.6

Een kadaverplaats moet afwaterend zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder.

7.3.7

Een mobiele kadaverbak moet zijn voorzien van een opvangbak zodat uittredend vocht de omgeving niet kan verontreinigen. Het ledigen van de opvangbak mag alleen boven de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens.

7.4 Emissiearme stalsystemen

7.4.1

Stal 7, 8, 9 en 10 moeten zijn voorzien van emissiearme stalsystemen als aangegeven op de tekening en toegelicht op de bijbehorende systeembeschrijvingen.

7.4.2

Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het huisvestingssysteem waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit huisvestingssysteem behorende systeembeschrijvingen.

7.4.3

Het beluchtings- en verwarmingssysteem, met de daarbij behorende onderdelen en leidingen, moet zodanig worden gedimensioneerd en onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd.

7.4.4

In stal 9 dienen tenminste 5 heaters geïnstalleerd en, tijdens het aanwezig zijn van dieren in de stal, in werking te zijn.

8 OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST

8.1 Algemeen dierenverblijven

8.1.1

De dierenverblijven moeten zijn voorzien van mestdichte vloeren en/of mestkelders.

8.2 Behandeling en bewaring van droge mest

8.2.1

Na elke productieperiode moet in de dierenverblijven aanwezige droge mest direct worden afgevoerd uit de stallen.

8.2.2

Droge mest moet na de verwijdering uit de stal worden bewaard op de open opslag voor mest.

8.3 Open opslag van vaste mest

8.3.1

Vaste mest moet zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

8.3.2

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mogen niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte van voldoende capaciteit.

8.3.3

Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

TOETSINGSDOCUMENTEN

AGRARISCHE ACTIVITEITEN

Dieraantallen en stalsystemen

In de volgende tabel is een vergelijking gemaakt tussen vergunde dieren en de aangevraagde dieren:

Stal	R.A.V.-code	Diersoort en stalsysteem	rekenfactor		Vergunnings situatie			Aanvraag		
			NH3	Oue	Aantal	NH3	Oue	Aantal	NH3	Oue
1	E5.6.	vleeskuikens, stal met mixluchtventilatie, BWL 2005.10V1	0,037	0,24	12140	449,2	2913,6			
1	E5.100.	vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	0,08	0,24				12140	971,2	2913,6
2	E5.100.	vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	0,08	0,24	13000	1040,0	3120,0	13000	1040,0	3120,0
4	B1.	schapen , ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	0,7	7,8	277	193,9	2160,6	352	246,4	2745,6
6	E5.100.	vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	0,08	0,24	20395	1631,6	4894,8	20395	1631,6	4894,8
7	E5.6.	vleeskuikens, stal met mixluchtventilatie, BWL 2005.10V1	0,037	0,24	44200	1635,4	10608,0			
7	E5.11.	vleeskuikens, warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, BWL 2010.13	0,021	0,24				44200	928,2	10608,0
8	E5.6.	vleeskuikens, stal met mixluchtventilatie, BWL 2005.10V1	0,037	0,24	44200	1635,4	10608,0			
8	E5.11.	vleeskuikens, warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, BWL 2010.13	0,021	0,24				44200	929,2	10608,0
9	E5.10.	vleeskuikens, stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren , BWL 2009.14.V1	0,035	0,24	45560	1594,6	10934,4	45560	1594,6	10934,4
10	E5.11.	vleeskuikens, warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, BWL 2010.13	0,021	0,24				39999	840,0	9599,8
		TOTALEN				8180,1	45239,4		8180,1	55424,2

MER

In de huidige aanvraag is sprake van het uitbreiden van een installatie, zoals beschreven in het Besluit m.e.r., voor het huisvesten van 40.000 dierplaatsen voor pluimvee. In de aangevraagde situatie worden de, in de onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r., genoemde dieraantallen niet overschreden.

Dit betekent dat geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

GPBV-installatie

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor pluimveehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee.

Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om voorschriften te stellen die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. Als dit het geval is moeten emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT.

In bijlage IV van de IPPC-richtlijn zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden voor het bepalen van de BBT. Als laatste punt wordt hierbij verwezen naar het opgestelde referentiedocument (BREF); Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, waarin drie jaarlijks de BBT wordt beschreven. Voor de landbouwsector vertaalt zich dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht:

Goede landbouwpraktijken in de intensieve varkens- en pluimveehouderij

Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Dit is, voor zover het in de milieuwetgeving van toepassing is, als zodanig in de voorschriften opgenomen.

Voerstrategieën voor pluimvee en varkens

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets.

Huisvestingssystemen

In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de inrichtinghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria. In de paragraaf ammoniak wordt dit verder toegelicht.

Water in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het eiken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Dit is ook opgenomen in de voorschriften.

Voor het uitrijden van afvalwater geldt het Lozingenbesluit bodembescherming en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

Energie in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing aan de circulaire energie in de milieuvergunning en toetsing aan de informatiebladen van Infomil zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen.

Opslag van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de

vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel percolatieopvang. Waar van toepassing zijn deze regels ook conform opgenomen in de voorschriften.

Behandeling van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de lokale omstandigheden en regelgeving kan mestvergisting of scheiding al dan niet met aërobe (nitrificatie) behandeling als BBT worden beschouwd bij varkens. Voor pluimvee zijn dit de nageschakelde mestdroogtechnieken.

Het uitrijden van varkens- en pluimveemest

Zoals bij de voerstrategieën is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de inrichting plaatsvindt.

Lokale situatie

Bij het bepalen van de plaatselijke milieuomstandigheden in relatie tot de ammoniak-, geur-, stof- en geluidemissie dient bekeken te worden of als gevolg van de oprichting, uitbreiden of wijzigen van de installatie er sprake is van een 'belangrijke verontreiniging' welke negatieve en/of significante gevolgen voor de omgeving kan hebben.

De dierenverblijven liggen niet in een zeer kwetsbaar gebied, zoals bedoeld in de Wav, dan wel in een zone van 250 meter daaromheen. De aanvraag moet worden geweigerd als niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd.

De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het aantal te houden dieren, de ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven blijft in de aangevraagde gelijk aan de ammoniakemissie in de vergunde situatie op het niveau van de BBT (niveau maximale emissiewaarde volgens het Besluit huisvesting).

In o.a. §13.2 van de bijlage van de aanvraag wordt aangegeven hoe door middel van intern salderen de gehele inrichting kan voldoen aan BBT.

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een gpbv-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de IPPC-richtlijn.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt. De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voorzover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav. Vanwege de ammoniakemissie uit de dierenverblijven is geen reden aanwezig voor het weigeren van de gevraagde vergunning. De totale ammoniakemissie na de uitbreiding bedraagt niet meer dan het ammoniakplafond.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (onder andere artikel 2.14 lid 1 aanhef en onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit huisvesting en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen. Voor bestaande huisvestingssystemen gelden een aantal bijzondere bepalingen, zoals een overgangstermijn (zie bijlage 2 bij het Besluit huisvesting).

Inrichtinghouder heeft in §13.2 van de bijlage bij de aanvraag zijn keuze toegelicht op het toepassen van BBT op de gehele inrichting. Wij kunnen ons daarin vinden.

Toepassing emissiearm (huisvestings)systeem

Ter vermindering van de ammoniakemissie worden in een deel van de stallen emissiearme (huisvestings)systemen toegepast. Met het oog op de beoordeling van de ammoniakemissie en de emissiearme systemen zijn bij de aanvraag detailtekeningen opgenomen. In de voorschriften zijn voor deze stallen eisen gesteld die aansluiten bij de uitvoerings- en gebruikseisen die in de systeembeschrijving zijn opgenomen. Dit is gedaan in de vorm van een verwijzing naar de systeembeschrijving.

In het systeem "Stal met verwarmingssysteem met (indirect gestookte) warmteheaters en ventilatoren, BWL 2009.14.V2" is aangegeven dat per 450 m² tenminste één heater geïnstalleerd en inwerking moet zijn. De stal 9 heeft een oppervlakte van 1906,8. Dat betekent dat afgerond tenminste 5 heaters aanwezig moeten zijn. Dit aantal is als extra voorschrift toegevoegd.

Directe schade door uitstoot van ammoniak

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd.

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door

de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakshade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

Geurhinder

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

In de aanvraag heeft inrichtinghouder in hoofdstuk 12 toegelicht hoe dit facet vanuit zijn inrichting de omgeving beïnvloed. Gelet op dit hoofdstuk en de daar uitgevoerde berekening wordt de aanvraag niet geweigerd.

Luchtkwaliteit

De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Artikel 5.16 lid 1 Wm geeft aan hoe een vergunningaanvraag moet worden getoetst en onder welke voorwaarden deze kan worden verleend. Als aannemelijk is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor de uitoefening van de bevoegdheid.

In tabel 1 van de Handreiking fijn stof en veehouderijen van mei 2010 van InfoMil, zijn fijn stofemissies (in grammen per jaar) vermeld, waarbij - op bepaalde afstanden - geldt dat de immissieconcentratiebijdrage nog als 'niet in betekenende mate bijdragen' kan worden beschouwd.

Afstand te toetsen plaats	70 m.	80 m.	90 m.	100 m.	120 m.	140 m.	160 m.
Totale emissie in g/jr van inrichting	324.000	387.000	473.000	581.000	817.000	1.075.000	1.376.000

In de 'Rapportage Wet luchtkwaliteit' van de aanvrager is geconcludeerd dat de op basis van de bovenstaande tabel de toename van de fijn stofemissie niet in betekenende mate is. Wij volgen de aanvrager hierin.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

Algemeen

De vergunningaanvraag betreft het uitbreiden en in werking hebben van een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort.

Richtlijn 96/61/EG (gecodificeerd: Richtlijn 2008/1/EG) van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de IPPC-richtlijn - verplicht het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu op te stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. De IPPC-Richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn.

In de beoordeling van de milieugevolgen wordt de aanvraag getoetst aan de in de IPPC-richtlijn geformuleerde eisen. Dit betekent onder andere dat door de inrichting alle passende preventieve maatregelen (moeten) worden getroffen om verontreiniging van bodem, water en lucht te voorkomen dan wel te beperken door toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT), met inbegrip van maatregelen betreffende afvalpreventie en energiebesparing om aldus een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te waarborgen.

Voor de beoordeling van de aanvraag worden zogenoemde BAT Reference Documents (= BREF's) opgesteld. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zogenaamde verticale BREF's - deze zijn branche gebonden - en zogenaamde horizontale BREF's die branche overstijgend zijn.

Artikel 5.3 Besluit omgevingsrecht verplicht ertoe om in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Gelet op artikel 5.4 Besluit omgevingsrecht, hebben wij, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel bij de bepaling van BBT de volgende aspecten betrokken:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met

aangewezen BBT-documenten.

Met de in tabel 2 van deze bijlage opgenomen documenten moet - ook als zich geen gpbv-installaties binnen de inrichting bevinden - rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

In belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu, worden voorschriften gesteld om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk (bij de bron) te beperken en ongedaan te maken. Daarbij worden minimaal de beste beschikbare technieken (hierna BBT) toegepast.

Ingevolge artikel 5.4, lid 2 Besluit omgevingsrecht is bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten. Aangezien deze documenten waarborgen dat de betreffende technieken voldoen aan de eisen die aan BBT worden gesteld, achten wij het niet noodzakelijk om voor de betreffende onderwerpen nog andere documenten te raadplegen.

Voor niet alle toetsingsaspecten zijn specifieke BBT-documenten aangewezen. Bij de uitwerking van het betreffende toetsingskader is aangegeven welke documenten wij hebben gebruikt. Als aan de betreffende documenten is voldaan zijn wij van mening dat toegepaste technieken voldoen aan BBT.

Verticale BREF's

Intensieve pluimvee- en varkenshouderij: Deze BREF heeft betrekking op installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en parelhoenders), 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen. De BREF gaat in op de volgende activiteiten: management van het bedrijf, bereiding van voer en voedingsstrategie, veeteelt, verzamelen en opslaan van mest, verwerking van mest binnen de inrichting, uitrijden van mest en afvalwaterzuivering.

Overige BBT documenten

Daarnaast hebben wij bij de bepaling van BBT gebruik gemaakt van de in bijlage 1, tabel 2 bij Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met Nederlandse informatiedocumenten over BBT, namelijk:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en errata;
- PGS 19: Opslag van propaan, Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire opslag van propaan;
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties;

AFVAL EN AFVALWATER

Afvalscheiding

In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Toetsing van deze informatie aan de hiervoor genoemde scheidingsregels heeft opgeleverd dat verder geen scheiding meer nodig is. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Toetsing van deze informatie aan de hiervoor genoemde scheidingsregels heeft opgeleverd dat voor de categorie <<categorie afvalstof>> een verdergaande scheiding redelijkerwijs kan worden gevraagd. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

Afvalwater

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:

- de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar vuilwaterriool;
- de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

Afvalwater mag slechts in het openbaar vuilwaterriool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op een ander werk. Indirecte lozingen worden gereguleerd in de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De inrichting is aangesloten op een gescheiden rioolstelsel waarbij hemelwater en bedrijfsafvalwater apart worden afgevoerd.

De samenstelling van het afvalwater is in het algemeen van dien aard, dat voor de doelmatige werking van het openbaar vuilwaterriool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet hoeft te worden gevreesd. Ter bescherming van het openbaar vuilwaterriool en de rioolzuiveringsinstallatie zijn in deze vergunning standaardvoorschriften opgenomen.

Agrarisch afvalwater

Tijdens het reinigen van de stallen komt een afvalwaterstroom vrij. Het (reinigings-)afvalwater wordt opgevangen in de drijfnestkelders en opvangput. Dit mesthoudend afvalwater wordt men met de drijfnest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit gebruik meststoffen.

BODEM

Agrarische bedrijven

De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent nodig zijn en met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig zullen beïnvloeden. Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarin is uitgesproken dat voor veehouderijen onvoldoende reden is om daarnaast een nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoek te eisen, zijn deze niet in de vergunningvoorschriften opgenomen. Wel zijn enkele toereikende voorschriften met betrekking tot de bescherming van de bodem opgenomen.

ENERGIE

Energieverbruik

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig

omgaan met energie.

In de voorschriften is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse energieverbruik. Te verwachten is dat energiebesparing een aandachtspunt dient te zijn. In de vergunningaanvraag is beschreven op welke manier het bedrijf streeft naar vermindering van het energieverbruik. Wij hebben getoetst of deze wijze van energiebesparing voldoet aan het Nederlandse voorstel ten aanzien van energie-efficiency, de Dutch BREF-notes. Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat het bedrijf zich voldoende inspant om het energieverbruik te verminderen. Daarom zijn in deze vergunning geen aanvullende voorschriften opgenomen over energiebesparing.

GELUID EN TRILLINGEN

Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemisatie wordt vooral bepaald door: ventilatoren van stallen, compressoren, vervoersbewegingen.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Ten opzichte van de bestaande (en ook vergunde) situatie zijn de volgende, voor de geluidemissie relevante, wijzigingen aangevraagd: uitbreiding met één stal.

Gelet op slechts deze uitbreiding en de ligging van de inrichting is aansluiting gezocht bij de reeds vergunde situatie.

BRANDVEILIGHEID, PGS-CPR

Opslag (gevaarlijke) stoffen, algemeen

Voor wat betreft de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt in de aanvraag aangesloten bij de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15: Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). De PGS 15 is sinds 28 juni 2005 van kracht en vervangt onder andere de richtlijnen CPR 15-1, CPR 15-2 en CPR 15-3. Gevaarlijke (afval)stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen conform PGS 15.

Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voorschriften in de vergunning opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de PGS 15.

Reservoir of tank

In de inrichting zijn 2 propaanreservoirs aanwezig met een inhoud van elk 17,95 m³. Dit propaanreservoir valt onder het PGS 19. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot PGS 19.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 01 90

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,I,T}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTAANDE INSTALLATIE:

Installatie waarvoor eerder een vergunning is verleend.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BRANDBARE VLOEISTOFFEN:

WMS-categorie: zeer licht ontvlambaar

Grenzen: Kookpunt ten hoogste 308 K (35°C) en vlampunt lager dan 273 K (0°C).

Klasse 0

WMS-categorie: licht ontvlambaar

Grenzen: Vlampunt van 273 K (0°C) tot 294 K (21°C).

Klasse 1

WMS-categorie: Ontvlambaar

Grenzen: Vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21°C) en ten hoogste 328 K (55°C).

Klasse 2.

WMS-categorie: -

Grenzen: Vlampunt boven 328 K (55°C) en ten hoogste 373 K (100°C).

Klasse 3.

WMS-categorie: -

Grenzen: Vlampunt boven 373 K (100°C).

Klasse 4.

Toelichting:

Bovenstaande definities zijn ontleend aan PGS 30, juni 2005.

BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE:

Automatische sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn

beschreven.

CPR:

Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

CPR 15-1:

Richtlijn 15-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)'.

CPR 15-2:

Richtlijn 15-2 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen in emballage; opslag van grote hoeveelheden (vanaf 10 ton)'.

CPR 15-3:

Richtlijn 15-3 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag bestrijdingsmiddelen in emballage (vanaf 400 kg)'.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GASFLES:

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GEVOELIG OBJECT:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

HUISHOUELIJK AFVAL:

Afalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

IPPC-RICHTLIJN:

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

telefoon: (070) 414 44 00

telefax: (070) 414 44 20

internet: www.kiwa.nl

KWETSBARE OBJECTEN:

Dit begrip is gedefinieerd in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK:

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegs pattende vloeistoffen op te vangen.

LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN:

Stoffen die:

Bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden;

In vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien;

In vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 °C hebben;

In gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn;

Bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen (stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen).

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAm_{ax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 6414:

Water en slib – Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:

Water – Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 14015-1:

Specificatie voor het ontwerpen en de fabricage van ter plekke gebouwde, verticale, cilindrische, bovengrondse, gelaste stalen tanks met vlakke bodem voor de opslag van vloeistoffen bij omgevingstemperatuur en hoger.

NEN-EN-IEC 62305-SERIE:

Bliksembeveiliging.

NEN-EN-ISO/IEC:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO:

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO 10523:

Water – Bepaling van de pH.

NEN-ISO 22743:

Water – Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA).

NEN-ISO 22743/C1:

Water – Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). Correctieblad.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

ONTVLAMBARE STOF:

Stof of preparaat in vloeibare toestand (K2-vloeistof) met een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C.

OPENBAAR VUILWATERRIOOL:

Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR–

richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 19 (2005):

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 19: Propan: het gebruik van propan op bouwterreinen. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 19 (2008):

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19, Opslag van propan. Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire opslag van propan, 30 juni 2008. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 20:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 20 'Propan (5 m³)'. De opslag van propan en butaan in stationaire bovengrondse reservoirs met een inhoud groter dan 0,15 m³ en ten hoogste 5 m³. Ingetrokken 2009. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 21:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 21, 'Propan; opslag van propan en butaan in stationaire bovengrondse-, ondergrondse- en terpreservoirs met een inhoud groter dan 5 m³ en ten hoogste 150 m³'. Ingetrokken 2009. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 29:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29, 'Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale cilindrische installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 30:2005:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 30:2011:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten - Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PREPARATEN:

Mengsels of oplossingen van mengsels.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REFERENTIE NIVEAU:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VISA:

Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:


Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk kan keren.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.



Dossieromslag voor burgemeester en wethouders

☒ Behandeling door college

Registratiekenmerk: v/2013/7174

☐ Afdoening door portefeuillehouder via besluitenlijst paraafstukken

B&W-dossiernr.: 2013/11/5

Afdeling: mb

Datum B&W verg.: 5 maart 2013

Naam auteur: M. de Laat

Portefeuilleh.: J.A. van der Pas

Tel nr.: 968

Fatale termijn:

Datum registratie: 6 februari 2013

Bijlagen:

Openbaar: ☒

Wkpb: ☐

Wijze van behandeling

Commissie: ☐

Naam:

Datum:

Raad: ☐

Datum:

Afd.	Afd.	Afd.	Afd.
			Afd. Hfd.
Paraaf	Paraaf	Paraaf	Secr.

B	RW	AD	HP	RM	S	Paraaf
						akkoord
						bespreken

Onderwerp:

Revisievergunning De Skopshut, Berkenvenseweg 1 + 1a, Heeswijk-Dinther

Toelichting:

Op 31 december 2011 is van Pluimvee- en akkerbouwbedrijf De Skopshut een aanvraag om een gefaseerde omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag betreft een revisievergunning voor het uitbreiden van de inrichting aan de Berkenvenseweg 1 + 1a met een nieuw te bouwen stal 10 voor vleeskuikens. De ontwerpbeschikking (die strekt tot toekenning van de vergunning) is gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen van 19 december 2012 tot 31 januari 2013.

Op 30 januari 2013 is van inrichtinghouder W. van den Heuvel een zienswijze op de ontwerpbeschikking ontvangen. Naar aanleiding van deze zienswijze is de beschikking op enkele onderdelen aangepast.

Advies afdeling:

1. Te reageren op de zienswijzen, zoals opgenomen in de beschikking.
2. De omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteiten onderdeel milieu (revisievergunning) te verlenen.


Tekst voor publicatie:

Opmerkingen (Secr./College leden):

Beslissing B&W:

☒ conform advies
☐

de secretaris:



A.J.G. Bex MLD

Datum B&W verg.: 5 maart 2013
Revisievergunning De Skopshut, Berkenvenseweg 1 + 1a, Heeswijk-
Onderwerp: Dinther
Portefeuillehouder: J.A. van der Pas

Inleiding/Probleemstelling

Op 31 december 2011 is van Pluimvee- en akkerbouwbedrijf De Skopshut een aanvraag om een gefaseerde omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag betreft een revisievergunning voor het uitbreiden van de inrichting aan de Berkenvenseweg 1 + 1a met een nieuw te bouwen stal 10 voor vleeskuikens. De ontwerpbeschikking (die strekt tot toekenning van de vergunning) is gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen van 19 december 2012 tot 31 januari 2013.

Op 30 januari 2013 is van inrichtinghouder W. van den Heuvel een zienswijze op de ontwerpbeschikking ontvangen. Naar aanleiding van deze zienswijze is de beschikking op enkele onderdelen aangepast.

Toelichting

De aanvraag van Pluimvee- en akkerbouwbedrijf De Skopshut betreft een revisievergunning en ziet op de volgende veranderingen:

- Het uitbreiden van het bedrijf met een nieuw te bouwen pluimveestal
- Het verrichten van aanpassingen aan de bestaande stallen

De voorliggende eerste fase beschikking heeft slechts betrekking op de milieu-aspecten van de beoogde veranderingen. Het onderdeel bouwen volgt in de tweede fase.

De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen van 19 december 2012 tot en met 31 januari 2013. Wij hebben hierop op 30 januari 2013 een brief van inrichtinghouder W. van den Heuvel ontvangen, inhoudende een zienswijze gericht tegen de ontwerpbeschikking.

In de zienswijze verzoekt de heer Van den Heuvel ons om de aanvraag zowel op Berkenvenseweg 1 als op Berkenvenseweg 1a te betrekken. Tevens verzoekt hij ons om de voorschriften 3.2.3 (een verbod op het 's nachts lossen van voer) en 4.1.1 (een verbod op het gebruiken van de weegbrug voor commerciële doeleinden) te verwijderen daar deze beperkingen niet uit de vigerende vergunning zijn opgenomen. Aan deze opmerkingen kan tegemoet worden gekomen. De betreffende wijzigingen zijn in de definitieve beschikking opgenomen.

Consequentiesjuridische

Tegen de beschikking kan door de belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Er wordt niet verwacht dat men van deze gelegenheid gebruik zal maken.

Geïntegreerde voorbereiding

De verkeerssituatie is – met het oog op eventuele overlast als gevolg van het gebruik van de weegbrug – voorgelegd aan Theo Verhoeven en Ton van Beurden van CCT. Deze weegbrug is thans al enige tijd in gebruik. Bij hen is geen verkeersoverlast als gevolg van de weegbrug bekend. Deze is ook niet te verwachten.

Communicatie en participatie

-

Advies afdeling

1. Te reageren op de zienswijzen, zoals opgenomen in de beschikking.
2. De omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteiten onderdeel milieu (revisievergunning) te verlenen.



9 AANTEKENEN

Pluimvee- en akkerbouwbedrijf De Skopshut
T.a.v. W. van de Heuvel
Berkenvenseweg 1
5473 NN HEESWIJK-DINTHER

Behandeld door: M. de Laat

Telefoonnummer: (0412) 45 88 88

PM

Bijlage(n): Beschikking

Registratienummer: 2013/7174

Onderwerp: Beschikking Berkenvenseweg 1-1a

Datum: 19 maart 2013

Geachte heer Van de Heuvel,

VERZONDEN 2 1. 03. 13

Hierbij zenden wij u de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, eerste fase, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Milieuzaken onder telefoonnummer 0412-45 88 88. Onze medewerkers zijn het beste bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur.

Wij vertrouwen er hierbij op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

mw. ir. L.H.M. van Willigen-Rodenburg
afdelingshoofd Milieu- en Bouwzaken

Coll.:

i.a.a.:

-968