



Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Achterste Groes 16 te Heesch

Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Achterste Groes 16 te Heesch

Rapportnummer: M185118.001.001/GGO

Naam opdrachtgever: de heer G. Verstegen

Adres opdrachtgever: Broekhoek 40
5384 VR HEESCH

Uitgevoerd door: G.R.M. Goertz

Contactpersoon: G.R.M. Goertz

Datum: 21 april 2020

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55

Parklaan 21
5261 LR Vught
T (073) 303 27 00

info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260

www.aelmans.com

KvK 14091320
BTW 8170.53.189.B.01
Bankrekening 0115 2942 44
BIC RABONL2U
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	De Wet geluidhinder en het plangebied.....	5
2.1	Industrielawaai	5
2.2	Spoorweglawaaai	5
2.3	Wegverkeerslawaaai	5
2.4	Dove gevels.....	7
2.5	Cumulatie Wet geluidhinder	7
2.6	Goede ruimtelijke ordening.....	7
2.7	Bouwbesluit.....	8
2.8	Gemeentelijk geluidbeleid.....	8
2.9	Van toepassing op de huidige situatie.....	8
3	Uitgangspunten.....	9
3.1	Gebruikte wegverkeersgegevens	9
3.2	Toegepaste correcties	9
3.3	Omgevingskenmerken.....	10
3.4	Waarneempunten en -hoogten.....	10
4	Resultaten.....	11
4.1	Resultaten wegverkeer.....	11
4.2	Maatregelen	11
	Resultaten cumulatie.....	12
4.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	13
5	Conclusie	15
5.1	Wet geluidhinder.....	15
5.2	Cumulatie	15
5.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	16
6	Bijlagen.....	17

1 Inleiding


Opdrachtgever, de heer G. Verstegen, wenst een woning op te splitsen in twee wooneenheden op de locatie Achterste Groes 16 te Heesch. Om dit te kunnen realiseren wordt een bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Namens opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV uitgevoerd.

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het omliggende wegennet voor het jaar 2020 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu van DGMR.


De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend. Deze zal, indien nodig, deel uitmaken van een vervolgonderzoek.

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.



Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie

In figuur 2 is de gemodelleerde situatie te zien



Figuur 2: Gemodelleerde situatie

In figuur 2 is de opsplitsing van de woning in twee wooneenheden te zien.

2 De Wet geluidhinder en het plangebied

2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor Industrielawaai.

2.2 Spoorweglawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai.

2.3 Wegverkeerslawaai

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties".

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende tabel.

<i>Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied</i>	<i>dB</i>
Voorkeursgrenswaarde	48 / 48
Maximale ontheffingswaarde	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 / -
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	58 / 68
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 / -

Tabel 1: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied

2.3.1 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor wegverkeerslawaaï. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen.

Stedelijk gebied: het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg.

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990.

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied.

2.3.2 Zones langs wegen

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.

<i>Aantal rijstroken</i>	<i>Buitenstedelijk gebied</i>	<i>Stedelijk gebied</i>
1 of 2	250 meter	200 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
5 of meer	600 meter	350 meter

Tabel 2: Breedte van de geluidzone

2.3.3 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

2.3.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III

- bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - Zeer Open Asfalt Beton;
 - tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - uitgeborsteld beton;
 - geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - oppervlaktbewerking.

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma.

2.4 Dove gevels

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is kunnen de betreffende geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband met de noodzakelijk spuiventilatie.

2.5 Cumulatie Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder stelt dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere akoestisch relevante geluidbronnen. Artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 schrijft de wijze van cumuleren voor, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil in hinderbeleving van verschillende geluidbronnen. Formeel zijn alleen bronnen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde akoestisch relevant. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

2.6 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle gemodelleerde wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden zowel de zoneplichtige als de niet-zoneplichtige wegen beschouwd. Op deze wijze wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat.

Bij de beoordeling wordt de geluidbelasting getoetst aan de classificering volgens de milieukwaliteitsmaat behorende bij de ‘methode Miedema’. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

<i>Geluidklasse</i>	<i>Beoordeling</i>
$L_{den} < 50$ dB	goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	slecht
$L_{den} > 70$ dB	zeer slecht

Tabel 3: Classificering methode Miedema

Bij een milieukwaliteit 'goed' of 'redelijk' is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling 'matig', 'tamelijk slecht' en 'slecht' dient onderzocht te worden of de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen door toepassing van maatregelen.

2.7 Bouwbesluit

Artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

2.8 Gemeentelijk geluidbeleid

Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.

2.9 Van toepassing op de huidige situatie

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige relevante geluidbronnen.

<i>Bron</i>	<i>Eigenschappen</i>	<i>Toe te passen regel</i>
A59	Buitenstedelijk gebied Snelheid: 130 km/uur Aantal rijstroken: 4	Zonebreedte: 400 meter Aftrek art. 110g Wgh: 2 dB Max. ontheffingswaarde: 53 dB

Tabel 4: Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De toekomstige verkeersgegevens voor de Rijksweg A59 zijn afkomstig uit het geluidregister hoofdwegennet (SWUNG-1) zoals deze beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het geluidregister hoofdwegennet (download 15-04-2020). Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het akoestisch rekenmodel.

De aanliggende weg Achterste Groes is een doodlopende weg waarbij de onderzochte locatie zich richting het einde van deze weg bevindt. De verwachte verkeersintensiteit is hier nagenoeg nul. Derhalve wordt deze weg als akoestisch niet relevant beschouwd en is verder niet meer opgenomen in onderhavig onderzoek.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2020 + 10 jaar na realisatie = 2030.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten van het meest akoestisch relevante wegdeel van de A59 is in navolgende tabel weergegeven. De ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in **bijlage 2**.

A59			
wegdektype	1 laags ZOAB		
Etmaalintensiteit	31669,04 motorvoertuigen		
	Dag (%)	Avond (%)	Nacht (%)
Gemiddeld per uur	6,36%	3,38%	1,27%
Licht verkeer	86,82%	91,95%	80,86%
Middelzwaar verkeer	6,23%	3,25%	7,51%
Zwaar verkeer	6,95%	4,8%	11,63%

Tabel 5: Verkeersgegevens op de A59 (het meest akoestisch relevante wegdeel)

3.2 Toegepaste correcties

Er zijn geen akoestisch relevante verkeersdrempels, kruispunten of rotondes, noch hellingen met een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van het plangebied dan ook geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast.

3.3 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels Streetview.

De omgeving is als akoestisch zacht (bodemfactor 0,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 0,50 (half hard) voor half verharding of tuinen/erven met afgewisseld harde en zachte delen en bij toepassing van ZOAB (op grond van paragraaf 2.8 RMG);
- 0,00 (hard) voor harde gebieden als water, erf- en wegverharding.

De gebruikte hoogtelijnen zijn gebaseerd op de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3) middels een download.

3.4 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het maaiveld. Een aantal waarneempunten worden alleen getoetst op 1,5 meter hoogte, aangezien er geen te toetsen eerste verdieping aanwezig is voor deze punten. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als L_{den} waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten van de beschouwde wegen samengevat. De resultaten zijn inclusief de ingeolge artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond 1,5 meter</i>	<i>1^e verdieping 4,5 meter</i>
t 01 – Gevel noord 1	48	51
t 02 – Gevel noord 2	49	51
t 03 – Gevel noord 3	49	-
t 04 – Gevel noord 4	49	-
t 05 – Gevel oost 1	46	-
t 06 – Gevel oost 2	≤ 38	-
t 07 – Gevel zuid 1	≤ 38	-
t 08 – Gevel zuid 2	40	42
t 01 – Gevel noord 1	48	51

Tabel 6: Resultaten op gevels t.g.v. A59

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de A59 overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van het bouwplan met maximaal 3 dB. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB in buitenstedelijk gebied wordt echter nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde.

4.2 Maatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidwal of -scherm ontmoet in de onderhavige situatie echter overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard. Een afschermende voorziening dient namelijk dicht bij de bron of ontvanger geplaatst te worden, meer dan 2 meter hoog te zijn en kost bovendien afhankelijk van de uitvoering € 500,- tot € 2.000,- per meter, waarmee het niet realistisch is dat het bouwplan deze extra kosten kan dragen.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. Daar het al een bestaand pand betreft is dit niet te kwalificeren als zijnde mogelijk.

Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Mogelijke maatregelen zijn:

- stillere voertuigen: alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en dus niet realistisch;
- verlaging van de maximum snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed;
- aanbrengen van geluidreducerend wegdek: toepassing van geluidreducerend wegdek ontmoet overwegende bezwaren van financiële. Het is vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 150,- tot € 300,- per strekkende meter kan dragen;

Bij bovengenoemde bronmaatregelen is het ook van belang dat dit gepaard gaat met het verlagen van het geluidproductieplafond van de A59. Anders zal dit uiteindelijk nog steeds geen verlaging van de gevelbelasting geven.

Resultaten cumulatie

Wet geluidhinder

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één zoneplichtige geluidbron met een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden, omdat alleen de zoneplichtige weg A59 de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Daar de geluidbelasting exclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder lager of gelijk is aan 53 dB is formeel een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel niet nodig.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is de cumulatieve geluidbelasting bepaald inclusief alle gemodelleerde wegen. De resultaten zijn opgenomen in navolgende tabel.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>
	<i>1,5 meter</i>	<i>4,5 meter</i>
t 01 – Gevel noord 1	50	53
t 02 – Gevel noord 2	51	53
t 03 – Gevel noord 3	51	-
t 04 – Gevel noord 4	51	-
t 05 – Gevel oost 1	48	-
t 06 – Gevel oost 2	≤ 42	-
t 07 – Gevel zuid 1	≤ 42	-
t 08 – Gevel zuid 2	≤ 42	44
t 09 – Gevel west	43	51

Tabel 7: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

4.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

Om een binnenniveau van 33 dB te garanderen is in onderhavig onderzoek is de minimum benodigde gevelwering 20 dB. Bij gebruik van standaard bouwmaterialen wordt voldaan aan 20 dB geluidwering.

Derhalve is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet nodig.

5 Conclusie

Namens opdrachtgever, de heer G. Verstegen, is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan de Achterste Groes 16 te Heesch. Op deze locatie wenst opdrachtgever om de hier aanwezige woning op te splitsen in twee wooneenheden.

5.1 Wet geluidhinder

Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken

Weg	Voorkeurs-grenswaarde	Maximale ontheffings-waarde	Overschrijding voorkeurs-grenswaarde	Dove gevel	Hogere waarde	Aantal locaties
A59	48 dB	53 dB	3 dB	-	51 dB	2

Tabel 8. Conclusies Wet geluidhinder

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) of het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, civieltechnische, verkeerskundige en financiële aard. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

5.2 Cumulatie

Wet geluidhinder

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In het onderhavige geval is dit niet aan de orde.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie bepaald inclusief alle gemodelleerde geluidbronnen. Ter bepaling van de milieukwaliteit in de omgeving is deze gecumuleerde waarde getoetst aan de 'methode Miedema'. De maximale gecumuleerde waarde, welke wordt bepaald door de A59, bedraagt 53 dB, waarmee gesteld kan worden dat er sprake is van de kwalificatie 'redelijk' en daarmee van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

<i>Grootheid</i>	<i>Hoogste waarde</i>
hoogste gecumuleerde geluidbelasting	53 dB
vereist binnenniveau	33 dB
Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$)	20 dB

Tabel 9. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting kleiner of gelijk is aan 53 dB, is een nader onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel niet nodig. Bij toepassing van standaard bouwmaterialen is een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd.

6 Bijlagen


- 1) Figuren
- 2) Invoergegevens
- 3) Rekenresultaten
- 4) Gecumuleerde rekenresultaten


Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan ondergetekende bekende omstandigheden.


Opgemaakt te Baexem

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G.R.M. Goertz', written in a cursive style.

G.R.M. Goertz







Model: M1851180.001.001/GO
Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))
5206	A59	59 / 150,756 / 151,252	W1	32149,40	6,36	3,08	1,42	87,89	92,17	79,92	5,74	3,26	7,78	6,37	4,57	12,30	115
11150	A59	59 / 149,864 / 151,675	W1	31669,04	6,36	3,38	1,27	86,82	91,95	80,86	6,23	3,25	7,51	6,95	4,80	11,63	115
19015	A59	59 / 150,104 / 150,143	W1	32149,40	6,36	3,08	1,42	87,89	92,17	79,92	5,74	3,26	7,78	6,37	4,57	12,30	115
23263	A59	59 / 150,143 / 150,730	W1	32149,40	6,36	3,08	1,42	87,89	92,17	79,92	5,74	3,26	7,78	6,37	4,57	12,30	115
38487	A59	59 / 150,730 / 150,756	W1	32149,40	6,36	3,08	1,42	87,89	92,17	79,92	5,74	3,26	7,78	6,37	4,57	12,30	115
11002	A59	59 / 149,040 / 150,104	W1	32149,40	6,36	3,08	1,42	87,89	92,17	79,92	5,74	3,26	7,78	6,37	4,57	12,30	115

Model:	M1851180.001.001/GGO									
Groep:	Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze									
	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012									
Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))		
5206	115	115	100	100	100	90	90	90		
11150	115	115	100	100	100	90	90	90		
19015	115	115	100	100	100	90	90	90		
23263	115	115	100	100	100	90	90	90		
38487	115	115	100	100	100	90	90	90		
11002	115	115	100	100	100	90	90	90		

Model: M1851180.001.001/GG0
Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
t 01	Gevel noord 1	1,50	4,50	--	--	Ja
t 02	Gevel noord 2	1,50	4,50	--	--	Ja
t 03	Gevel noord 3	1,50	--	--	--	Ja
t 04	Gevel noord 4	1,50	--	--	--	Ja
t 05	Gevel oost 1	1,50	--	--	--	Ja
t 06	Gevel oost 2	1,50	--	--	--	Ja
t 07	Gevel zuid 1	1,50	--	--	--	Ja
t 08	Gevel zuid 2	1,50	4,50	--	--	Ja
t 09	Gevel west	1,50	4,50	--	--	Ja

Model: M1851180.001.001/GG0
Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b 02	Bosschebaan	0,00
b 01	Tuin Achterste Groes 16	0,50
b 03	A 59	0,50
b 04	A59	0,50
b 05	A59	0,50
b 06	A59	0,50
b 07	A59	0,50
b 08	A59	0,50

Model: M1851180.001.001/GG0
Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M1851180.001.001/GGO
 Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
		8,00	6,79	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,62	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,62	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,75	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,75	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,85	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,80	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,79	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,94	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,71	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,63	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 03	Bijgebouw Achterste Groes 16	3,00	6,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 04	Bijgebouw Achterste Groes 16	3,00	6,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: M1851180.001.001/GG0
Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
561	6.5	6,50
806	7	7,00
1050	7	7,00
1295	7.5	7,50
1393	7	7,00
1518	7	7,00
1900	5.5	5,50
2104	7	7,00
2304	7	7,00
2999	6	6,00
3048	7	7,00
3049	5.5	5,50
3250	6	6,00
3285	6.5	6,50
3317	6.5	6,50
3687	7	7,00
3735	7.5	7,50
3954	7	7,00
4200	6.5	6,50
4620	6	6,00
4760	7.5	7,50
4774	8	8,00
4927	7	7,00
5108	6	6,00
5175	7	7,00
5269	7	7,00
5337	7	7,00
5545	7	7,00
5633	7	7,00
5733	7	7,00
5794	6.5	6,50
6065	7	7,00
6116	7	7,00
6364	7	7,00
6451	6	6,00
6456	6.5	6,50
6487	6.5	6,50
6678	7	7,00
7095	6.5	6,50
7122	7	7,00
7323	6.5	6,50
7359	6.5	6,50
7587	6	6,00
7634	6.5	6,50
7645	6	6,00
7692	6	6,00
7881	6.5	6,50
7900	5.5	5,50
7995	6.5	6,50
8068	6.5	6,50
8494	6.5	6,50
8594	6	6,00
8675	6.5	6,50
8695	6.5	6,50
8817	6	6,00
8821	6.5	6,50
8836	6	6,00
8897	6.5	6,50
8980	7	7,00
9114	6	6,00

Model: M1851180.001.001/GG0
Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
9251	6	6,00
9269	6	6,00
9362	6.5	6,50
9374	6.5	6,50
9575	6.5	6,50
9628	6.5	6,50
9744	7	7,00
9766	6.5	6,50
9767	6.5	6,50
9788	6.5	6,50
9837	6.5	6,50
9961	6.5	6,50
9991	6.5	6,50
10130	6.5	6,50
10180	6	6,00
10181	6	6,00
10186	6.5	6,50
10272	6	6,00
10310	6.5	6,50
10344	6	6,00
10457	6.5	6,50
10486	6.5	6,50
10677	7	7,00
10723	6.5	6,50
10767	6	6,00
10801	6	6,00
10846	6	6,00
10933	6	6,00
11079	6.5	6,50
11202	6	6,00
11221	6	6,00
11434	6.5	6,50
11493	7	7,00
11641	6	6,00
11804	6.5	6,50
11810	6.5	6,50
11832	6	6,00
11911	6.5	6,50
12015	6	6,00
12176	6.5	6,50
12229	6	6,00
12250	7	7,00
12289	6	6,00
12534	6	6,00
12541	6.5	6,50
12705	7	7,00
12748	6.5	6,50
12849	6.5	6,50
12998	6.5	6,50
13080	6.5	6,50
13119	6.5	6,50
13430	6.5	6,50
13591	6.5	6,50
13661	6.5	6,50
13802	6.5	6,50
13880	6	6,00
14052	5.5	5,50
14100	6.5	6,50
14132	6.5	6,50
14198	6.5	6,50

Model: M1851180.001.001/GG0
Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
14225	6.5	6,50
14637	6.5	6,50
14652	7	7,00
15055	6	6,00
15226	6.5	6,50
15235	6	6,00
15629	6.5	6,50
15640	6	6,00
15749	6	6,00
15781	5.5	5,50
15886	6	6,00
15906	6.5	6,50
16421	6	6,00
16738	6.5	6,50
17191	6.5	6,50
17629	6	6,00
17793	6.5	6,50
18026	6.5	6,50
18042	6.5	6,50
18359	7.5	7,50
18650	7	7,00
18800	6.5	6,50
18863	6	6,00
18988	7	7,00
19035	6.5	6,50
19409	6.5	6,50
19420	6.5	6,50
20105	6.5	6,50
20384	6.5	6,50
20417	7.5	7,50
21195	6.5	6,50
21857	6.5	6,50
21986	6.5	6,50
22263	6.5	6,50
22518	6.5	6,50
22609	6.5	6,50

Model: M1851180.001.001/GG0
Achterste Groes 16 te Heesch - Gemeente Bernheze
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
	Splitsing woning	0,00	--	Relatief

Rapport: Resultatentabel
Model: M1851180.001.001/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A59
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 01_A	Gevel noord 1	1,50	46,70	43,74	40,04	48,42
t 01_B	Gevel noord 1	4,50	49,74	46,80	43,07	51,46
t 02_A	Gevel noord 2	1,50	47,28	44,33	40,61	49,00
t 02_B	Gevel noord 2	4,50	49,77	46,81	43,09	51,48
t 03_A	Gevel noord 3	1,50	47,55	44,60	40,88	49,27
t 04_A	Gevel noord 4	1,50	47,27	44,32	40,59	48,98
t 05_A	Gevel oost 1	1,50	44,30	41,35	37,62	46,01
t 06_A	Gevel oost 2	1,50	36,48	33,49	29,89	38,23
t 07_A	Gevel zuid 1	1,50	33,46	30,43	26,93	35,23
t 08_A	Gevel zuid 2	1,50	38,64	35,69	31,95	40,35
t 08_B	Gevel zuid 2	4,50	40,33	37,36	33,70	42,06
t 09_A	Gevel west	1,50	39,72	36,72	33,14	41,47
t 09_B	Gevel west	4,50	46,81	43,87	40,12	48,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M1851180.001.001/GG0
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 01_A	Gevel noord 1	1,50	48,70	45,74	42,04	50,42
t 01_B	Gevel noord 1	4,50	51,74	48,80	45,07	53,46
t 02_A	Gevel noord 2	1,50	49,28	46,33	42,61	51,00
t 02_B	Gevel noord 2	4,50	51,77	48,81	45,09	53,48
t 03_A	Gevel noord 3	1,50	49,55	46,60	42,88	51,27
t 04_A	Gevel noord 4	1,50	49,27	46,32	42,59	50,98
t 05_A	Gevel oost 1	1,50	46,30	43,35	39,62	48,01
t 06_A	Gevel oost 2	1,50	38,48	35,49	31,89	40,23
t 07_A	Gevel zuid 1	1,50	35,46	32,43	28,93	37,23
t 08_A	Gevel zuid 2	1,50	40,64	37,69	33,95	42,35
t 08_B	Gevel zuid 2	4,50	42,33	39,36	35,70	44,06
t 09_A	Gevel west	1,50	41,72	38,72	35,14	43,47
t 09_B	Gevel west	4,50	48,81	45,87	42,12	50,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen