

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouwwoning Boscheind 41 te Luyksgestel

Rapportnr. M19 341.401.doc

Opdrachtgever : De heer M. Jansen
Boscheind 34 5575 AA Luyksgestel

Adviseur : K+ Adviesgroep bv
Jodenstraat 6 6101 AS Echt
Postbus 224 6100 AE Echt
Tel: 0475 – 470 470
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: mw. I.D.W. Felder BSc

Datum : 25 juni 2019

Referentie : IF/SL/M19 341.401.doc

Inhoudsopgave


Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	6
2.1	Ruimtelijke gegevens	6
2.2	Gegevens wegverkeerslawaaï	6
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	8
3.1	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.1	Algemeen	8
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	8
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	8
3.2	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	9
3.3	Nieuwe situaties	9
3.4	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
4	Berekeningsresultaten	10
4.1	Algemeen	10
4.2	Wet geluidhinder	10
4.2.1	Boscheind	10
5	Evaluatie en conclusie	11
5.1	Algemeen	11
5.2	Wet geluidshinder	11
5.2.1	Boscheind	11

Bijlage(n):

Bijlage IA	Berekeningsgegevens en –resultaten waarneemhoogte 1,5m
Bijlage IB	Berekeningsgegevens en –resultaten waarneemhoogte 4,5m
Bijlage IC	Berekeningsgegevens en –resultaten waarneemhoogte 7,5m
Bijlage II	Verstreckte verkeersgegevens

1 INLEIDING

In opdracht van de heer M. Janssen is in het kader van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning aan de Boscheind 41 te Luyksgestel, gemeente Bergeijk, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen ter plaatse van de nieuwe situatie. In figuur 1.1 is een overzicht opgenomen van de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het plan is gelegen in de zone van de Boscheind. Deze weg kent een snelheidsregime van 50 km/uur. Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het bouwplan gelegen is binnen de geluidzones van de genoemde weg.

In dit onderzoek is de geluidbelasting bepaald aan de hand van de beoogde situering van de nieuwbouwwoning, te zien op figuur 1.2.



Figuur 1.2: Beoogde situering van de nieuwbouwwoning

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever aangeleverde situatietekening, figuur 1.2.

2.2 Gegevens wegverkeerslawaaai

De verkeersgegevens zijn aangereikt door de gemeente Bergeijk. De gegevens voor Boscheind zijn gebaseerd op een weekdaggemiddelde over 2030.

In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2030.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode Verdeling		Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Boscheind	800 (2030)	D	6,1%	89,60%	6,43%	3,97%	50	01
		A	5,1%	95,00%	3,32%	1,68%		
		N	0,8%	98,90%	1,10%	0,00%		

Hierbij is:

Periode: Gemiddelde uuraandeel voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten van de etmaalintensiteit;

Qlv: Gemiddelde uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;

Qmv: Gemiddelde uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;

Qzv: Gemiddelde uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;

Wegdek type1: referentie wegverharding RMV2012 (glad asfaltbeton).


Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage I opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in Bijlage II.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode I”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”. Hiertoe is gebruik gemaakt van een in eigen beheer geschreven rekenmodule in Excel.

De Standaard Rekenmethode I mag worden toegepast indien:

1. de as van de werkelijke weg de in navolgende figuur 2.1 gearceerde gebieden niet doorsnijden;
2. de weg geen hoogteverschillen van meer dan 3 meter bevat te opzichte van de gemiddelde weghoogte;
3. het zicht vanuit het waarneempunt (woning) op de weg mag niet worden belemmerd over een hoek van meer dan 30 graden;
4. de wegverharding moet van hetzelfde type zijn;
5. de verkeersvariabelen mogen geen belangrijke variaties vertonen.



Figuur 2.1: horizontale projectie van het akoestisch aandachtsgebied. De onderbroken lijnen l_1 en l_2 zijn de begrenzinglijnen van het aandachtsgebied.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.2 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.3 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.4 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen binnenstedelijke gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 1)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

4.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is de te verwachten toekomstige optredende gevelbelasting bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan in het midden van de gevelhoogte, uitgaande van maximaal drie bouwlagen. Voor resultaten wordt verwezen naar tabel 4.1.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

De rekenbladen zijn opgenomen in bijlage I.

4.2 Wet geluidhinder

4.2.1 Boscheind

Tabel 4.1: Overzicht berekeningsresultaten waarneempunten Boscheind.

Waarneem- hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings- waarde Wgh	Voorkeurs- grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1,5 m + mv	49,2	5	44	48	63
4,5 m + mv	50,4	5	45	48	63
7,5 m +mv	50,5	5	45	48	63

5 EVALUATIE EN CONCLUSIE

In opdracht van de heer M. Janssen is in het kader van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning aan de Boscheind 41 te Luyksgestel, gemeente Bergeijk, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen ter plaatse van de nieuwe situatie.

Het onderzoek is uitgevoerd om de geluidbelasting te bepalen ten gevolge van de gezoneerde weg Boscheind.

5.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (bij verkeerslawaaï)”*.

5.2 Wet geluidshinder

5.2.1 Boscheind

De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 45 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

BIJLAGE IA

Berekeningsgegevens en –resultaten waarneemhoogte 1,5m

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

Berekening wegverkeerslawaaï conform Rekenmethode I RMV 2012

Projectnr:	M19 341
Project:	Boscheind 41 Luijkgestel
Datum:	21-06-19
Situatie:	Boscheind 41 te Luijkgestel

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit:	800	motorvoertuigen per etmaal					
Groeipcentage:		autonoom in % per jaar					
Aantal jaren groei:		aantal jaren					
Prognose etmaalintensiteit:	800	motorvoertuigen per etmaal					
Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode		Procentuele verdeling per voertuigcategorie					
				dag	avond	nacht	
Verdeling dag		totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur	Qlv	89,60	95,00	98,90	percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode
Verdeling dag	6,10	gemiddeld aandeel daguur	Qmv	6,43	3,32	1,10	percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode
Verdeling avond		totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur	Qzv	3,97	1,68	0,00	percentage zware motorvoertuigen betreffende periode
Verdeling avond	5,10	gemiddeld aandeel avonduur	Qmr	0,00	0,00	0,00	percentage motorfiets betreffende periode
Verdeling nacht		totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur					
Verdeling nacht	0,80	gemiddeld aandeel nachtuur	Totaal	100,00	100,00	100,00	

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie							
	handmatig			berekend			
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
Qlv				43,72	38,76	6,33	uurintensiteit lichte motorvoertuigen
Qmv				3,14	1,35	0,07	uurintensiteit middelzware motorvoertuigen
Qzv				1,94	0,69	0,00	uurintensiteit zware motorvoertuigen
Qmr				0,00	0,00	0,00	uurintensiteit zware motorvoertuigen
Totaal				48.80	40.80	6.40	

	dag		avond		nacht		snelheden
	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	
Voertuigcategorie	(mvt/periode)	(mvt/uur)	(mvt/periode)	(mvt/uur)	(mvt/periode)	(mvt/uur)	(km/uur)
Lichte motorvoertuigen	524,7	43,72	155,0	38,76	50,6	6,33	50
Middelzware motorvoertuigen	37,7	3,14	5,4	1,35	0,6	0,07	50
Zware motorvoertuigen	23,2	1,94	2,7	0,69	0,0	0,00	50
Motorfietsen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	50

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarnepunt	1,5	m
Hoogte wegdek	0,0	m
Wegdektype	0	referentiewegdek
Objectfractie	0,80	-
Zichthoek	127,0	graden
Bodemfactor	0,70	[bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]
Hor. afstand waamp-rijlijn	23,8	m
Hor. afstand waamp-kruispunt	150,0	m
Hor. afstand waamp-obstakel	100,0	m
Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn		m

BEREKENINGRESULTATEN:

	dag				avond				nacht				
	Qlv	Qmv	Qzv	Qmr	Qlv	Qmv	Qzv	Qmr	Qlv	Qmv	Qzv	Qmr	
Emissiegetal	63,33	58,40	59,27	0,00	62,81	54,75	54,75	0,00	54,94	41,91	0,00	0,00	dB(A)
Wegdekcorrectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dB
Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	dB
Optrekcorrectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dB
Reflectie-term	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	dB
Afstandscorrectie	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	dB
Extra verzwakkingsterm	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	dB
Zichthoekcorrectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dB
LAeq	46,28	41,35	42,21	-17,05	45,76	37,70	37,70	-17,05	37,89	24,86	-17,05	-17,05	dB(A)
Correctie periode	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	dB(A)
LAeq	46,28	41,35	42,21	-17,05	50,76	42,70	42,70	-12,05	47,89	34,86	-7,05	-7,05	dB(A)
LAeq totaal	48,62				51,94				48,10				dB(A)
Geluidbelasting Lden	49,24 dB												
Geluidbelasting Lnight	38,10 dB												
Aftrek artikel 110 g Wgh.	5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)												
Toetsingswaarde geluidbelasting Lden	44 dB												

BIJLAGE IB

Berekeningsgegevens en –resultaten waarneemhoogte 4,5m

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

Berekening wegverkeerslawaaï conform Rekenmethode I RMV 2012

Projectnr:	M19 341
Project:	Boscheind 41 Luijkgestel
Datum:	21-06-19
Situatie:	Boscheind 41 te Luijkgestel

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit:	800	motorvoertuigen per etmaal						
Groeipercentage:		autonoom in % per jaar						
Aantal jaren groei:		aantal jaren						
Prognose etmaalintensiteit:	800	motorvoertuigen per etmaal						
Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode			Procentuele verdeling per voertuigcategorie					
				dag	avond	nacht		
Verdeling dag		totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur	Qlv	89,60	95,00	98,90	percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode	
Verdeling dag	6,10	gemiddeld aandeel daguur	Qmv	6,43	3,32	1,10	percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode	
Verdeling avond		totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur	Qzv	3,97	1,68	0,00	percentage zware motorvoertuigen betreffende periode	
Verdeling avond	5,10	gemiddeld aandeel avonduur	Qmr	0,00	0,00	0,00	percentage motorfiets betreffende periode	
Verdeling nacht		totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur						
Verdeling nacht	0,80	gemiddeld aandeel nachtuur	Totaal	100,00	100,00	100,00		

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie							
	handmatig			berekend			
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
Qlv				43,72	38,76	6,33	uurintensiteit lichte motorvoertuigen
Qmv				3,14	1,35	0,07	uurintensiteit middelzware motorvoertuigen
Qzv				1,94	0,69	0,00	uurintensiteit zware motorvoertuigen
Qmr				0,00	0,00	0,00	uurintensiteit zware motorvoertuigen
Totaal				48.80	40.80	6.40	

	dag		avond		nacht		snelheden
	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	snelheid
Voertuigcategorie	(mvt/periode)	(mvt/uur)	(mvt/periode)	(mvt/uur)	(mvt/periode)	(mvt/uur)	(km/uur)
Lichte motorvoertuigen	524,7	43,72	155,0	38,76	50,6	6,33	50
Middelzware motorvoertuigen	37,7	3,14	5,4	1,35	0,6	0,07	50
Zware motorvoertuigen	23,2	1,94	2,7	0,69	0,0	0,00	50
Motorfietsen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	50

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneerpunt	4,5	m
Hoogte wegdek	0,0	m
Wegdektype	0	referentiewegdek
Objectfractie	0,80	-
Zichthoek	127,0	graden
Bodemfactor	0,70	[bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]
Hor. afstand waamp-rijlijn	23,8	m
Hor. afstand waamp-kruispunt	150,0	m
Hor. afstand waamp-obstakel	100,0	m
Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn		m

BEREKENINGRESULTATEN:

	dag				avond				nacht				
	Qlv	Qmv	Qzv	Qmr	Qlv	Qmv	Qzv	Qmr	Qlv	Qmv	Qzv	Qmr	
Emissiegetal	63,33	58,40	59,27	0,00	62,81	54,75	54,75	0,00	54,94	41,91	0,00	0,00	dB(A)
Wegdekcorrectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dB
Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	dB
Optrekcorrectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dB
Reflectie-term	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	dB
Afstandscorrectie	-13,82	-13,82	-13,82	-13,82	-13,82	-13,82	-13,82	-13,82	-13,82	-13,82	-13,82	-13,82	dB
Extra verzwakkingsterm	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	dB
Zichthoekcorrectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dB
LAeq	47,40	42,46	43,33	-15,94	46,87	38,81	38,82	-15,94	39,00	25,97	-15,94	-15,94	dB(A)
Correctie periode	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	dB(A)
LAeq	47,40	42,46	43,33	-15,94	51,87	43,81	43,82	-10,94	49,00	35,97	-5,94	-5,94	dB(A)
LAeq totaal	49,73				53,06				49,21				dB(A)
Geluidbelasting Lden	50,36 dB												
Geluidbelasting Lnight	39,21 dB												
Aftrek artikel 110 g Wgh.	5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)												
Toetsingswaarde geluidbelasting Lden	45 dB												

BIJLAGE IC

Berekeningsgegevens en –resultaten waarneemhoogte 7,5m

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projectnr:	M19 341
Project:	Boscheind 41 Luijkgestel
Datum:	21-06-19
Situatie:	Boscheind 41 te Luijkgestel

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit:	800	motorvoertuigen per etmaal						
Groeipercentage:		autonoom in % per jaar						
Aantal jaren groei:		aantal jaren						
Prognose etmaalintensiteit:	800	motorvoertuigen per etmaal						
Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode			Procentuele verdeling per voertuigcategorie					
				dag	avond	nacht		
Verdeling dag		totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur	Qlv	89,60	95,00	98,90	percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode	
Verdeling dag	6,10	gemiddeld aandeel daguur	Qmv	6,43	3,32	1,10	percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode	
Verdeling avond		totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur	Qzv	3,97	1,68	0,00	percentage zware motorvoertuigen betreffende periode	
Verdeling avond	5,10	gemiddeld aandeel avonduur	Qmr	0,00	0,00	0,00	percentage motorfiets betreffende periode	
Verdeling nacht		totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur						
Verdeling nacht	0,80	gemiddeld aandeel nachtuur	Totaal	100,00	100,00	100,00		

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie							
	handmatig			berekend			
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
Qlv				43,72	38,76	6,33	uurintensiteit lichte motorvoertuigen
Qmv				3,14	1,35	0,07	uurintensiteit middelzware motorvoertuigen
Qzv				1,94	0,69	0,00	uurintensiteit zware motorvoertuigen
Qmr				0,00	0,00	0,00	uurintensiteit zware motorvoertuigen
Totaal				48.80	40.80	6.40	

	dag		avond		nacht		snelheden
	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	snelheid
Voertuigcategorie	(mvt/periode)	(mvt/uur)	(mvt/periode)	(mvt/uur)	(mvt/periode)	(mvt/uur)	(km/uur)
Lichte motorvoertuigen	524,7	43,72	155,0	38,76	50,6	6,33	50
Middelzware motorvoertuigen	37,7	3,14	5,4	1,35	0,6	0,07	50
Zware motorvoertuigen	23,2	1,94	2,7	0,69	0,0	0,00	50
Motorfietsen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	50

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneerpunt	7,5	m
Hoogte wegdek	0,0	m
Wegdektype	0	referentiewegdek
Objectfractie	0,80	-
Zichthoek	127,0	graden
Bodemfactor	0,70	[bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]
Hor. afstand waamp-rijlijn	23,8	m
Hor. afstand waamp-kruispunt	150,0	m
Hor. afstand waamp-obstakel	100,0	m
Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn		m

BEREKENINGRESULTATEN:

	dag				avond				nacht				
	Qlv	Qmv	Qzv	Qmr	Qlv	Qmv	Qzv	Qmr	Qlv	Qmv	Qzv	Qmr	
Emissiegetal	63,33	58,40	59,27	0,00	62,81	54,75	54,75	0,00	54,94	41,91	0,00	0,00	dB(A)
Wegdekcorrectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dB
Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	dB
Optrekcorrectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dB
Reflectie-term	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	dB
Afstandscorrectie	-13,93	-13,93	-13,93	-13,93	-13,93	-13,93	-13,93	-13,93	-13,93	-13,93	-13,93	-13,93	dB
Extra verzwakkingsterm	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	dB
Zichthoekcorrectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dB

LAeq	47,53	42,60	43,46	-15,80	47,01	38,95	38,95	-15,80	39,14	26,11	-15,80	-15,80	dB(A)
Correctie periode	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	dB(A)
LAeq	47,53	42,60	43,46	-15,80	52,01	43,95	43,95	-10,80	49,14	36,11	-5,80	-5,80	dB(A)
LAeq totaal	49,87				53,19				49,35				dB(A)

Geluidbelasting Lden	50,49	dB
-----------------------------	--------------	----

Geluidbelasting Lnight	39,35	dB
-------------------------------	--------------	----

Aftrek artikel 110 g Wgh.	5	dB	(artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)
---------------------------	---	----	---

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden	45	dB
--------------------------------------	-----------	----

BIJLAGE II

Verstreckte verkeersgegevens

Iris Felder

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 18:10
Aan: Iris Felder
Onderwerp: RE: opvragen verkeersgegevens
Bijlagen: BUxls G0564-17 Boscheind.xls

Geachte mevrouw Felder, Beste Iris,

Hierbij stuur ik je de gevraagde verkeersgegevens:

Etmaalintensiteiten:



Basisjaar 2014



Referentiejaar 2030

Max. Snelheid:
50 km/uur

Wegdektype:
Dicht asfaltbeton

Obstakels:
Geen

Verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode.
Zie werkelijke telling van 2017. (bijlage BUxls_G0564-17_Boscheind.xls)

Vertrouwende hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Specialist Civiel-Verkeer
Afdeling Beheer Ruimte



Van: Iris Felder [mailto:I.Felder@k-plus.nl]

Verzonden: maandag 3 juni 2019 9:26

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: opvragen verkeersgegevens

Geachte heer [REDACTED]

Voor onze opdrachtgever ben ik op zoek naar verkeersgegevens voor een nieuwbouwplan voor de locatie aan de Boscheind 41 te Luyksgestel (zie bijlage). Het plan is gelegen in de zone van de Boscheind.

Voor de genoemde weg ben ik dan ook op zoek naar de volgende gegevens (voor zover beschikbaar):

- etmaalintensiteiten
- max. snelheid
- wegdektype
- evt. obstakels (verkeerslichten, rotondes e.d.)
- verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen
- verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond-, nachtperiode.
- eventueel het ophogingspercentage om te komen tot het maatgevende jaar 2030.

Indien de gemeente Bergeijk een geluidbeleid heeft, had ik dat ook graag ontvangen.

Hartelijk dank voor uw moeite!

Met vriendelijke groet,

mw. Iris D.W. Felder BSc



T: 0475 - 470470

www.k-plus.nl

www.kplusinspectiedienst.nl



Disclaimer

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke- of persoonlijke aard. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender u om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat dit bericht en de bijlage gevrijwaard is van virussen.

Op al onze offertes, opdrachten en werkzaamheden zijn de voorwaarden uit de DNR 2011 (herziening 2013) van kracht welke op 3 juli 2013 zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en te downloaden zijn via www.k-plus.nl.

Op dit bericht is een disclaimer van toepassing. De volledige tekst vindt u op:
<http://www.kempengemeenten.nl/maildisclaimer>