VP: +24.85
VP: +25.05
VP: +24.85
VP: +25.05
VP: +24.85
VP: +25.00
VP: +25.00
VP: +24.85
VP: +24.85
VP: +24.85
VP: +24.85
VP: +24.95
VP: +24.85
VP: +24.85
VP: +24.85
VP: +24.85
Diekmanweg
Bodem watergang +23.08
Aanbr. duiker Ø1000 B.O.B. +23.00
B.O.B. best. riool ca. +23.38
A
A'
PVC 250 34,80m
PVC 250 11,60m
Overstortgoot wadi's op waterschapssloot
Verwijderen best. duiker
Dubbele parkeerplaats op particulier terrein Afm. 2x 2,5 x 5,0 meter 'Brede oprit'
inh. wadi: 41,4 m³
Stuwpeil op ca. +23.50
Overstort wadi naar wadi, Alternatief: Goot van straatwerk
Aanbr. duiker Ø1000 B.O.B. +23.10
B.O.B. best. riool ca. +23.34
inh. wadi: 70,8 m³
PVC 250 46m 1:250
PVC 250 21.10m 1:250
PVC 250 27.10m 1:250
B
B'
Aansluiten op bestaande greppel
Parkeren op particulier terrein Afm. 2x 2,5 x 5,0 meter 'Lange oprit'
Op basis van revisie Noaberkracht, fout= Ø200 (meting)
PVC Ø110 68,00m
Overstortriool beton Ø700 44,50m
PVC 250 73,1m 1:250
PVC 250 53,6 m
Overstortleiding naar duiker waterschap
Voetpad
Kruisingsput duiker Waterschap Vechtstromen
B.O.B. best. riool ca. 23.18m
C
C'
D
D'
Aansluiting overstort wadi op duiker Waterschap Vechtstromen
Kruisingsputten best. overstortriool Ø700 BOB c.a +22.43
Huidige greppel met hoogte NAP +24.0m in stand houden
Overloop wadi naar bestaande greppel op NAP +24.45m, zodat wadi niet overloopt richting Brandlichterweg
inh. wadi: 59.1 m³
Overstortriool beton Ø700 59,20m
Overstortriool beton Ø700 60,00m
BOB ca. +22.94
BOB duiker ca. +23.60
PVC Ø200 27,70m
Meting: PVC Ø250
Revisie NK: PVC T60 49,5m
Brandlichterweg
Diekmanweg

Legenda - nieuw

- Perceelsgrens (indicatief)
- Woning
- Talud
- Geleideband, beton, grijs
- Opsluitband, 120x250x1000mm, beton, grijs
- Drempel
- HWA Riolering, PVC, diameter met stroomrichting met hoogtes (NAP)
- HWA Inspectieput, Ø1000mm, beton
- HWA uitstroomput, Ø1000, beton
- Molgoot, 10 streks, SBS, dikformaat, roodbruin.
- Afwateringsband, beton, grijs
- VWA Riolering, PVC, diameter met stroomrichting met hoogtes (NAP)
- VWA Inspectieput, Ø1000mm, beton
- Kruisingsput, beton
- VWA Hondehokput, inw. 1000mm, beton

Legenda - bestaand

- HWA-riolering, bron: Noaberkracht
- Inspectieput, bron: Noaberkracht
- Overige riolering, bron: Noaberkracht
- Hoogte t.o.v. N.A.P., bron: inmeting
- Perceelsgrens, bron: BRK
- Geometrie, bron: BGT

ad fontem RUIMTELIJK ADVIES

Echelpoelweg 8a
7595 KA Weerselo
053-7440006
tekenkamer@smitcivieletechniek.nl

SMIT BV CIVIELE TECHNIEK

Project: Ontwikkeling Brandlichterweg - Diekmanweg, Denekamp

Omschrijving: VO situatie incl. riolering en parkeerplaatsen

Datum:	28-03-2024	Projectnummer:	ADF122
Status en revisie:	Definitief	Schaal:	1 : 200

Getekend	JM/JB	par.	
Gecontroleerd	GT	par.	
Vrijgegeven	GT	par.	

Formaat: A0s

Tekeningblad: 1 van 4

Tekeningnummer: ADF122-212-01

Status: In bewerking / Voor commentaar / Ter goedkeuring / Definitief / Uitvoering / Revisie