

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **N468**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	47.20
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	47.21
Bodemfactor [-]	:	0.88	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	6000.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	74.13	70.18	66.28
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	68.26	64.32	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	67.04	63.09	59.19
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.76	71.81	67.91
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	52.00
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.06
D_afstand	:	16.74	LAeq, nacht	:	44.16
D_lucht	:	0.32	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4.71	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.99	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Langetaam

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	11.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.00	Afstand schuin [m]	:	11.03
Bodemfactor [-]	:	0.67	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	58.77	56.37	49.70
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	55.94	53.53	46.87
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	50.50	48.09	41.43
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			61.00	58.60	51.93
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	48.33
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	45.92
D_afstand	:	10.43	LAeq, nacht	:	39.26
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.29	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	0.62	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	44

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**
Rijlijn : **N468**
 Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 62.42
 Verhardingsbreedte [m] : 3.00 Afstand schuin [m] : 62.53
 Bodemfactor [-] : 0.91 Afstand kruispunt [m] : 0.00
 Objectfractie [-] : 0.00 Afstand obstakel [m] : 0.00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek
 Q_etmaal : 6000.00
 % Daguur : 6.70
 % Avonduur : 2.70
 % Nachtuur : 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	74.13	70.18	66.28
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	68.26	64.32	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	67.04	63.09	59.19
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.76	71.81	67.91
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0.00 LAeq, dag : 52.02
 C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 48.08
 D_afstand : 17.96 LAeq, nacht : 44.18
 D_lucht : 0.41 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 4.03 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 1.33 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Rijlijn : Langetaam

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	11.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.00	Afstand schuin [m]	:	11.62
Bodemfactor [-]	:	0.67	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	58.77	56.37	49.70
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	55.94	53.53	46.87
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	50.50	48.09	41.43
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			61.00	58.60	51.93
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	48.71
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	46.30
D_afstand	:	10.65	LAeq, nacht	:	39.64
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	0.30	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	45

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **7.5**

Rijlijn : **N468**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	68.82
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	69.15
Bodemfactor [-]	:	0.91	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	6000.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	74.13	70.18	66.28
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	68.26	64.32	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	67.04	63.09	59.19
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.76	71.81	67.91
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	L _{Aeq} , dag	:	51.95
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	48.00
D_afstand	:	18.40	L _{Aeq} , nacht	:	44.10
D_lucht	:	0.45	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3.96	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.00	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Langetaam

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	11.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.00	Afstand schuin [m]	:	12.91
Bodemfactor [-]	:	0.67	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	58.77	56.37	49.70
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	55.94	53.53	46.87
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	50.50	48.09	41.43
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			61.00	58.60	51.93
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	48.32
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	45.91
D_afstand	:	11.11	LAeq, nacht	:	39.25
D_lucht	:	0.10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.01	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	0.21	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	44