



TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DERDEN

- Tekeningen en berekeningen van derden worden 1x globaal en aselect gecontroleerd. Daarna wordt nog 1x gecontroleerd of opmerkingen zijn zijfj verwerkt.
- Uitgangspunt is dat de volledige verantwoordelijkheid voor de tekeningen en berekeningen van derden bij deze derden berust.
- Elementen van vooraf vervaardigd constructief beton dienen te worden uitgewerkt volgens categorie 4 van de Criteria 73/06 uitgegeven door Kias.

ALGEMENE EISENDE KANAALPLATEN

- Liggers tijdelijk ondersteunen tot druklugaal kanaalplaat is verhard (indien van toepassing).
- Kanaalplaten rij voor rij moet liggen, niet vak voor vak.
- Kanaalplaten opgelegd op reoleren 40x2, tenzij anders aangegeven.
- Langsvogen op snel mogelijk na vak kanaalplaten volledig vulten met kiftbeton en afsluiten met dunne trimnaad (volgens artikel vloerenlancier)
- Betonkwaliteit kiftbeton minimaal C22/15, grootste korrelafmeting toetsgemaalnaad 8 mm.
- Hoedings op de laatste van opgelegingen en liggers volgens met Betec 600 Multiflow o.g.
- De invloed van niet-sterke opgelegingen op het draagvermogen van kanaalplaat dient conform CUR/8mS aanbeveling 104 door de vloerenlancier te worden meegenomen in de berekening van de kanaalplaten.


[illegible]

Renvooi:

 LL lijnlast, ...kN/m op vloer, voor overige lijnlasten zie tekening architect
 RV raveling in vloer conform opgave leverancier

GD+LL geveldrager + lijnlast op vloer conform opgave leverancier.
 KPvxxx kanaa|aatvloer d=xxx
 AKPvxxx appartementen kanaa|aatvloer d=xxx
 GKPvxxx geïsoleerde kanaa|aatvloer d=xxx

 draagrichting vloer

 combinatie hamerkop- en sleufsparring
 zie detail C

Algemene gegevens betonsconstructie

Onderdeel	Dekking (mm)	Hetislaats	Stærksteklasse	Opmerkingen
ifbuitwanden	binnen 15	XC1	C30/37	LH-constructie
	buiten 15	XC4/OF1		
ifbuitvloer	binnen 25	XC1	C30/37	werkvloer
	buiten 30	XC4/OF1		
functiegebouwen & poorten	onder 30	XC4/OF1	C30/37	werkvloer
	onder 40	XC4/OF1		
prefab wanden	binnen	XC1	i.o.m. leverancier	i.o.m. leverancier

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

$OK \leq \varnothing 16: \varnothing = 4^\circ OK$

$OK > \varnothing 16: \varnothing = 5^\circ OK$

Bev.	Datum	Omschrijving wijziging		Get.	Acc.
Definitief Ontwerp		Technisch Ontwerp		Uitvoeringsgereed Ontwerp	
Voorlopig	☐	Voorlopig		Voorlopig	
Definitief	☒	Definitief		Definitief	

Opdrachtgever:

Heer & Huis

Werk:

Holikhiday Sittard - Burg. Arnoldtstraat

Onderstaad:

2e verdiepingsvloer

Blad:	Getekend: G. Nijsten	Projectno.:
D005	Gecontroleerd: J. Debijle	HS_52430
Datum: 2021-09-22	Vrijgegeven: D. Loo	
	Formaat: A0	
Wijziging:	Bonenraderweg 1 6411 EC Heerlen T +31(0)6 20272200 @ info@paltebv.nl I www.paltebv.nl	
Datum wijziging:		