



C1

Doorsnede uitbouw voor gebouw 1

1:50

RENVOOI

- WB0 20 minuten
- WB00 30 minuten
- WB00 30 minuten en zelfsluitend
- WB00 60 minuten
- WB00 60 minuten
- WB00 60 minuten
- vluchtroute / nooduitgang
- noodverlichting
- brandlangshapel
- draagbaar blusmiddel
- plaats brandweerkuis
- warmtepomp
- unit mechanische ventilatie
- afzuigpunt mechanische ventilatie
- p.s.
- panieksluiting deur / deur te openen zonder gebruik te maken van een sleutel
- installatie / technische zone
- Zones of ruimtes met deze aanwijzing worden in de bestaande en nieuwe situatie als technische zone afgevat. Toelichting volgt.
- Beleend. Levensduur: maximum 25 jaar in te rekenen.
- aan het binnenkomen gesloten en dus niet van buitenaf openbaar. Nieuwe schichten zijn zo veel mogelijk buiten de ruimtes met monumentale waarden.

RENVOOI

- bestaande constructie
- prefab beton, conf. opg. constr.
- spouwmuurisolatie, dikte conf. EPC berekening
- gevelmetselwerk (waaformaat)
- gevelmetselwerk staand gemetseld (waaformaat)
- lichte systeembouw (metaal-stud)
- lichte systeembouw (metaal-stud)

Brandveerendheid overeenkomstig rapportage G88
Zelfsluitendheid overeenkomstig rapportage G88
Brandstafalatie overeenkomstig rapportage G88

Geluidwering tussen ruimten verbouwd conform afdeling 3.4, artikel 3.17 van het bouwbesluit.

Rolering
Binnenruimte overeenkomstig NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
Principe buitenruimte overeenkomstig situatiekening
Definitieve tekeningen van de buitenruimte worden in de uitvoeringsfase verschaft en ter aanvulling op de
na overleg met de gemeente over de aansluiting en hierin ter aanvulling op de
omgevingvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Installaties
Principe aanduiding plaats installaties overeenkomstig het dakniveau
Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase verschaft en ter aanvulling op de
omgevingvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Ventilatie conform NEN 1067
Principe ventilatie appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseur
Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase verschaft en ter aanvulling op de
omgevingvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonopvang
Principe zonopvang overeenkomstig tekening
Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase verschaft en ter aanvulling op de
omgevingvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Definitief aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase verschaft en ter aanvulling op de
omgevingvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Watername conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
Weging van voertuigen
Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeuren is 850x2100mm, tenzij anderszins aangegeven
Maximale opslag mogelijkheid is tenminste hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector, overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.
Markeringen conform NEN 2168
De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangegeven voorschriften
overeenkomstig afdeling 6.3, artikel 6.13 van het bouwbesluit
Al de buikstraten zijn minimaal 1000mm hoog en uitgeroerd
overeenkomstig de artikelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
Al de trappen hebben een maximale aanbouw van 240mm en een maximale opbouw van 178mm

011n

Heronwikkeling Klooster

Watersley 1

6132KA Sittard

Watersley Sports & Talentpark

Watersley 22

6132KA Sittard

Uitvoeringsgereed

TO 21

Renvoien, Doorsnede uitbouw voor gebouw 1

1:100, 1:50

schaal

A0 1181x841

A1 841x594

formaat

onderdeel

22-11-2022

datum

fase

opdrachtgever

Phidias Community Innovat

Watersley 31

6132KASittard

+31 (0) 46 711 1736

info@phidias.prd



	WB20 20 minuten
	WB30 30 minuten
	WB60 60 minuten
	WB60Z 60 minuten
	WB60T 60 minuten
	WB60T+ 60 minuten
	vloetroute / noodgaling
	noodverlichting
	brandingsapparaat
	draagbaar blusmiddel
	plaats brandweerkluis
	warmtepomp
	unit mechanische ventilatie
	afzuigunit mechanische ventilatie
p.s.	paniekuitgang deur / deur te openen zonder gebruik te maken van een sleutel
	bestaande constructie
	prefab beton, conf. opp. constr.
	spouwmuurisolatie, dikte conf. EPB berekening
	gevelwielnetwerk (waalformaat)
	gevelwielnetwerk stand gemetseld (gemetselmaat)
	lichte systeemwand (metaal-stud)
	lichte systeemwand (metaal-stud)

Bruandevendheid overveeromkling rapportage GBB
Zelfbruandevendheid overveeromkling rapportage GBB
Brandrealiteitsde overveeromkling rapportage GBB

Geduldwing tussen ruitten verbouw conform afdeling 3.4, artikel 3.17 van het bouwbesluit.

Ricling
 Brandoverveeromkling NEN 3315 en tekelen en berakeningen adviseur
 Principe buidervleiding overveeromkling slakteslaking
 Definitieve tekelen van de buidervleiding overveeromkling slakteslaking
 Na ovetring met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de omgevingsvergunning aan het bevoegd grsg overgekant

Installaties
 Principe aansluiting plaats installaties overveeromkling het dakkanalisatie
 Definitieve installaties uit te voeren volgens tekelen en berakeningen adviseurs
 Definitieve tekelen van de buidervleiding overveeromkling slakteslaking
 Na ovetring met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de omgevingsvergunning aan het bevoegd grsg overgekant

Ventilatie conform NEN 1081
 Principe ventilatie apparaten, studio's en hokkeukenen volgens tekelen en berakeningen adviseurs
 Definitieve installaties uit te voeren volgens tekelen en berakeningen adviseurs
 Definitieve tekelen van de buidervleiding overveeromkling slakteslaking
 Na ovetring met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de omgevingsvergunning aan het bevoegd grsg overgekant

Zonogastanten overveeromkling tekening
 Definitief aantal aan plaats uit te voeren volgens tekelen en berakeningen adviseur
 Definitieve tekelen van de buidervleiding overveeromkling slakteslaking
 Na ovetring met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de omgevingsvergunning aan het bevoegd grsg overgekant

Minimale dgaap van alle binnen- en buitende kozijnen is 85x2030mm, tenzij anders aangegeven
 Waterpane conform Afdeling 3.2 van het bouwbesluit en de NEN 27781
 weging van vooftoren

Meksterkasten conform NEN 2268
 De voerzorgingen voor drinkwater leveren aan bij het minimale aangegeven voorschriften overveeromkling afdeling 3.4 van het bouwbesluit
 Al de buidervleiding min 1000mm hoger en uitgevoerd overveeromkling de afdeling 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
 Al de trappen hebben een maximale breedte van 240cm en een maximale optrede van 178mm