

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Bilderdam**

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 4,61
 Verhardingsbreedte [m] : 2,00 Afstand schuin [m] : 4,67
 Bodemfactor [-] : 0,32 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 250,00
 % Daguur : 7,00
 % Avonduur : 2,60
 % Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	50	0,00	58,97	54,67	48,97
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	50	0,00	54,15	49,85	44,15
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	50	0,00	51,43	47,12	41,43
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			60,75	56,45	50,75
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,88
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 48,57
 D_afstand : 6,69 LAeq, nacht : 42,88
 D_lucht : 0,04 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 0,86 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 0,28 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Ontvanger	:		Waarneemhoogte [m]	:	4,5
Rijlijn	:	Bilderdam			
Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	3,62
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	5,21
Bodemfactor [-]	:	0,20	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			
			Q_etmaal	:	250,00
			% Daguur	:	7,00
			% Avonduur	:	2,60
			% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	50	0,00	58,97	54,67	48,97
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	50	0,00	54,15	49,85	44,15
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	50	0,00	51,43	47,12	41,43
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			60,75	56,45	50,75
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	52,90
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	48,60
D_afstand	:	7,17	L _{Aeq} , nacht	:	42,90
D_lucht	:	0,04	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,50	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,14	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Bilderdam**

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 2,00
 Verhardingsbreedte [m] : 2,00 Afstand schuin [m] : 7,04
 Bodemfactor [-] : 0,00 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 250,00
 % Daguur : 7,00
 % Avonduur : 2,60
 % Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	50	0,00	58,97	54,67	48,97
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	50	0,00	54,15	49,85	44,15
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	50	0,00	51,43	47,12	41,43
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			60,75	56,45	50,75
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,10
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 47,79
 D_afstand : 8,48 LAeq, nacht : 42,10
 D_lucht : 0,06 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 0,00 Lden, excl. Art.110g [dB] : 52
 D_meteo : 0,12 Lden, incl. Art.110g [dB] : 47