



Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Peel en Maas
Postbus 7088
5980 AB Panningen

Datum: 4 augustus 2023
Betreft: Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Dekeshorst 10 te Helden

Contactpersoon: [REDACTED]
Ons kenmerk: BO-2022-005401
Uw kenmerk: 1894/2022/2573195

Geacht College,

Op 13 mei 2022 hebben wij namens [REDACTED] een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van de inrichting gelegen aan Dekeshorst 10 te Heden. De aanvraag is bij u geregistreerd onder nummer 1894/2022/82573195.

Hierbij ontvangt u op uw verzoek enkele aanvullende gegevens. Een aantal milieuonderwerpen wordt in deze brief toegelicht. Daarnaast zijn de volgende bijlagen afzonderlijk bijgevoegd;

- Gewijzigde milieutekening;
- Aangepast akoestisch onderzoek;
- AERIUS berekeningen met de laatste versie van het online rekenprogramma AERIUS;
- Waterplan;
- Aangepaste ruimtelijke onderbouwing;
- Aangepaste landschappelijke inpassing;
- Aangepaste verbeelding.

Over het proces water uit afvalslachting en verwerking lozen:

Met het slachtproces wordt 2 m³ per uur aan water gebruikt wat vervolgens via de slipvangput/vetafscheider wordt geloosd op het riool. Het afvalwater voldoet aan de lozingsvoorschriften van de NVWA (zie afzonderlijke bijlage "lozingsvoorschriften slachten van dieren". Verder zijn bij het proces de volgende zaken van toepassing:

- Bij het slacht- en verwerkingsproces wordt leidingwater gebruikt, 5-10 m³ per week. Bij het schoonmaken wordt bronwater gebruikt, 10-15 m³ per week. Op beide systemen zit een aparte watermeters.
- Binnen de inrichting worden tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken toegepast:
 - Watergebruik wordt gemonitord en gecontroleerd.
 - Indien van toepassing worden lopende en druppende kranen gerepareerd.
 - Waar mogelijk wordt schoongemaakt met hogedruk.
 - Grof vuil wordt verwijderd met vegen, trekkers of stofzuigers alvorens nat wordt gereinigd. Waar mogelijk wordt vuil zoveel mogelijk droog ingezameld en getransporteerd.
 - Er is een slipvangput/vetafscheider geplaatst, welke regelmatig wordt schoongemaakt en gecontroleerd.
 - Stilstand van afvalwater in de leidingen wordt voorkomen.
- Er is geen stap aanwezig voor het zeven van afvalwater. Het afvalwater gaat via een slipvangput/vetafscheider op het riool.
- Temperatuur van het water is maximaal 50 graden (tijdens het schoonmaken).
- Er worden geen zuurstofbindende stoffen toegepast in het proces.

- Er wordt gebruik gemaakt van good house keeping / droog reiniging, zie ook onderbouwing bij genomen BBT maatregelen.

Inzake vetafscheiding:

De vetafscheider wordt uitgevoerd conform NEN-EN 1825-1 en 2. Onderstaand zijn de detailgegevens van de vetafscheiding opgenomen. De vetafscheider is voorzien van een CE keurmerk.

Keurmerk:	CE markering (DoP)
Diameter:	1.250 mm
Type:	Euromal-pr
Aansluiting:	110 mm
Uitvoering:	aardinbouw
Rendement:	<22 mg/ltr
Capaciteit:	2 l/sec
Gewicht:	185 kg
Materiaal:	hdpe
Aantal deksels:	1
Hoogte:	1525 mm
Slibvanginhoud:	203 liter
Vet opslag:	173 liter
Klasse afdekking:	B-125 kN
Aansluiting T1:	580 - 900 mm
Aansluiting T2:	655 - 975 mm

Geur slachterij

Bij het slachten kunnen uitwerpselen en ongeboren mest vrijkomen. De ongeboren mest en uitwerpselen worden zoveel mogelijk in vaste vorm verzameld en in afgesloten, lekvrije tonnen of bakken opgeslagen om geurhinder te voorkomen.

Verder wordt geurhinder beperkt door een aantal vanzelfsprekende maatregelen;

- Slachtafval (Cat 2 en Cat 3 materiaal) wordt gesloten en gekoeld opgeslagen en wekelijks opgehaald of direct van het bedrijf afgevoerd;
- De slachtruimte wordt aan het eind van de dag goed schoongemaakt;
- De vetafscheider wordt regelmatig leeggemaakt.

Ook bloed en slachtafval zijn geurbronnen. Door het toepassen van strenge hygiëneregels wordt geurhinder zo veel mogelijk voorkomen. Bloed en slachtafval wordt dan ook gesloten opgeslagen. Een andere mogelijke bron van geurhinder is het schoonmaakwater van de slachtruimte en gereedschappen. Het schoonmaakwater wordt via putjes in de ruimte zelf afgevoerd. Hierdoor zal geen geurhinder optreden. Er is geen sprake van putjes of goten die in contact komen met de buitenlucht.

Ten aanzien van het stroomaggregaat het volgende:

Het zou uiteraard nog beter zijn voor de geluidreductie als het gehele 'gebouw' dichtgemaakt zou kunnen worden. Echter is het voor de luchtaanzuiging/ koeling van het aggregaat noodzakelijk dat er genoeg openingen aanwezig zijn.

De westzijde (poortzijde) akoestisch verbeteren, in combinatie met het aanbrengen van geluiddempend (absorberend) materiaal tegen de binnenzijde van de gevel/ dak en het plaatsen van een geluiddemper op de motoruitlaat is afdoende om aan de geluidnormering op de maatgevende westelijk van de inrichting gesitueerde woning te voldoen



Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Adviseur milieu