

Ontvanger

:

<Nieuwe Ontvanger>

Waarneemhoogte [m]

:

5,0

Rijlijn

:

Aldedyk

Wegdekhoogte [m]

:

5,00

Verhardingsbreedte [m]

:

5,00

Bodemfactor [-]

:

0,36

Objectfractie [-]

:

0,00

Zichthoek [grad]

:

127

Wegdektype [-]

:

0 - Referentiewegdek

Afstand horizontaal [m]

:

12,60

Afstand schuin [m]

:

12,62

Afstand kruispunt [m]

:

0,00

Afstand obstakel [m]

:

0,00

Q_etmaal

:

232,00

% Daguur

:

7,00

% Avonduur

:

2,60

% Nachtuur

:

0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	90,00	90,00	90,00	80	-2,00	60,62	56,32	50,62
3	Middelzware Motorvoert...	8,00	8,00	8,00	80	-2,00	54,41	50,11	44,41
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	2,00	2,00	80	-2,00	51,12	46,82	41,12
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			61,93	57,62	51,93
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie

:

0,00

C_zichthoek

:

0,00

D_afstand

:

11,01

D_lucht

:

0,10

D_bodem

:

0,76

D_meteo

:

0,16

LAeq, dag

:

49,89

LAeq, avond

:

45,59

LAeq, nacht

:

39,89

Aftrek Art.110g [dB]

:

2

Lden, excl. Art.110g [dB]

:

50

Lden, incl. Art.110g [dB]

:

48

Standaard rekenmethode 1 V2.00

11-3-2016 10:01:10, blz. 1