


R	1	hogedrukreiner	7,
Q	1	stofzuiger	3,
P	2	meetventilator	
O	1	kadaverkoeling	0,2
N	1	traktor	51,
M	1	traktor	25,
L	1	jeep	17
K	1	smeerolie+afg olie-opsl	
J	1	schrikdraadapp.	
I	1	bestrijdingsmiddelen	
H	1	compressor	1,

							beer - opfokzeug	2 - 12	2 - 12	hokken		H 1	compressor	1,
3							gu / dr.zeugen	120	115	boxen		G 1	lasapparaat 200A 380v	
3	varkensstal	beton	baksteen	2300	golfsplaten	5600	kraamzeugen	56	56	koh	660 m3	E 1	veegmachine	3,
2							vleesvarkens	176	176	voll.rooster		D 1	grasmaaiër	3,
2							gesp.biggen	84	84	ged.rooster		C 7	ventilator	
2	varkensstal	beton	baksteen	2400	golfsplaten	5000	gesp.biggen	194	194	voll.rooster	355 m3	B 7	ventilator	
1	varkensstal/werkplaats	beton	baksteen	2300/4000	golfsplaten	5500	gesp.biggen	100	100	ged.rooster	15 m3	A 3	ventilator	
Nr. Benaming		Vloer-konstruktie	Wand-konstruktie	Muurpl. hoogte	Dak-konstruktie	Nok-hoogte	Soort dieren	Aantal plaatsen	Aantal te houden	Huisvestings-systeem	Cap.mestopslag	Nr. St.	Benaming	kl
RENVOOI STALLEN												RENVOOI MOTOREN		

RENVOOI PICTOGRAMMEN			
Pict.	Benaming	Aantal	Capaciteit
	GLV -straler		
	C.V. -ketel	3	25 ; 29,6 ; 89,6 kW
	Helteluchtkanon		
	Geijser		
	Brandblusser	1	pg12
	Zuuropslag		
	Olief- of Gastank	1	2000 ltr. dieselolie
	Medicijnkast /gewas -bestrijdingsmiddelen		
	Pompput		
----	Olieleiding		
-----	Gasleiding		
=====	Riolering		

HENDRIX  **UTD**

a finureco company

Hendrix UTD B.V.
Postbus 1
NL-5830 MA Boxtmeer
tel.: 0485-58 94 83

Projectbegeleider:
Ben Frederix
Het Zandt 9
NL-5861 CW Wansum
mob.: 0653-17 35 26
fax: 0478-53 90 18

BEDIJFSGEGEVENEN			
Aard van de inrichting:		Varkenshouderij	
Behorende bij de aanvraag vergunning wet milieubeheer van:		M.J.M. van Sleuwen Zondveldstraat 16 a 5465 PJ Zijtaart	
Adres van de inrichting:		Zondveldstraat 16 a 5465 PJ Zijtaart 0413-209587	
Tek.nr.: M-3852		Gewijzigd:	Par:
Blad:	1	A 18-06-2003	JvB
Schaal:	1 : 200	B 09-07-2003	JvB
Get:	P. Donkers/JvB	C	
Datum:	12-03-2003	D	
		Handtekening aanvrager	
		d.d. 10-07-2003	
		⑥ Hendrix UTD	

GEMEENTE VEGHEL

Beschikking Wet milieubeheer

Aanvraag en procedure

Op 20 juni 2003, aangevuld op 11 juli 2003, 4 december 2003 en 26 maart 2004 is een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van M.J.M van Sleuwen, Zondveldstraat 16a te Veghel, om een vergunning zoals bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen betreffende een varkenshouderij op het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie P, nummers 519-467, plaatselijk bekend Zondveldstraat 16a. De aanvraag is ingeboekt onder nr. 03-62.

Voor de totstandkoming van dit besluit is de procedure overeenkomstig afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Als adviseur is bij deze procedure betrokken de inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid.

Situatiebeschrijving

Bestaande situatie

Bij beschikking van 16 november 1999 is een revisievergunning verleend voor een fok- en mestvarkensbedrijf. Tevens is bij beschikking van 31 juli 2001 een verzoek tot gedeeltelijk intrekking verleend.

Vergunde dierbezetting:

dieren	stalsysteem	aantal	emissiefactor ¹	kg. NH ₃	stankfactor ²	aantal mve's
kraamzeugen	traditioneel	56	8,3	464,80	1,5	37,33
guste en dragende zeugen	traditioneel	115	4,2	483,00	3	38,33
opfokzeugen > 0,8 m ²	traditioneel	12	3,5	42,00	1	12,00
gespeende biggen < 0,35 m ²	traditioneel	100	0,6	60,00	11	9,09
gespeende biggen > 0,35 m ²	traditioneel	278	0,75	208,50	11	25,27
beren	traditioneel	2	5,5	11,00	1,5	1,33
vleesvarkens	traditioneel	123	3	369,00	1	123,00
Totaal				1638,30		246,36

1. emissie in kg. ammoniak per dier per jaar;
2. aantal dieren per mestvarkeneenheid (mve).

Aangevraagde situatie

Verzoeker vraagt vergunning voor de volgende veranderingen:

- Naast stal 3 is een spoelplaats aangelegd;
- Naast stal 3 is een kadaverkoeling aangelegd.

Aangevraagde dierbezetting:

dieren	stalsysteem	aantal	emissiefactor ¹	kg. NH ₃	stankfactor ²	aantal mve's
kraamzeugen	traditioneel	56	8,3	464,80	1,5	37,33
guste en dragende zeugen	traditioneel	115	4,2	483,00	3	38,33
opfokzeugen > 0,8 m ²	traditioneel	12	3,5	42,00	1	12,00
gespeende biggen < 0,35 m ²	traditioneel	100	0,6	60,00	11	9,09
gespeende biggen > 0,35 m ²	traditioneel	278	0,75	208,50	11	25,27
beren	traditioneel	2	5,5	11,00	1,5	1,33
vleesvarkens	traditioneel	123	3	369,00	1	123,00
Totaal				1638,30		246,36

1. emissie in kg. ammoniak per dier per jaar;
2. aantal dieren per mestvarkeneenheid (mve).

Overwegingen

Ammoniak

De ammoniakemissie en –depositie zijn bij de beslissing betrokken op de wijze die is aangegeven in de Wet ammoniak en veehouderij (verder Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij d.d. 21 april 2002.

De ammoniakemissie en –depositie blijven ten gevolge van deze aanvraag gelijk ten opzichte van de vigerende situatie. Ook de dierbezetting blijft gelijk.

Hiermee blijft de milieuhygiënische situatie met betrekking tot het ammoniakaspect gelijk ten opzichte van de vigerende situatie en staat het ammoniakaspect vergunningverlening niet in de weg.

Stankhinder

Beantwoording van de vraag of van de inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd te duchten stankhinder door het stellen van voorschriften kan worden ondervangen dan wel in voldoende mate kan worden beperkt, vindt plaats aan de hand van de Richtlijn veehouderij en stankhinder.

Voor wat betreft de indeling van de omgeving in omgevingscategorieën is uitgegaan van de Brochure veehouderij en hinderwet. De omrekenfactoren worden gehanteerd uit de Richtlijn veehouderij en stankhinder.

De berekening cumulatie van stankhinder wordt uitgevoerd overeenkomstig het Rapport Beoordeling cumulatie stankhinder door intensieve veehouderij.

Stankemissie

Het aantal dieren, de emissiepunten en de dierbezetting blijven gelijk ten opzichte van de vigerende situatie. De milieuhygiënische situatie met betrekking tot de stankemissie blijft hierdoor gelijk ten opzichte van de vigerende situatie.

Cumulatie van stankhinder

Het aantal mestvarkeneenheden en de opzet van de inrichting blijven ongewijzigd. De milieuhygiënische omstandigheden blijven gelijk zodat een cumulatiberekening derhalve achterweg kan worden gelaten.

Het aspect stankhinder staat vergunningverlening niet in de weg.

Geluid

De in de veranderingvergunning aangevraagde wijzigingen hebben naar verwachting geen gevolgen voor het geluidsniveau van de inrichting. Het aspect geluid is voldoende ondervangen door de bestaande vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom geen geluidsvoorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften in de revisievergunning van 16 november 1999.

Bodem

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, 2001) is een hulpmiddel voor het bepalen van het risico op bodemverontreiniging en de selectie van adequate bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Of en welke voorzieningen/maatregelen moeten worden getroffen is afhankelijk van het risico op bodemverontreiniging. Dit wordt bepaald door de aanwezige stof, de aard van de voorzieningen en maatregelen en de mate waarin de stof zich kan verspreiden. Aan de hand van een Bodem Risico Checklist (BRC) wordt het emissierisico bepaald.

De veranderingsvergunningaanvraag omvat de volgende bodemrelevante wijziging cq. activiteit:

- Spoelplaats voor veewagens.

Het bodemrisico wordt hoofdzakelijk bepaald door de aard van de aanwezige stof/activiteiten en de aangevraagde dan wel aanwezige voorzieningen of maatregelen. Hierbij is het volgende overwogen:

Er is een spoelplaats aanwezig. De spoelplaats bestaat uit een betonnen, aaneengesloten vloer, voorzien van een afvoer naar het de mestkelder van stal 3. Hierdoor is de kans op een verontreiniging naar de bodem nihil.

Nulsituatieonderzoek

Gezien de relatief beperkte omvang van bodembedreigende activiteiten en de voorkomende stoffen binnen de inrichting, de omvang van de inrichting zelf, de algemene staat van de inrichting, en de getroffen voorzieningen om bodemverontreiniging tegen te gaan, is het niet noodzakelijk de bodemkwaliteit middels een nulsituatie-onderzoek vast te leggen.

voorkomende stoffen binnen de inrichting, de omvang van de inrichting zelf, de algemene staat van de inrichting, en de getroffen voorzieningen om bodemverontreiniging tegen te gaan, geven geen aanleiding om de bodemkwaliteit middels een nulsituatie-onderzoek vast te leggen.

Overige factoren

Noch de overige in artikel 8.8 Wet milieubeheer vermelde factoren, noch andere factoren staan vergunningverlening in de weg.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend.

Besluit

het college van burgemeester en wethouders van Veghel;

gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

aan aanvrager de gevraagde vergunning te verlenen onder de in bijlage I opgenomen voorschriften, waarbij de aanvraag zoals opgenomen in bijlage II tot en met III onderdeel uitmaakt van de vergunning.

Veghel, 8 juni 2004

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel.

Namens het college,

Coördinator Milieu,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.M. Bos', is written over the printed name. The signature is stylized with a large, sweeping loop.

A.M. Bos.

Overige wetten en regels

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, treedt de beschikking in elk geval niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Deze vergunning vervalt, indien onderhavige veranderingen niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking is gebracht.

Bijlagen

bijlage 1: voorschriften;

bijlage 2: aanvraagformulier;

bijlage 3: tekening nr. M-3852.

Overige wetten en regels

Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning verbonden voorschriften, onder andere regels op grond van de volgende besluiten van toepassing.

Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003

De binnen de inrichting aanwezige kadaverkoeling valt onder het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003. Dit besluit vloeit voort uit de Europese "Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen". Deze verordening is rechtstreeks werkend, maar is in de Nederlandse wetgeving (het Besluit ozonlaag afbrekende stoffen Wms 2003) opgenomen om handhaving mogelijk te maken.

Besluit broeikasgassen Wms 2003

Dit besluit is van toepassing op de productie, het voorhanden hebben en het gebruik van onvolledig met fluor gehalogeneerde koolwaterstofverbindingen met maximaal twee koolstofatomen (HFK's).

Deze stoffen hebben geen ozonlaagafbrekende werking en vallen niet onder de Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen.

Echter HFK's zijn broeikasgassen en hebben als zodanig anderszins een nadelige invloed op het klimaat. Daarom is het Besluit broeikasgassen Wms 2003 opgesteld. Dit besluit stelt in artikel 1, tweede lid, dat de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties ook van toepassing is op installaties met HFK's om lekkage van deze stoffen uit apparatuur te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Binnen de inrichting is een kadaverkoeling met een HFK's (0,15 kg propaan) als koudemiddel aanwezig.

Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 (RLK)

Aan deze besluiten is een Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties (RLK) gekoppeld, waarin voor koelinstallaties een onderhouds- en registratieverplichting is opgenomen.


Voor koelinstallaties met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling van minder dan 3 kilogram gelden kort samengevat de volgende eisen:

- reparatie en eventueel onderhoud van de koelinstallaties moeten worden uitgevoerd door STEK-erkende installateurs (Stichting Erkenningregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch installatiebedrijf);
- op een goed toegankelijke plaats dient een instructiekaart aanwezig te zijn.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders der gemeente Veghel
t.b.v. beschikking, 8 juni 2004 nr.: 03-62

Ten name van : M.J.M. van Sleuwen
Adres inrichting : Zondveldsestraat 16a te Veghel
Soort inrichting : Varkenshouderij

Mij bekend,
Coördinator Milieu,



A.M. Bos

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMEEN	2
1.1	Algemeen	2
2.	HET HOUDEN VAN VARKENS	3
2.1	Kadaverplaats en reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens	3

1. ALGEMEEN

1.1 Algemeen

1.1.1

Alle hoofdstukken van de voorschriften behorende bij de revisievergunning 16 november 1999 blijven van kracht op het bestaande en reeds vergunde gedeelte van de inrichting en zijn ook van toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergunning, tenzij anders is voorgeschreven in dit voorschriftenpakket.

2. HET HOUDEN VAN VARKENS

2.1 Kadaverplaats en reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens

2.1.1

Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats, de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens, de (mobiele) kadaverbak of de kadaverton en/of veewagens en eigen machines mag de omgeving (lees: de bodem en oppervlaktewater) niet worden verontreinigd. Bodemverontreiniging kan in voldoende mate voorkomen worden indien de kadaverplaats en/of reinigings- en ontsmettingsplaats voorzien zijn van een vloeistofkerende vloer, die voldoende sterk is en bestand is tegen de werking van de gebruikte reinigings- en ontsmettingsmiddelen en aan alle zijden voorzien zijn van een opstaande rand van beton of metselwerk, met een hoogte en breedte van ten minste 5 cm, danwel anderzijds zodanig aangelegd zijn dat water en eventuele andere vloeistoffen niet in de grond terecht kunnen komen.

2.1.2

Het verontreinigd spoel- en schrobwater afkomstig van de kadaverplaats, reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens of spoelplaats, verder te noemen: het afvalwater, moet via een gesloten leiding kunnen afwateren naar een niet van een overstort voorziene opslagruimte, opslagput of verplaatsbare opvangbak; De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten vloeistofkerend zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigingsmiddel. De capaciteit van de opslagvoorziening moet voldoende groot zijn om het afvalwater van de kadaver-, spoel en reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens gedurende de winterperiode te kunnen bergen. Behalve tijdens het ledigen moet de (verplaatsbare) opslagruimte, voor de opslag van afvalwater door middel van een goed sluitende deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.