

OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben op 13 juni 2017 een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een mestsilo op het perceel Hogerhuisdyk 20 in Bitgummole ten behoeve van het agrarisch loonbedrijf. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer MN V-2017075 (OLO nummer 2984527).

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de artikelen 2.1 lid 1 sub a, sub c en e, artikel 2.6, 2.10, 2.12 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de bijgevoegde gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- Het handelen in strijd met regels RO;
- Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen.

Onderdeel van het besluit vormen:

- Bouwwerk met agrarische functie bouwen;
- Het handelen in strijd met regels RO;
- Het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken bijgevoegd:

- Aanvraagformulier d.d. 13 juni 2017 (OLO nummer 2984527);
- 180131-118 RO bouw mestsiloV2 (ruimtelijke onderbouwing d.d. 31 januari 2018);
- BRL Wassenaar 141208 d.d. 8 december 2014;
- Wassenaar Niet Technische Beschrijving 2017v02 d.d. 28 november 2017;

- 20171110-Wassenaar Beetgumermolen d.d. 10 november 2017 (plattegrondtekening projectnummer 50080, tekeningnummer O-01);
- 180209-021-Acceptatiebeleid Fa Wassenaarv2 d.d. 27 februari 2018 (kenmerk 50080/TV/JP021 versie 2);
- Monostore silo 5000 m3 d.d. 8 december 2014 (detailtekening mestsilo);
- WNP21710300r01_171128 (akoestisch onderzoek met rapportnummer 21710300.R01 van 28 november 2017);
- Advies welstand d.d. 5 februari 2018;
- Verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de raad d.d. 22 maart 2018

Zienswijzen

Ten aanzien van de eerder gepubliceerde ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning wordt daarom dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Rechtsbescherming

De beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt gepubliceerd zodat derden hiervan kennis kunnen nemen. Zij worden gewezen op de mogelijkheid binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van het besluit, een beroepschrift in te dienen. Daarnaast kunnen ze vragen om een voorlopige voorziening.


Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluit of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluit.

Ook als u het zelf niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van het besluit, een beroepschrift indienen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dat moet doen.

Franeke, 14 juni 2018

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van gemeente Waadhoeke



Mevr. D. van der Heide-Wiersma

Vergunningverlener afdeling Veiligheid & VTH

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 14 juni 2018 voor de firma Wassenaar voor het realiseren van een mestsilo op het adres Hogerhuisdyk 20 in Bitgummole:

Pagina 4: Procedurele overwegingen

Pagina 7: Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Pagina 8: Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.

Pagina 9: het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

Bijlagen:

Bijlage 1: Voorschriften milieu

Bijlage 2: Begrippenlijst

Bijlage 3: Beroepsclausule

1. Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 13 juni 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Firma Wassenaar, gelegen aan de Hogerhuisdyk 20, 9045 RG te Bitgummole.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor een vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een mestbassin met een inhoud van 5.130 m³. De omgevingsvergunning is als veranderingsvergunning aangevraagd, echter is bepaald conform artikel 2.6 van de Wabo dat een revisievergunning moet worden aangevraagd. Dit is bepaald omdat de onderliggende oprichtingsvergunning gedateerd is en omdat de vergunde situatie niet overzichtelijk is. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c);
- het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 2^o. het veranderen of veranderen van de werking en 3^o. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk).

De vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo.

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Er zijn geen stelsels aangehaakt.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1,5, 7, 8 en 28 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting valt voor de vergunningplicht onder categorie 7.5 onder i (mestbassin met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 vierkante meter of een gezamenlijke inhoud groter dan 2 500 kubieke meter) en onder categorie 28.1, omdat er meer dan 600 m³ groenafval wordt gecomposteerd.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning	2 september 2008	Oprichten loon- en transportbedrijf met opslag van mest- en akkerbouwproducten, het composteren van gewassen en het houden van melkvee.
Veranderingsvergunning	18 september	Plaatsen van een mestscheidingsinstallatie, twee mestbassins en een sleufsilo.

	2013	
Van rechtswege verleende vergunning	23 juli 2014	Kantoorunit en silo voor opslag percolaatwater.
Milieu neutrale wijziging	19 januari 2015	Plaatsen van een mestbassin van 5.130 m ³ i.p.v. een inhoud van 1.000 vergund op 18 september 2013.
Milieu neutrale wijziging	24 maart 2015	Renoveren van daken van bestaande ligboxenstallen.

Deze revisievergunning vervangt alle onderliggende vergunningen.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid I van de Wabo.

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting:

- is sprake van het opslaan van dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van groter dan 750 m² of een gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m³ (categorie 7.5);
- is sprake van het composteren van groenafval met een capaciteit van meer dan 600 m³ (categorie 28.1, sub 2 / 28.10, onder 28b°).

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht en 7.5 uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 2984527, d.d. 13 juni 2017;
- Plattegrondtekening met projectnummer 50080, tekeningnummer O-01, d.d. 18 mei 2017;
- Detailtekening mestsilo met kenmerk -01-51, bladnummer 1, d.d. 8 december 2014;
- BRL verklaring d.d. 8 december 2014;
- Niet-technische beschrijving, d.d. 7 juni 2017;
- Ruimtelijke onderbouwing met projectnummer 50080/JT/JP/118, d.d. 13 juni 2017;

Op grond van artikel 2.6 van de Wabo heeft het bevoegd gezag bepaald dat er een revisievergunning dient te worden aangevraagd. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de

aanvrager op 5 oktober 2017 in de gelegenheid gesteld om tot acht weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen.

De aanvraag is op 29 november 2017 aangevuld met de volgende onderdelen:

- Plattegrondtekening met projectnummer 50080, tekeningnummer O-01, d.d. 10 november 2017;
- Niet technische beschrijving d.d. 28 november 2017;
- Akoestisch onderzoek met rapportnummer 21710300 R01, d.d. 28 november 2017.

De aanvraag is op 9 februari 2018 aangevuld met het volgende document:

- Een AV-beleid en AO/IC met kenmerk 50080/TV/JP/021 van 9 februari 2018.

De aanvraag is op 27 februari 2018 aangevuld met het volgende document:

- Een AV-beleid en AO/IC, versie 2 van 27 februari 2018.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is acht weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- Het in werking hebben van een inrichting: een loonbedrijf en een melkveehouderij;
- Het realiseren van een mestbassin met een inhoud van 5.130 m³.

Procedure (uitgebreid) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Nbw-vergunning

Op 29 juli 2015 is een aanvraag om een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw-vergunning) ingediend bij de Provincie Fryslân. Op 19 februari 2016 is de gevraagde vergunning voor onbepaalde tijd verleend. De dierenaantallen genoemd in de Nbw-vergunning komen overeen met de aangevraagde dierenaantallen en het huisvestingssysteem in de omgevingsvergunning.

Besluit milieueffectrapportage

De activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd heeft geen betrekking op een activiteit genoemd in bijlage C of D van het Besluit milieueffectrapportage. Er hoeft geen m.e.r. aanmeldnotitie voorafgaand de aanvraag omgevingsvergunning te worden ingediend.

2. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1. Regels

- Artikel 21, eerste lid, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Artikel 2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Beheersverordening Bestemmingsplan Buitengebied van vml. gemeente Menameradiel i.c.m. artikel 4 van vml. geldend bestemmingsplan Buitengebied Menaldumadeel;
- Bouwbesluit 2012;
- Bouwverordening.

2. Overwegingen

- Op grond van de Beheersverordening gemeente Menameradiel gelden de bestemmingsplanbepalingen van vml. geldend bestemmingsplan Buitengebied Menaldumadeel. De geldende bestemming is 'landelijk gebied'. Het realiseren van een mestsilo buiten het bouwvlak met een bouwhoogte hoger dan 5 meter is in strijd met deze bestemming. Er is echter reden om af te wijken van deze bepaling. Voor de motivering hiervan wordt verwezen naar de overwegingen op pagina 8 bij de activiteit 'handelen in strijd met regels RO';
- de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Hûs en Hiem heeft het bouwplan op 5 februari 2018 voorzien van een positief advies, waarbij wordt opgemerkt, dat ervan wordt uitgegaan dat de landschappelijke inpassing conform de eerdere afspraken met provincie zijn/worden gerealiseerd. Dit advies nemen wij over. Het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk is niet in strijd met redelijke eisen van welstand;
- het bouwwerk voldoet aan het bepaalde in de gemeentelijke bouwverordening;
- met de ingediende gegevens en bescheiden is voldoende aannemelijk gemaakt dat het te bouwen bouwwerk voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit 2012, mits uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden constructietekeningen en berekeningen worden ingediend, waarmee voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de te bouwen bouwwerken voldoen aan de krachtens het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen ten aanzien van constructieve veiligheid van bouwwerken.

3. Conclusie

Er is geen aanleiding om de vergunning te weigeren voor zover het betreft het onderdeel "Bouwen".

3. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.

1. Regels

- Artikel 2.1, eerste lid, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Op grond van de Beheersverordening Bestemmingsplan Buitengebied artikel 4 van vml. geldend bestemmingsplan Buitengebied Menaldumadeel.

2. Overwegingen

- Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk moet worden aangemerkt als aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, indien de aanvraag in strijd is met de bestemmingsregels (artikel 2.10, tweede lid Wabo);
- Het perceel heeft op grond van de bepalingen van vml. geldend bestemmingplan Buitengebied Menaldumadeel de bestemming 'landelijk gebied'. Het realiseren van een mestsilo met een bouwhoogte hoger dan 5 meter buiten het bouwvlak is in strijd met deze bestemming. We hebben besloten mee te werken door het verlenen van een omgevingsvergunning met een goede ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ruimtelijke onderbouwing is bijgevoegd;
- De gemeenteraad heeft op 22 februari 2018 een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht afgegeven.

3. Conclusie

Er is geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'handelen in strijd met regels RO'.

4. Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk

1. Overwegingen

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo. Op ons verzoek is een revisievergunning aangevraagd conform artikel 2.6 van de Wabo. Dit is bepaald omdat de onderliggende oprichtingsvergunning gedateerd is en er een onoverzichtelijk vergunning situatie is.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. In de vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriele regeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- het in werking hebben van een stookinstallatie
- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslag van propaan;
- opslag van mengvoer in silo's;
- opslag van kuilvoer;
- opslag van vaste mest;
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven.

Voor deze inrichting houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;

- paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.4.1 Opslag van propaan;
- paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.3 met betrekking tot de gehele inrichting.

Agrarische activiteiten

Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund

Voor de inrichting is op 2 september 2008 een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van melkrundveehouderij, loon- en transportbedrijf, opslag van drijfmest, opslag van akkerbouwproducten en het hebben van een composteerplaat. Verder zijn op 18 september 2013, 23 juli 2014, 19 januari 2015 en 24 maart 2015 omgevingsvergunningen verleend voor het uitbreiden van de inrichting.

In tabel I zijn het aantal dieren, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar) en de fijn stofemissie (gram PM₁₀ per jaar) weergegeven op basis van de geldende vergunning.

Tabel I: vigerende situatie dieraantallen

Rav- code	Diercategorie/ Huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniak- emissiefactor	Totaal ammoniak	Fijnstof emissiefactor	Totaal fijn stof
A 1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	120	13	1.560	148	17.760
A 3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	72	4,4	316,8	38	2.736
	Subtotaal			1.876,8		20.496

Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag

In de huidige aanvraag wordt geen wijziging in de dieraantallen aangevraagd. De dieraantallen en huisvestingssystemen blijven gelijk als genoemd in tabel I.

Toepassing (huisvestings)systemen

In de stal worden (huisvestings)systemen toegepast waarbij is verwezen naar een systeemnummer. De uitvoering van deze (huisvestings)systemen in de stal moet overeenkomen met de beschrijving

van dat huisvestingssysteem. Dit is opgenomen in artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit.

Op basis van de gegevens bij de aanvraag is vastgesteld welke huisvestingssystemen in de aanvraag zijn opgenomen. Deze systemen zijn vermeld in tabel 2. Voor de berekening van de emissies uit de dierenverblijven kan terecht van de in deze tabel opgenomen emissiefactoren worden uitgegaan.

Doordat artikel 3.123 een rechtstreekse werking heeft zijn voor dit onderdeel geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

BBT Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-documenten

Met de volgende in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 7: Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen, februari 2009;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30: Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011.

BBT dierenverblijven ammoniak

Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht

bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsstelsel voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingsstelsel een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingsstelsel worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Toetsing ammoniak op basis van het Besluit emissiearme huisvesting

In tabel 2 is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingsstelsel gezet.

Tabel 2: Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting

Diercategorie/huisvestingsstelsel	Aantal dieren	Emissiefactor (kg NH ₃ per dierplaats per jaar)	Maximale emissiewaarde (kg NH ₃ per dierplaats per jaar)	Kolom maximale emissiewaarde
diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingsstelsels (rav-code A 1.100)	120	13	#2	#2
diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingsstelsels (rav-code A 3.100)	72	4,4	#1	#2

#1 Niet vastgesteld.

#2 Niet van toepassing.

De stal voor 120 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar is een dierenverblijf dat is opgericht voor 1 april 2008. Voor deze stal is geen maximale emissiewaarde van toepassing. De uitvoering van deze stal voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Conclusie BBT dierenverblijven

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Ammoniakemissie dierenverblijven

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Ammoniakemissie mestbassin

Het mestbassin is niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. Wij hebben voorschriften opgenomen ten behoeve van het zoveel mogelijk beperken van de emissie van ammoniak. Er zijn onder andere eisen gesteld aan het (gesloten) verpompen en transporteren van de mest, aan de uitvoering van het mestbassin en de afdekking ervan conform de BRL 2342. Op grond van de BRL 2342 moet het mestbassin, inclusief verbindingen en aansluitingen tussen delen ervan, mestdicht zijn uitgevoerd. Door deze maatregelen wordt emissie van ammoniak naar de omgeving voorkomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mestbassins opgericht voor en na 1 januari 2013.

Geurhinder dierenverblijven

Toetsingskader geurhinder uit dierenverblijven

De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

Binnen de inrichting zijn alleen dieren met vaste afstanden aanwezig. De volgende normen voor de afstandseisen zijn van toepassing:

Ligging en aard geurgevoelig object	Afstandseis	Waarde
In de bebouwde kom	afstand emissiepunt	100 meter
In het buitengebied	afstand emissiepunt	50 meter
In de bebouwde kom	afstand gevel	50 meter
In het buitengebied	afstand gevel	25 meter

Toetsing geurhinder

De geurhinder, die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wgv. Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.

Beoordeling dieren zonder geuremissiefactoren (vaste afstanden)

In bijlage I van de Rgv zijn voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar geen geuremissiefactoren opgenomen. Op grond van de Wgv (artikel 4, eerste lid) betekent dit dat voor deze diercategorieën een vaste afstand tot geurgevoelige objecten binnen een bebouwde kom (tenminste 100 meter) en buiten een bebouwde kom (tenminste 50 meter) moet worden aangehouden.

Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.

In tabel 3 is een overzicht gegeven van de geurgevoelige objecten in de directe omgeving van de inrichting. Per object is daarbij de werkelijke afstand en de minimaal vereiste afstand op grond van de artikel 4 en artikel 5 van de Wgv aangegeven.

Tabel 3: geurhinder (vaste afstanden), situatie aangevraagde vergunning

Adres geurgevoelig object	Cat. object	Gemeten afstand (m)	Wettelijke afstand gevel – emissiepunt (m)	Wettelijke afstand gevel – gevel (m)
Lytsedyk 63	Buiten bebouwde kom	375	50	25
Lytsedyk 59	Binnen bebouwde kom	475	100	50

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voldaan wordt aan de afstandsnormen van de Wgv.

Conclusie geurhinder dierenverblijven

De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Opslag veevoeder, plantaardige bijvoeder en vaste mest

Ten behoeve van het voorkomen van geurhinder van de opslag van veevoeder, plantaardige bijvoeder en vaste mest geldt paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit. De opslagen moeten plaatsvinden op tenminste 100 meter afstand tot een geurgevoelig object dat is gelegen binnen de bebouwde kom en 50 meter tot een geurgevoelig object dat is gelegen buiten de bebouwde kom. Hier wordt ruimschoots aan voldaan.

Geuremissie mestbassin

Binnen het terrein van de inrichting zijn zes mestbassins aanwezig voor de opslag van drijfmest en digestaat. Omdat het gezamenlijke oppervlak groter is dan 750 m² en de inhoud groter is dan 2.500 m³, is op deze mestbassins paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing.

In het landelijk geurbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van de geurbelasting ten gevolge van het houden van vee en de geurbelasting ten gevolge van andere activiteiten (industrie en bedrijven). Op het houden van vee is de Wgv van toepassing. Deze ziet alleen op de geurhinder van

dierenverblijven. Ook de opslag van drijfmest in een mestzak is aan te merken als geurrelevante activiteit. Hierop is de Wgv niet van toepassing.

Sinds 1 januari 2016 is het Activiteitenbesluit het uitgangspunt, waarbij een aanvaardbaar hinderniveau moet worden vastgesteld. Voor het vaststellen van het aanvaardbare hinderniveau hebben wij aangesloten bij de hindersystematiek voor geur zoals deze is beschreven in Handleiding Geur. Op basis daarvan concluderen wij dat geur een relevant milieuaspect is.

Onze gemeente en de provincie Fryslân kennen geen specifiek geurbeleid, maar volgen het landelijk geurbeleid. Het beleid bij vergunningverlening voor het onderdeel milieu is er op gericht om de geurbelasting terug te brengen door het nemen van BBT-maatregelen.

Voor de opslag van drijfmest in het mestbassin zijn in deze vergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.4.6 van de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten (BBT) en zijn onder andere bedoeld ter voorkoming van geurhinder. Er zijn in de voorschriften onder andere eisen gesteld aan het (gesloten) verpompen en transporteren van de mest, en aan de uitvoering van het mestbassin conform de BRL 2342. Op grond van de BRL 2342 moet het mestbassin, inclusief verbindingen en aansluitingen tussen delen ervan, mestdicht zijn uitgevoerd. Door deze maatregelen wordt geurhinder naar de omgeving voorkomen. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen om het mestbassin periodiek te keuren en indien noodzakelijk te herstellen. In het Activiteitenbesluit wordt, ter voorkoming van geurhinder, een minimale afstand aangehouden van 100 meter ten opzichte van woningen van derden en 50 meter ten opzichte van een woning bij een andere veehouderij. Er wordt voldaan aan deze afstanden. Zowel de nieuw te plaatsen mestbassin als de bestaande mestbassins zijn BBT.

BBT zwevende deeltjes

Toetsingskader BBT zwevende deeltjes

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes (PM_{10}) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is.

Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Toetsing BBT zwevende deeltjes

Voor de diercategorieën melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar gelden geen maximale emissiewaarden. De voorgestelde huisvestingssystemen in de stal voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

Conclusie BBT zwevende deeltjes

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel zwevende deeltjes aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden om op dit onderdeel de gevraagde vergunning te weigeren.

Luchtkwaliteitseisen

Toetsingskader Luchtkwaliteitseisen

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

Er vindt geen uitbreiding plaats van het aantal verkeersbewegingen. Tevens worden geen nieuwe activiteiten aangevraagd die consequenties hebben voor de luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat door de verandering van de inrichting de emissies van de desbetreffende stoffen gelijk blijven. Wij kunnen derhalve de vergunning verlenen zonder te toetsen aan bovengenoemde grens- en richtwaarden.

(Volks)gezondheid en veehouderij

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte voor een aanvullende toets. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Toetsingskader

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de rechtbanken, waaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om in verband met de volksgezondheid een omgevingsvergunning milieu te weigeren dan wel nadere voorschriften aan de omgevingsvergunning milieu te verbinden.

Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig. Ook kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Gevolgen van de aangevraagde activiteiten

In de inrichting worden melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee gehouden. Er is geen sprake van een toename. Daarnaast zijn gezien het soort dieren en de omvang van de activiteiten in de inrichting, gelet op bovenstaande informatie, de gevolgen voor de volksgezondheid uitgesloten.

Beoordeling en conclusie

Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de geldende normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wgv, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt voldaan (zie ook de overwegingen in de hoofdstukken 'Geurhinder uit dierenverblijven', 'Geluid' en 'Luchtkwaliteit'). Gezondheidsrisico's door deze aspecten worden uitgesloten geacht.

De (goede) werking van de huisvestingssytemen wordt geregeld via artikel 3.123, tweede en derde lid van het Activiteitenbesluit. De artikelen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit hebben een rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen uit de hoofdstukken 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriele regeling en de vigerende wetgeving ten aanzien van volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een onderzoekverplichting op te leggen met betrekking tot volksgezondheid.

De inrichting levert niet zodanige risico's op voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden moet worden geweigerd.

Afvalwater

Toetsingskader

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wabo. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Gevolgen van de aangevraagde activiteiten

In de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- reinigingswater bij het reinigen van de stallen;
- reinigingswater bij het reinigen van de melkinstallatie;
- niet verontreinigd hemelwater van opstallen en verharde terreingedeeltes;
- verontreinigd hemelwater (percolaat) vanuit de compostering;
- Afvalwater van de was- en tankplaats;
- overig afvalwater van huishoudelijke aard.

Maatregelen en voorzieningen

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:

- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen, paragraaf 3.3.2 (artikelen 3.23a tot en met 3.25);

- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven, artikel 3.127;
- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het wassen en spoelen van de mekinstallatie, artikel 3.129.

Beoordeling en conclusie

Het afvalwater van het reinigen van de stallen en het reinigen van de melkinstallatie en het verontreinigde afvalwater van de vaste mestopslag wordt geloosd op de mestkelder. Het afvalwater van de was- en tankplaats wordt met tussenkomst van een olie / slibafscheider geloosd op een spoelwaterkelder. Het hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater en de bodem. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben hiervoor, worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Met betrekking tot het percolaat dat vrijkomt bij compostering blijkt uit de beoordeling van de aanvraag dat door de inrichting voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning zullen specifieke voorschriften voor het te lozen van deze afvalwaterstromen worden gesteld.

Externe veiligheid

Opslag bestrijdingsmiddelen

Binnen de inrichting wordt minder dan 400 kg aan bestrijdingsmiddelen opgeslagen. Bij de opslag tot 400 kg zijn geen speciale voorzieningen nodig en is de PGS 15 niet van toepassing. Echter worden de bestrijdingsmiddelen wel conform PGS 15 opgeslagen. De bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde kast. De opslag moet voldoen aan de algemene zorgplichtbepaling uit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (artikel 18) en aan de gestelde vergunningsvoorschriften voor bodembescherming.

Opslag dieselolie in een bovengrondse tank

De 7 400 liter dieselolie wordt opgeslagen in een daarvoor bestemde bovengrondse tank. Deze tank is geplaatst op het buitenterrein naast de aardappelopslag. In paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit worden eisen gesteld aan de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank. Doordat deze paragraaf een rechtstreekse werking heeft worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Afleveren dieselolie

In paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit worden eisen gesteld aan het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen die bestemd zijn voor het wegverkeer. Hierin wordt ook aangegeven dat deze paragraaf van toepassing is voor motorvoertuigen anders dan voor het wegverkeer, indien dit plaats vindt bij een installatie waar ook wordt afgeleverd aan motorvoertuigen voor het wegverkeer. Dat is hier van toepassing. Voor deze activiteit zijn daarom geen voorschriften opgenomen in de vergunning.

Conclusie

In voorgaande tekstpassage is ingegaan op de gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig

zijn. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen PGS30. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in dat kader in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

Afvalpreventie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect afvalpreventie. Afvalpreventie is in ieder geval relevant bij inrichtingen waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar ligt óf de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt. Tot het bedrijfsafval worden alle, al dan niet afzonderlijk, vrijkomende afvalstromen gerekend die niet als gevaarlijk afval kunnen worden aangemerkt. Het betreft een totaal van de afvalstromen onafhankelijk van het feit of ze al dan niet gescheiden worden ingezameld. Ook het afval dat voor recycling wordt aangeboden, wordt hier in meegenomen.

Zoals uit de aanvraag blijkt, bedraagt de hoeveelheid gevaarlijk afval minder dan 2,5 ton per jaar en de hoeveelheid bedrijfsafval minder dan 25 ton per jaar. Het in de vergunning voorschrijven van een afvalpreventieonderzoek is daarom niet noodzakelijk.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden voor het gescheiden houden van afvalstoffen. De afvalstoffen moeten via een erkend inzamelaar worden ingezameld en afgevoerd.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

1. het houden van dieren in dierenverblijven;
2. opslag van drijfmest en digestaat;
3. opslag van vaste mest en dikke fractie;
4. opslag van kunstmeststoffen;
5. opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
6. opslag van kadavers;
7. opslag van kuilvoer en ander niet verpompbaar voer in sleufsilo's;
8. het wassen en stallen van landbouwvoertuigen en -werktuigen;
9. opslag van propaan;
10. composteren van groenafval.

Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen voor bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij de inrichtingen type C zonder IPPC installatie.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt de inrichting gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven de volgende activiteiten niet te worden beoordeeld:

- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen (artikelen 3.23a tot en met 3.25);
- opslaan van propaan (artikelen 3.27 en 3.28);

- opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 tot en met 3.40);
- opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (artikelen 3.45 tot en met 3.49);
- opslaan van dieselolie in een bovengrondse opslagtank (artikelen 3.54c en 3.54d);
- houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (artikel 3.122).

De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Opslag drijfmest in mestbassins;
- Composteringsplaat

Mestbassin

De opslag van drijfmest in de mestbassins is een bodembedreigende activiteit. Wij hebben voorschriften opgenomen ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. Wij hebben onder andere eisen gesteld aan het brengen van de mest in het mestbassin en de mestdichtheid van het mestbassin conform de BRL 2342. Op grond hiervan moet de veehouderij een kwaliteitsverklaring hebben (in de vorm van een procescertificaat) van een instelling, die door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd op basis van BRL 2342. Bij aanschaf van het mestbassin geeft de leverancier een kwaliteitsverklaring aan de veehouder, waaruit blijkt dat het mestbassin aan BRL 2342 voldoet. Door het opleggen van deze voorschriften wordt het risico van bodemverontreiniging in voldoende mate beperkt.

Composteringsplaat

Het composteren vindt plaats op een bodemkerende voorziening. Hiermee wordt het risico van bodemverontreiniging in voldoende mate beperkt.

Opslag van kadavers

De regels voor het opslaan en afvoeren van dode dieren (kadavers) staan in paragraaf 3 (artikel 3.20-3.26) van de Regeling dierlijke producten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of het opslaan en afvoeren aan de regels voldoet.

Nulsituatieonderzoek

Voor de inrichting is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Sinnema Overheidsadvies B.V., van 26 april 2004.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

Energiebesparing

Binnen de inrichting wordt energie gebruikt in de vorm van elektriciteit en propaangas. Bij vergunningplichtige inrichtingen kan de mate waarin aandacht wordt besteed aan zuinig gebruik van energie, afhankelijk worden gesteld van het totale energieverbruik. De ondergrens is gezet bij een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m³ gas. Het geschatte energieverbruik van de inrichting bedraagt circa 50.793 kWh elektriciteit en 7.805 m³ gas.

Op 9 januari 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, per brief (kenmerk DGM/SB2007109294), aanbevelingen gedaan om de administratieve lasten in de exploitatiefase van de milieuvergunning te verminderen. Hiertoe beveelt hij aan om bij het Activiteitenbesluit aan te sluiten. Het Activiteitenbesluit bepaalt dat bedrijven boven de verbruiksgrens van 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas alle rendabele maatregelen moeten treffen. Boven een verbruik van 200.000 kWh en 75.000 m³ aardgas per jaar kan het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek vragen.

De grens van 200.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 75.000 m³ aardgas zal niet worden overschreden. In de voorschriften is daarom uitsluitend een meet- en registratieverplichting opgenomen en is voorgeschreven dat energiebesparingsmaatregelen worden genomen, voor zover deze rendabel zijn. Een rendabele maatregel is een maatregel met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar.

Geluid en trillingen

Toetsingskader

De geluidsniveaus worden beoordeeld met behulp van:

- de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998);
- de Circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996" (nr. MBG96006131) (hierna: Circulaire indirecte hinder);

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". Firma Wassenaar ligt in de gemeente Waadhoeke. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nacht periode.

Gemeente Waadhoeke heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving.

Gelet op de aard van de omgeving, namelijk landelijke omgeving geldt, met toepassing van de Handreiking, de volgende richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van geluidgevoelige objecten:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek (kenmerk 1710300.R01, d.d. 28 november 2017) blijkt dat aan bovengenoemde normen wordt voldaan. Omdat de dichtstbijzijnde gelegen woningen op een grote afstand zijn gelegen, is er voor gekozen om de in het akoestisch onderzoek berekende waarden op te nemen op de gevel van deze woningen. Hiervoor zijn specifieke geluidsvoorschriften opgenomen.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Aan de grenswaarden wordt voldaan. Aan het beoordelingsniveau + 10 dB(A) wordt niet aan voldaan. De maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door transportbewegingen waaronder het accelereren, het rijden met achteruitrijsignalering en het afblazen van remlucht. Wij achten deze hogere niveaus aanvaardbaar gezien het feit dat deze niveaus door transportbewegingen inherent aan de bedrijfsvoering zijn. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van veiligheid zelfs ongewenst om het niveau van de achteruitrijsignalering te beperken. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die zijn afgestemd op de geproduceerde geluidsniveaus.

Best Beschikbare Technieken

In de in bijlage I bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen.

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

In het akoestisch onderzoek zijn best beschikbare technieken beschreven voor Firma Wassenaar. Deze strekken ertoe om de geluidemissie zoveel mogelijk te beperken. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met de maatregelen en voorzieningen.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting, beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

In de directe omgeving van de inrichting is geen woning of geluidgevoelige object gelegen. Om deze reden is de verkeersaantrekkende werking van de inrichting niet relevant.

Bijzondere situaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

Firma Wassenaar vraagt voorts vergunning voor een incidentele bedrijfssituatie, een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het shredderen van groenafval gedurende 5 uur in de dag en het inkuilen van gras en/of maïs gedurende 12 uur in de dag- en 4 uur in de avondperiode. De twee activiteiten samen komen niet vaker dan 12 keer per jaar voor. Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. Hiervoor zijn specifieke geluidsvoorschriften opgenomen. Wij hebben deze activiteiten uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden zoals aangegeven bij de bespreking van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Conclusies

Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Waterbesparing (leiding- en grondwater)

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met water. Het belangrijkste gebruiksdoel van het verbruikte water is drinkwater voor de dieren en de wasplaats. Om te kunnen leven en produceren hebben de dieren een minimale hoeveelheid drinkwater nodig. Het water van de wasplaats wordt opgevangen en afgevoerd naar de spoelwaterkelder. De kelder wordt periodiek geleegd door een erkende verwerker. Rekening houdend met deze verbruiksvorm is het in de vergunning voorschrijven van een waterbesparingsonderzoek niet nodig. Om het waterverbruik te kunnen vergelijken is in de vergunning een voorschrift opgenomen dat het waterverbruik moet worden geregistreerd.

Verkeer en vervoer

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect verkeer en vervoer. Bij meer dan 100 werknemers of meer dan 500 bezoekers per dag of meer dan 2 miljoen

transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer of meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders worden voorschriften ten aanzien van verkeer en vervoer relevant geacht.

In de onderhavige situatie worden deze grenzen niet overschreden. Een verdere toetsing op dit onderdeel is niet nodig.

Afval

Algemeen beleid

Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet dan ook getoetst te worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP). De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energiete rugwinning;
- e. veilige verwijdering.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Daarnaast richt het LAP zich op het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerving en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer. Tot slot wordt met de doelstellingen uit het LAP een bijdrage geleverd aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het terrein van het materiaalketenbeleid, en het klimaatbeleid.

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energiete rugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Be-/verwerking (sectorplan van toepassing)

In de aanvraag is voor groenafval de volgende verwerkingsmethode beschreven: het composteren van groenafval. Het beleid voor groenafval is neergelegd in sectorplan 8 en is gericht op gescheiden ingezameld / afgegeven groenafval. In sectorplan 8 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor grof groenafval is deze minimumstandaard composteren. De in de aanvraag voor groenafval beschreven verwerkingsmethode voldoet wel aan de minimumstandaard.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen hoeft de inrichting de ontvangst van afvalstoffen niet te melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (artikel 5.8 van het Bor). In

deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 5.8 van het Bb en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

IPPC

In het AV-beleid en AO/IC wordt aangegeven dat er maximaal 6,5 ton per dag wordt geleverd. Dit blijft onder de grens voor een IPPC – installatie van maximaal 100 ton per dag. Wel wordt aangegeven dat de shredder een maximale capaciteit van 400 ton per jaar heeft. Gezien de maximale dag capaciteit dat geleverd wordt, is hier geen sprake van een IPPC – installatie.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

In deze beschikking zijn voor de activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

2. Conclusie

Onder de voorwaarde dat er aan bijgevoegde bijlage 'voorschriften' wordt voldaan, is er geen grond om de omgevingsvergunning niet te verlenen.

Bijlage 1: Voorschriften

Milieu

1 Algemeen

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3 Meldingen en wijzigingen vergunninghouder

- 1.3.1 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 1.3.2 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 van de Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk telefonisch mededeling te worden gedaan op het milieualarmnummer 058 - 212 24 22 en aan gemeente de Waadhoeke. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 van de Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de activiteit milieu;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.4.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen (inclusief mest en digestaat) en materialen die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 30 dagen op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 Afval

2.1 Afvalscheiding en registratie

- 2.1.1 De vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren.
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - papier en karton;
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - kunststoffolie;
 - oud ijzer;
 - overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen moeten worden afgegeven aan erkende inzamelbedrijven of vervoerders welke beschikken over de vereiste vergunningen voor het inzamelen of vervoeren van afvalstoffen.

- 2.1.2 De gegevens uit voorschrift 2.1.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

2.2 Opslag van afvalstoffen

- 2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.3 Acceptatie afvalstoffen

- 2.3.1 In de inrichting mag maximaal 15.000 ton van de hieronder vermelde afvalstof per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen op de composteerplaat worden opgeslagen dan 1.000 m³.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (m ³)	Max. te accepteren per jaar (ton)
Groenafval	02 01 03	1.000	15.000
	02 01 07		
	20 02 01		

- 2.3.2 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief de goedgekeurde aanvullingen.
- 2.3.3 Het in voorschrift 2.3.2 bedoelde AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.3.4 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

3 Afvalwater

3.1 Persluchtcondensaatreiniger

- 3.1.1 Het is verboden het bij toepassing van persluchtcompressoren vrijkomende persluchtcondensaat te lozen op de riolering anders dan via een persluchtcondensaatreiniger.

4 Bodem

4.1 Eindsituatie / controle

- 4.1.1 Eén maand voor beëindiging van de bedrijfsactiviteiten dient de bodem van de inrichting op de locaties waar bodembedreigende stoffen waren opgeslagen, inclusief het grondwater, te zijn onderzocht. Vooraf aan het bodemonderzoek dient een onderzoeksplan/plan van aanpak aan het bevoegd gezag overlegd te worden ter goedkeuring. De resultaten dienen te worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage moet binnen 2 maanden na het onderzoek aan

het bevoegd gezag worden toegezonden. Als nulsituatie onderzoek geldt het verkennend bodemonderzoek van 26 april 2004 (Sinnema Overheidsadvies B.V.).

5 Geluid en trillingen

5.1 Meten en berekenen conform handleiding

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:

	Beoordelingspunten omschrijving	$L_{A,LT}$ in dB(A) Dag 07.00–19.00	$L_{A,LT}$ in dB(A) Avond 19.00–23.00	$L_{A,LT}$ in dB(A) Nacht 23.00–07.00
01	Lytsedyk 63	37	35	28
02	Nijlânsdyk 9	38	33	25
03	Nijlânsdyk 5	32	31	24
04	Dyksterhuzen 1	31	33	28
05	Beetgumermolen	33	28	21
06	Beetgumermolen	32	29	21
07	Beetgumermolen	33	30	23

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 2 van het akoestisch onderzoek (rapportnummer 21710300.R01, d.d. 28 november 2017). De beoordelingshoogte voor de dag-, avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5 en 5 meter.

- 5.2.2 Het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

	Beoordelingspunten omschrijving	$L_{A,max}$ in dB(A) Dag 07.00–19.00	$L_{A,max}$ in dB(A) Avond 19.00–23.00	$L_{A,max}$ in dB(A) Nacht 23.00–07.00
01	Lytsedyk 63	49	50	50
02	Nijlânsdyk 9	49	50	50
03	Nijlânsdyk 5	44	45	45
04	Dyksterhuzen 1	47	49	46
05	Beetgumermolen	45	47	45
06	Beetgumermolen	45	46	45
07	Beetgumermolen	47	48	48

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 2 van het akoestisch onderzoek (rapportnummer 21710300.R01, d.d. 28 november 2017). De beoordelingshoogte voor de dag-, avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5 en 5 meter.

5.3 Incidentele bedrijfssituaties

- 5.3.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het shredderen van groenafval (IBS-1) of het inkuilen van gras en/of maïs (IBS-2), op de onderstaande beoordelingspunten

	Beoordelingspunten omschrijving	$L_{A,LT}$ in dB(A) Dag 07.00-19.00		$L_{A,LT}$ in dB(A) Avond 19.00-23.00		$L_{A,LT}$ in dB(A) Nacht 23.00-07.00	
		IBS - 1	IBS - 2	IBS - 1	IBS - 2	IBS - 1	IBS - 2
01	Lytsedyk 63	43	39	35	38	28	28
02	Nijlānsdyk 9	40	40	33	38	25	25
03	Nijlānsdyk 5	35	33	31	33	24	24
04	Dyksterhuzen I	44	31	33	33	28	28
05	Beetgumermolen	34	33	28	28	21	21
06	Beetgumermolen	33	32	29	29	21	21
07	Beetgumermolen	35	34	30	32	23	23

niet meer bedragen dan:

- 5.3.2 De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 2 van het akoestisch onderzoek (rapportnummer 21710300.R01, d.d. 28 november 2017). De beoordelingshoogte voor de dag-, avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5 en 5 meter.
- 5.3.3 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.2 mag het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het shredderen van groenafval (IBS-1), op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

	Beoordelingspunten omschrijving	$L_{A,max}$ in dB(A) Dag 07.00-19.00
		IBS - 1
01	Lytsedyk 63	54
02	Nijlānsdyk 9	54
03	Nijlānsdyk 5	49
04	Dyksterhuzen I	52
05	Beetgumermolen	50
06	Beetgumermolen	50
07	Beetgumermolen	52

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 2 van het akoestisch onderzoek (rapportnummer 21710300.R01, d.d. 28 november 2017). De beoordelingshoogte voor de dag periode is 1,5 meter.

- 5.3.4 De in voorschrift 5.3.1 genoemde activiteiten mogen samen maximaal 12 keer per jaar plaatsvinden, waarbij de activiteit shredderen van groenafval maximaal 5 uur per keer in een aaneengesloten periode mag duren en het inkuilen van gras en/of maïs maximaal 16 uur per keer in een aangesloten periode mag duren.
- 5.3.5 Van de activiteiten genoemd in voorschrift 5.3.1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- De datum waarop de activiteiten hebben plaatsgevonden;
- De begin- en eindtijd van deze activiteiten;
- Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld het in of buiten gebruik zijn van grote geluidsbronnen.

6 Houden van dieren

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Binnen de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:
- 120 melk- of kalfkoeien ouder dan 2 jaar;
 - 72 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar.
- 6.1.2 Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaar bewaard.

7 Composteren

7.1 Algemeen

- 7.1.1 De opslagcapaciteit van de composteerplaat is 1.000 m³ en de verwerkingscapaciteit is minder dan 15.000 ton per jaar.
- 7.1.2 In het composteringsproces mogen uitsluitend de volgende stoffen worden ingevoerd: gewas en snoeiafval die onder de Eurocodes 02 01 03, 02 01 07 en 20 02 01 vallen. Het percentage vers grasachtig materiaal (Eurocode 02 01 03) moet worden gelimiteerd tot 30%.
- 7.1.3 De kwaliteit van het aangevoerde materiaal moet worden gecontroleerd, er mag geen materiaal in staat van ontbinding worden ingenomen.
- 7.1.4 Het composteren moet op een vloeistofkerende vloer plaatsvinden, het percolaatwater moet opgevangen worden in een opslagvoorziening.

7.2 Afzet/kwaliteit

- 7.2.1 Als de kwaliteit van het eindproduct voldoet aan de normen zoals die in de Meststoffenwet en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zijn vastgelegd, kan het worden beschouwd als een meststof.
- 7.2.2 Indien het eindproduct niet voldoet aan de bedoelde kwaliteitseisen van de Meststoffenwet, moet het als een afvalstof worden beschouwd en als zodanig afgevoerd worden naar een daartoe geschikte verwerkingsinrichting.
- 7.2.3 Van alle geaccepteerde partijen grondstoffen die van buiten het bedrijf worden aangevoerd moet in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
- Omschrijving aard en samenstelling;
 - Hoeveelheid (tonnen);
 - Datum van ontvangst;
 - Bron van herkomst.
- 7.2.4 Van alle afgevoerde partijen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
- Naam en adres afnemer;

- Hoeveelheid (tonnen);
 - Datum afvoer;
 - Analysegegevens, dan wel product- /procescertificaten.
- 7.2.5 Het composteringsproces moet verlopen en worden uitgevoerd zoals beschreven in de aanvraag gevoegde procesbeschrijving (document: Niet-technische beschrijving van de aanvraag, mutatedatum 28 november 2017, versie V02). Het proces moet worden bewaakt door controle van temperatuur, CO₂ - gehalte en vochtgehalte. De wijze van controle dient plaats te vinden conform een controleprogramma. Dit programma dient in het logboek aanwezig te zijn.
- 7.2.6 Indien uit de gemeten waarde blijkt dat het proces niet volgens gestelde eisen verloopt dan moeten direct doeltreffende maatregelen worden getroffen.
- 7.2.7 Indien het product te nat wordt en daardoor het composteringsproces niet meer optimaal werkt, moeten de composthopen met vliesdoek worden afgedekt.
- 7.2.8 Stofemissies moeten worden voorkomen door in geval van stofvorming het buitenterrein regelmatig schoon te maken, het terrein te sproeien en bij het zeven van de compost te zorgen voor een minimaal vochtgehalte van de compost van 30%.
- 7.2.9 Het verontreinigde hemelwater (percolaat) vanuit de compostering wordt teruggepompt naar het percolaatbassin.

7.3 Opslag gewasafval op de opslaglocatie voorafgaand het composteren

- 7.3.1 De opslaglocatie, voordat het gewasafval op de composteerplaat wordt geplaatst, dient vloeistofkerend te worden uitgevoerd.
- 7.3.2 Het percolaat dat vrijkomt bij de opslagplaats van gewasafval, voordat het op de composteerplaat wordt geplaatst, dient te worden opgevangen en te worden afgevoerd naar het percolaatbassin.
- 7.3.3 Er dient te worden voorkomen dat het gewasafval gaat ontbinden op de opslaglocatie.

7.4 Percolaatsilo

- 7.4.1 Het percolaatwater moet in het percolaatbassin worden opgevangen. Voor het bevochtigen van de composteringshoop moet in eerste instantie gebruik worden gemaakt van water uit het percolaatbassin. Dit bassin moet daartoe afdoende worden belucht, zodanig dat anaërobie wordt voorkomen. Het percolaatbassin moet zodanig zijn gedimensioneerd dat een neerslagoverschot en percolaat / afvalwater kan worden opgevangen.
- 7.4.2 Indien het percolaatbassin wordt ontdaan van slib dan dient dit te worden afgevoerd naar een daartoe geëigende inrichting die beschikt over de benodigde vergunning.

8 Mestbassins

8.1 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen

- 8.1.1 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 8.1.2 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.

- 8.1.3 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 8.1.4 Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.
- 8.1.5 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

8.2 De uitvoering van een mestbassin

- 8.2.1 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin dat is voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.

Toelichting: Een overzicht van de gecertificeerde bedrijven is te vinden op www.kiwa.nl

- 8.2.2 Een mestbassin, niet zijnde een mestkelder, is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest of het digestaat.
- 8.2.3 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 8.2.4 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 8.2.5 Een mestbassin en een afdekking, niet zijnde een ondergronds mestbassin dat is voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins plaats.
- Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.
- Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.
- Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.
- Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
 - het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.
- 8.2.6 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

8.3 De uitvoering van een mestbassin dat is opgericht voor 1 januari 2013 en de twee mestbassins ten behoeve van de mestscheidingsinstallatie

- 8.3.1 In afwijking van voorschrift 8.2.1 zijn een mestbassin en een afdekking die zijn opgericht voor 1 januari 2013 uitgevoerd overeenkomstig de eisen die op het moment van oprichten van toepassing waren op grond van het Besluit mestbassins.
- 8.3.2 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in voorschrift 8.3.1 zijn voorzien van een door de installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen op grond van het Besluit mestbassins, en welke referentieperiode mestbassins van toepassing is.
- 8.3.3 Indien in de verklaring, bedoeld in voorschrift 8.3.2, geen referentieperiode mestbassins is vermeld, gelden gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin de volgende referentieperiodes voor de mestbassins:
- a) 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
 - b) 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;
 - c) 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
 - d) 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of
 - e) 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.
- 8.3.4 In afwijking van voorschrift 8.2.5 wordt een mestbassin dat voor 1 januari 2013 is opgericht, en waarvoor geen kwaliteitsverklaring mestbassin is afgegeven, gekeurd overeenkomstig voorschrift 8.2.5, met dien verstande dat de keuring, gerekend vanaf het moment van aanleg van het mestbassin, plaatsvindt ten minste vier weken voor het aflopen van de volgende referentieperiode mestbassins:
- f) 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
 - g) 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;
 - h) 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
 - i) 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of
 - j) 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.

9 Opslag van kunstmest (klasse C) in een silo

9.1 Algemeen

- 9.1.1 De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen in de buitenlucht is niet ongecontroleerd toegankelijk voor onbevoegden.
- 9.1.2 Aan voorschrift 9.1.1 wordt voldaan indien nitraathoudende kunstmeststoffen in een afsluitbare ruimte zijn opgeslagen. Deze ruimte is bij afwezigheid van toezicht met slot of sleutel of op een andere vergelijkbare wijze afgesloten.
- 9.1.3 Bij diefstal van nitraathoudende kunstmeststoffen doet de vergunninghouder van de inrichting zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie.

10 Opslag verpakte (gevaarlijke) stoffen

10.1 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage

- 10.1.1 Gevaarlijke stoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage.

- 10.1.2 De verpakking van gevaarlijke stoffen en andere vloeibare bodembedreigende stoffen is zodanig, dat de verpakking tegen de normale behandeling bestand is en dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.
- 10.1.3 Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.
- 10.1.4 De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet tenminste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestemd zijn tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen.

Toelichting:

Voor de bepaling van de opslagcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de niet gereinigde emballage niet meegerekend te worden.

Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met opstaande randen. Het is mogelijk om emballage met brandbare vloeistoffen in een lekbak op te slaan die reeds voor andere opslagen van (licht) ontvlambare of brandbare vloeistoffen is gerealiseerd, zoals de lekbak van een dieselolietank. Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij elkaar worden opgeslagen geen gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken zal zij met elkaar in aanraking komen.

- 10.1.5 In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in emballage, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.
- 10.1.6 Gemorste vloeistoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

10.2 Gasflessen

- 10.2.1 Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling.
- 10.2.2 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.
- 10.2.3 Gasflessen mogen niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan.
- 10.2.4 Gasflessen moeten steeds bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
- 10.2.5 De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften,

voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS15: 2016.

- 10.2.6 Een in pandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragraaf 3.2 van PGS 15:2016.
- 10.2.7 Een uit pandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragraaf 3.2 en voorschriften 6.2.4 en 6.2.5 van PGS 15:2016.
- 10.2.8 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning.
- 10.2.9 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

10.3 Voorzieningen, opslag verpakte gevaarlijke stoffen

- 10.3.1 Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.3 van de PGS 15:2016 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage F van de PGS 15:2016.
- 10.3.2 Een in pandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2 van de PGS 15:2016.
- 10.3.3 Een uit pandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS 15:2016.
- 10.3.4 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.
- 10.3.5 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

Bijlage 2: Begrippen

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen.

Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN: publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83w

ww.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN),

Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 01 90

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving www.infomil.nl

AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

- toetsingskader;
- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- aard en waardering van de geur (hedonische waarde);
- klachtenpatroon, huidige en verwachte hinder;
- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;
- de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten;
- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);
- historie van het bedrijf in zijn omgeving.

Opmerking:

het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen/het Activiteitenbesluit.

AFGEWERKTE OLIE:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit inzamelen afvalstoffen.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERLENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERLENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

CONTROLEPUNT (T.B.V. GELUID):

Punt om ten behoeve van het controleren van de vergunning een geluidmeting te kunnen uitvoeren.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURGEVOELIG OBJECT/GEVOELIGE GEBOUWEN ACTIVITEITENBESLUIT:

Afhankelijk van de geurvoorschriften worden op dit moment twee verschillende definities in het Activiteitenbesluit gehanteerd voor gevoelige objecten, namelijk:

Geurgevoelig object: geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij:

"Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt."

Gevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting

Wet geluidhinder "andere geluidsgevoelige gebouwen":

1. onderwijsgebouwen;
2. ziekenhuizen en verpleeghuizen;
3. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld onder 2;

Delen van het gebouw die niet zijn bestemd voor geluidsgevoelige onderwijsactiviteiten maken voor de toepassing van deze wet geen deel uit van een onderwijsgebouw;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GEVOELIG OBJECT:

Dit begrip is gedefinieerd in het Activiteitenbesluit

HEMELWATER:

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

RIOLERING:

Bedrijfsriolering of openbare riolering.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

Bijlage 3: Beroep indienen

Hoe kunt u beroep indienen?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u hiertegen beroep indienen (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. Uw beroep kunt u in het Fries of in het Nederlands indienen.

U stuurt uw beroep naar:

Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Uw beroep bevat in ieder geval:

- uw naam en adres;
- de datum;
- het beschikingsnummer van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- een kopie van het besluit;
- waarom u het niet eens bent met het besluit;
- aanvullende informatie die uw beroep ondersteunt;
- uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroep betaalt u griffierecht. Het bedrag kunt u opvragen bij de rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep indienen bij de rechtbank

Dit kan op de website: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de website vindt u meer informatie over de voorwaarden. U kunt ook met de rechtbank bellen voor meer informatie.

Wilt u dat de beslissing niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een 'voorlopige voorziening' vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen