

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Agra-matic

Siepweg 5,

9626 TL Schildwolde

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Berekening

projectberekening

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RcpnzSowsLv7

23 mei 2023, 17:07

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Situatie 1 - vergund - Referentie

Situatie 2 - beoogd - Beoogd

Rekenjaar

2023

2023

Emissie NH₃

7.644,6 kg/j

7.644,6 kg/j

Emissie NO_x

739,5 kg/j

739,5 kg/j

Resultaten

Situatie 1 - vergund - Referentie

Situatie 2 - beoogd - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

0,35 mol/ha/j

0,35 mol/ha/j

-

-

-

-

Hexagon

7744127

7744127

Gebied

Drentsche Aa-gebied

Drentsche Aa-gebied

Situatie 2 - beoogd (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Stal A	1.655,2 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Stal B	3.809,0 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Stal C	634,6 kg/j	-
4 Landbouw Stalemissies Stal E	840,0 kg/j	-
5 Landbouw Stalemissies Stal F	305,3 kg/j	-
6 Landbouw Stalemissies Stal F (warmtewisselaar)	385,0 kg/j	-
9 Anders... Anders... Stationair draaien externe voertuigen	0,4 kg/j	32,5 kg/j
10 Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele werktuigen	55,8 g/j	226,9 kg/j
11 Mobiele werktuigen Landbouw Aggregaat	0,0 kg/j	1,9 kg/j
12 Energie Energie Cv woonhuis	-	3,6 kg/j
13 Energie Energie CV stal E	-	8,6 kg/j
14 Energie Energie CV stal F	-	11,4 kg/j
15 Energie Energie CV stal F	-	7,8 kg/j
 Verkeersnetwerk	15,2 kg/j	446,8 kg/j

Situatie 1 - vergund (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal A	1.655,2 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal B	3.809,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies Stal C	634,6 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies Stal E	840,0 kg/j	-
5	Landbouw Stalemissies Stal F	305,3 kg/j	-
6	Landbouw Stalemissies Stal F (warmtewisselaar)	385,0 kg/j	-
9	Anders... Anders... Stationair draaien externe voertuigen	0,4 kg/j	32,5 kg/j
10	Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele werktuigen	55,8 g/j	226,9 kg/j
11	Mobiele werktuigen Landbouw Aggregaat	0,0 kg/j	1,9 kg/j
12	Energie Energie Cv woonhuis	-	3,6 kg/j
13	Energie Energie CV stal E	-	8,6 kg/j
14	Energie Energie CV stal F	-	11,4 kg/j
15	Energie Energie CV stal F	-	7,8 kg/j
	Verkeersnetwerk	15,2 kg/j	446,8 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 2 - beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Drentsche Aa-gebied

Situatie 2 - beoogd, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal A	Uittreedhoogte	8,1 m	NH ₃	1.655,2 kg/j
Locatie	X:252322 Y:581981	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Diervverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	133	NH ₃	4,4	-	585,2 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	125	NH ₃	4,4	-	550,0 kg/j
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	13	-	520,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal B	Uittreedhoogte	8,6 m	NH ₃	3.809,0 kg/j
Locatie	X:252304 Y:581927	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Diervverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	257	NH ₃	13	-	3.341,0 kg/j
	A1.28 - ligboxenstal met roostervloer, voorzien van een rubber top laag en bevestigingsnokken met een geprofileerd oppervlak, kunststof kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	BWL2015.05	78	NH ₃	6	-	468,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal C	Uittreedhoogte	6,8 m	NH ₃	634,6 kg/j
Locatie	X:252325 Y:581891	Uittreeddiameter	0,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
Temporele variatie	Diervverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	10,3 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	E5.14 - stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (Kippen; vleeskuikens)	BWL2011.13	18130	NH ₃	0,035	-	634,6 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal E	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	840,0 kg/j
Locatie	X:252406 Y:581860	Uittreeddiameter	3,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Horizontaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	E5.14 - stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (Kippen; vleeskuikens)	BWL2011.13	24000	NH ₃	0,035	-	840,0 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal F	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	305,3 kg/j
Locatie	X:252443,07 Y:581840,41	Uittreeddiameter	4,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Horizontaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	E5.11 - stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (Kippen; vleeskuikens)	BWL2010.13	14537	NH ₃	0,021	-	305,3 kg/j

6 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal F (warmtewisselaar)	Uittreedhoogte	4,0 m	NH ₃	385,0 kg/j
Locatie	X:252397 Y:581831	Uittreeddiameter	0,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	9,2 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	E5.11 - stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (Kippen; vleeskuikens)	BWL2010.13	18333	NH ₃	0,021	-	385,0 kg/j

7 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:252258,57 Y:581868,68	Type scherm	-	NO ₂	63,3 g/j
Lengte	600,43 m	Hoogte	-	NH ₃	15,4 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	860,0 p/jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	69,0 p/jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %

8 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer	Links	Rechts	NO _x	446,6 kg/j
Locatie	X:252308,97 Y:581801,84	Type scherm	-	-	NO ₂ 130,7 kg/j
Lengte	602,26 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 15,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	860,0 p/etmaal		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	569,0 p/etmaal		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %	

9 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien externe voertuigen	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	32,5 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,4 kg/j
Locatie	X:252362,01 Y:581901,47	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	3,95 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x			226,9 kg/j	
Locatie	X:252333,78 Y:581885,81	NH ₃			55,8 g/j	
Oppervlakte	2,15 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractoren	Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	6000 l/j	600 u/j		NO _x	183,0 kg/j
					NH ₃	45,0 g/j
Verreiker/Shovel	Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1440 l/j	144 u/j		NO _x	43,9 kg/j
					NH ₃	10,8 g/j

11 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Aggregaat	NO _x	1,9 kg/j
Locatie	X:252309,48 Y:581971,85	NH ₃	0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Testen noodstroomaggregaat	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	60 l/j	12 u/j		NO _x	1,9 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

12 Energie | Energie

Naam	Cv woonhuis	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:252248,06 Y:581937,98	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

13 Energie | Energie

Naam	CV stal E	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	8,6 kg/j
Locatie	X:252295,5 Y:581881	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

14 Energie | Energie

Naam	CV stal F	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	11,4 kg/j
Locatie	X:252329,19 Y:581827,74	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

15 Energie | Energie

Naam	CV stal F	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	7,8 kg/j
Locatie	X:252349,01 Y:581798,01	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Situatie 1 - vergund, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal A	Uittreedhoogte	8,1 m	NH ₃	1.655,2 kg/j
Locatie	X:252322 Y:581981	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Diervverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	133	NH ₃	4,4	-	585,2 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	125	NH ₃	4,4	-	550,0 kg/j
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	13	-	520,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal B	Uittreedhoogte	8,6 m	NH ₃	3.809,0 kg/j
Locatie	X:252304 Y:581927	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Diervverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	257	NH ₃	13	-	3.341,0 kg/j
	A1.28 - ligboxenstal met roostervloer, voorzien van een rubber top laag en bevestigingsnokken met een geprofileerd oppervlak, kunststof kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	BWL2015.05	78	NH ₃	6	-	468,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal C	Uittreedhoogte	6,8 m	NH ₃	634,6 kg/j
Locatie	X:252325 Y:581891	Uittreeddiameter	0,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
Temporele variatie	Diervverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	10,3 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	E5.14 - stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (Kippen; vleeskuikens)	BWL2011.13	18130	NH ₃	0,035	-	634,6 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal E	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	840,0 kg/j
Locatie	X:252406 Y:581860	Uittreeddiameter	3,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Horizontaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	E5.14 - stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (Kippen; vleeskuikens)	BWL2011.13	24000	NH ₃	0,035	-	840,0 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal F	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	305,3 kg/j
Locatie	X:252443,07 Y:581840,41	Uittreeddiameter	4,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Horizontaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	E5.11 - stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (Kippen; vleeskuikens)	BWL2010.13	14537	NH ₃	0,021	-	305,3 kg/j

6 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal F (warmtewisselaar)	Uittreedhoogte	4,0 m	NH ₃	385,0 kg/j
Locatie	X:252397 Y:581831	Uittreeddiameter	0,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	9,2 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	E5.11 - stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (Kippen; vleeskuikens)	BWL2010.13	18333	NH ₃	0,021	-	385,0 kg/j

7 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:252258,57 Y:581868,68	Type scherm	-	NO ₂	63,3 g/j
Lengte	600,43 m	Hoogte	-	NH ₃	15,4 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	860,0 p/jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	69,0 p/jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %

8 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer	Links	Rechts	NO _x	446,6 kg/j
Locatie	X:252308,97 Y:581801,84	Type scherm	-	-	NO ₂ 130,7 kg/j
Lengte	602,26 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 15,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	860,0 p/etmaal		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	569,0 p/etmaal		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %	

9 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien externe voertuigen	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	32,5 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,4 kg/j
Locatie	X:252362,01 Y:581901,47	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	3,95 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x	226,9 kg/j			
Locatie	X:252333,78 Y:581885,81	NH ₃	55,8 g/j			
Oppervlakte	2,15 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractoren	Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	6000 l/j	600 u/j		NO _x	183,0 kg/j
					NH ₃	45,0 g/j
Verreiker/Shovel	Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1440 l/j	144 u/j		NO _x	43,9 kg/j
					NH ₃	10,8 g/j

11 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Aggregaat	NO _x	1,9 kg/j
Locatie	X:252309,48 Y:581971,85	NH ₃	0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Testen noodstroomaggregaat	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	60 l/j	12 u/j		NO _x	1,9 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

12 Energie | Energie

Naam	Cv woonhuis	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:252248,06 Y:581937,98	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

13 Energie | Energie

Naam	CV stal E	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	8,6 kg/j
Locatie	X:252295,5 Y:581881	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

14 Energie | Energie

Naam	CV stal F	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	11,4 kg/j
Locatie	X:252329,19 Y:581827,74	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

15 Energie | Energie

Naam	CV stal F	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	7,8 kg/j
Locatie	X:252349,01 Y:581798,01	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
AERIUS versie 2022.1_20230405_989cfb3815
Database versie 2022.1_989cfb3815
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>