



Naar achteren te plaatsen toekomstige nieuwe bedrijfswoning

Bestaande varkensstal herbouwen tot machineloods

Af te breken varkensstal

Af te breken loods

(Bestaande) jongveeststal met mestkelder

A
Uitgedunde elzensingel versterken
190 m. 1 rij, plantafstand 2.5 m.
70 *Alnus glutinosa* (200-250), Zwarte els

Bouwblok 0,8345

Aanwezige heesters/bomen

Te planten bomen

Gras/lage beplanting

Aanw. bebouwing

Nieuwe bebouwing

Te verwijderen bebouwing

Aanw. verharding

Nieuwe verharding

Water

doorzicht naar achteren

zicht op de boerderij 140

Aanw. kabels

5 fruitbomen (hoogstam) in voortuin

Aanw. elzen handhaven
ontbrekende elzen tussenplaatsen
5 *Alnus glutinosa* 14-16

Na bouw nieuwe melkstal:
aanw. sleufsilos afbreken
en verplaatsen naar westzijde

Aanw. hoogspanningskabels

Te verwijderen stal
inclusief mestkelder

B
Uitgedunde elzensingel versterken
160 m. 1 rij, plantafstand 2.5 m.
65 *Alnus glutinosa* (200-250), Zwarte els

Nieuwe rundveeststal
29x74

Nieuwe sleufsilos
19x40

Op de kadastrale ondergrond is de
afstand tussen insteek sloten 62 m.
Dat kan in het terrein anders zijn.

Uitgangspunt is het herstel van de
Elzensingels langs het Nieuwe Erf,
waarbij de gestelde afstanden van
plantijn tot de nieuwbouw : tot stal
8 m. en tot de sleufsilos 5 m. harde
voorwaarden zijn.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING NIEUWE ERVEN		2195
ERF MEER VAN DER PROVINCIALE WEG 138-140 DOEZUM	A3 = 1:1000	12-12- 2013
BUREAU BAKKER-WEENINK PITTELOSEWEG 1 9489 TL ZEYERVEEN TEL: 0592-356379 EMAIL:BBW@PLANET.NL		