

Algemene procedures en werkwijze

Algemeen

De onderstaande procedures en werkwijzen zijn omschreven in het draaiboek van Grondbank Amsterdam en werkinstructies. Het draaiboek en de werkinstructies liggen ter inzage bij de Grondbank.

Bemonstering: Chemisch analytisch onderzoek, voorlopige en of definitieve classificatie van grond vindt plaats volgens "Nationale Beoordelingsrichtlijn Grond voor toepassing in werken" (BRL 9308) en andere met het Besluit bodemkwaliteit samenhangende regelingen.

De Grondbank Amsterdam is gecertificeerd voor het uitvoeren van de werkzaamheden omschreven in de BRL 9308. Door de certificerende instelling (KIWA) wordt periodiek een audit uitgevoerd. Bij het niet navolgen van de in de BRL omschreven werkwijzen en procedures wordt het certificaat ingetrokken. De BRL 9308 ligt ter inzage bij de Grondbank.

Procedure

De procedure voor de aanvoer van grond / baggerspecie inclusief bodemvreemd materiaal en de afvoer van grond / baggerspecie en of bodemvreemd materiaal en of reststoffen is als volgt:

Aanmelding en acceptatie

Bij aanmelding van een partij grond / baggerspecie door een ondoener moet deze de volgende gegevens verstrekken:

- Locatie van herkomst
- Hoeveelheden
- Tijdsplanning
- Onderzoeksrapporten inclusief tekeningen. De onderzoeksrapporten moeten minimaal gebaseerd zijn op de Amsterdamse Richtlijn voor Bodemonderzoeken (ARVO), NEN-5740 en NVN 5720 (waterbodemonderzoek). De onderzoeksrapporten mogen niet ouder zijn dan vijf jaar; gerekend vanaf de dag van aanmelding door de ondoener van een partij grond en of
- Saneringsplan inclusief tekeningen. Het saneringsplan dient beschikt te zijn door het bevoegd gezag en of
- Gebiedsspecifiek beleid (bodemkwaliteitskaart). Deze kaart dient vastgesteld te zijn door het bevoegd gezag en of
- Financiële garantstelling in de vorm van een bestelbiljet en of een machtiging en of een opdrachtbrief en of een bankgarantie en of een andere vorm van zekerheidsstelling voor de te maken kosten.

Eerst pas wanneer deze bescheiden zijn ontvangen wordt overgegaan tot acceptatie van de partij grond / baggerspecie. Dit vindt plaats in drie stappen.

Stap 1 milieuhygiënische toets (voorlopige classificatie)

Om vast te stellen of de partij grond / baggerspecie naar de inrichting kan wordt de partij voorlopig geclassificeerd. Dit gebeurt op basis van de onderzoeksgegevens en/of het saneringsplan en/of de bodemkwaliteitskaart en/of het bestek. Als de partij naar de inrichting kan dan is milieuhygiënische toets gereed.

Stap 2 Financiële toets

De door de ondoener afgegeven zekerheidsstelling wordt gecontroleerd of deze toereikend is om alle kosten die gemaakt worden om de partij grond / baggerspecie op de inrichting te ontvangen en verder af te voeren naar een eindbestemming. Indien dit uit deze controle blijkt dan is de financiële toets gereed.

Stap 3 Logistieke toets

Een logistieke toets vindt plaats om vast te stellen of voor de partij grond / baggerspecie plaats is op de inrichting.

De partij grond / baggerspecie krijgt een uniek afvalstroomnummer toegekend, dat op het acceptatiebewijs, transportgeleidebonnen en alle overige bij de partij behorende bescheiden wordt vermeld.

Wanneer de stappen 1 tot en met 3 positief worden afgerond dan wordt aan de ondoener een acceptatiebewijs gestuurd.

De partij wordt geregistreerd een door de Provincie Noord-Holland in het kader van de Provinciale Milieuverordening (PMV) goedgekeurd weeg en registratieprogramma. In dit registratieprogramma worden onder andere de volgende gegevens opgenomen:

- Het unieke afvalstroomnummer
- Projectnaam
- De aanbieder van de grond / baggerspecie (naam, adres en woonplaats)
- Locatie van herkomst
- De voorlopige classificatie (milieuhygiënische kwaliteit van de grond / baggerspecie)
- De soort afvalgroep en samenstelling conform de PMV
- EURAL code
- De verwerker van de grond / baggerspecie, in dit geval de Grondbank Amsterdam
- De maximum hoeveelheid grond / baggerspecie, in tonnen uitgedrukt
- Het afleveringsadres
- De startdatum, uitvoeringstermijn en einddatum
- De financieringsbron
- De acceptatiedatum.

De ondoener wordt schriftelijk geïnformeerd of de partij grond / baggerspecie naar de inrichting (TOP/Noodstort) kan worden afgevoerd.

Aanvoer naar de inrichting (TOP/Noodstort)

Voor de aanvoer naar de inrichting is de onderstaande procedure van toepassing:

- De ondoener vraagt bij de inrichting de voor de partij benodigde transportgeleide bonnen aan. Zonder transportgeleide bonnen kan er geen grond / baggerspecie naar de inrichting worden aangevoerd. De transportgeleide bonnen zijn voorzien van een uniek bonnummer en van het unieke afvalstroomnummer. In het weeg en registratieprogramma (PMV) is een koppeling gemaakt tussen het afvalstroomnummer van de partij en de voor de partij gemaakte bonnummers. De transportgeleide bonnen worden uitsluitend tegen overlegging van het acceptatiebewijs afgegeven
- Bij elke vracht grond / baggerspecie die wordt aangevoerd, moet een transportgeleide bon bij aanwezig zijn. Zonder bon wordt de toegang tot de inrichting geweigerd
- Elke binnenkomende vracht wordt ingewogen en in het weegprogramma (PMV) op het unieke afvalstroomnummer geregistreerd
- Als de aanvoer van de partij gereed is, wordt het afvalstroomnummer afgesloten. Er kan dan geen grond / baggerspecie meer worden aangevoerd.

De aangevoerde grond / baggerspecie wordt op de inrichting in depot gezet. De locatie van opslag is gekoppeld aan de voorlopige classificatie van de grond / baggerspecie.

Alle binnen komende grond vermengd met bodemvreemd materiaal wordt per partij ingewogen en geregistreerd in het door de Provincie Noord-Holland goedgekeurde weeg en registratieprogramma.

Opslag en classificatie

Voor opslag en classificatie is de onderstaande procedure van toepassing:

De binnenkomende grond / baggerspecie wordt afhankelijk van de voorlopige classificatie op een van de compartimenten (depot West, het voorterrein of het BAGA depot opgeslagen). Grond / baggerspecie die de voorlopige classificatie "Niet toepasbaar" heeft gekregen wordt altijd op depot West (vloestofdicht) opgeslagen.

De partij grond / baggerspecie wordt voorzien van een registratiekenmerk (betontegel of een merkpaal) met daarop vermeld de verkorte projectnaam en de laatste vijf cijfers van het afvalstroomnummer. Van de inrichting wordt regelmatig een overzicht gemaakt waarop onder andere het volgende staat aangegeven:

- De verkorte projectnaam
- De laatste vijf cijfers van het afvalstroomnummer
- Het compartiment waar de partij in (tijdelijke) opslag ligt.

De grond / baggerspecie per partij wordt indien nodig door zeven ontdaan van bodemvreemd materiaal. Het bodemvreemde materiaal wordt in de nabijheid van de zeef tijdelijk opgeslagen. De hoeveelheid bodemvreemd materiaal wordt door middel van weging bepaald en per partij (afvalstroomnummer) geregistreerd op een subnummer van het unieke afvalstroomnummer.

Grond die tijdelijk op de inrichting wordt opgeslagen en weer terug gaat naar de locatie van herkomst, wordt niet ontdaan van bodemvreemd materiaal. Tenzij de ondoener daar om verzoekt.

De grond / baggerspecie wordt per partij bemonsterd en geanalyseerd conform de BRL 9308. Per partij wordt in het bemonsteringsrapport het volgende genoteerd:

- Het unieke afvalstroomnummer, de projectnaam en het compartiment waar de partij in tijdelijke opslag ligt
- Een monsternamenformulier waarop aangegeven op welke parameters de grond / baggerspecie moet worden geanalyseerd en volgens welk onderzoeksprotocol:
 - Het aantal monsters
 - De datum van monsternamen
 - De omvang van de partij
 - De soort bemonstering.

De grond / baggerspecie wordt per partij op basis van de analyseresultaten van de herbemonstering definitief geclassificeerd. Met andere woorden de milieuhygiënische kwaliteit wordt vastgesteld op basis van het Besluit bodemkwaliteit.

Het bodemvreemde materiaal afkomstig van een partij grond / baggerspecie, wordt verder gezeefd en gescheiden in een bruikbare en een niet bruikbare reststroom. Dit kan eventueel gebeuren door handpicking. Het bodemvreemde materiaal wordt in de nabijheid van de zeef tijdelijk opgeslagen. Vervolgens wordt het materiaal per afvalsoort centraal op de inrichting opgeslagen.

Bemonstering, chemisch analytisch onderzoek en voorlopige en of definitieve classificatie van grond vindt plaats volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn Grond voor toepassing in werken (BRL 9308) en andere met het Besluit bodemkwaliteit samenhangende regelingen. Dit geldt niet voor grond waaruit de voorlopige classificatie blijkt dat deze niet reinigbaar is.

Op de inrichting wordt gebruik gemaakt van betonnen blokken om "stortvakken" te creëren. Deze blokken kunnen overal op de inrichting worden toegepast.

Afvoer, bestemming en facturering

Na het bepalen van de definitieve classificatie (de milieuhygiënische kwaliteit) van de grond / baggerspecie, wordt deze afgevoerd naar een eindbestemming. De bruikbare en of niet bruikbare reststroom en of de afvalstoffen worden eveneens naar een eindbestemming afgevoerd. Voor de afvoer is de onderstaande procedure van toepassing:

- Een partij grond / baggerspecie die volgens de vigerende regelgeving (toetsing van de analyseresultaten van de herbemonstering aan het Besluit bodemkwaliteit) wordt geclassificeerd als Achtergrondwaarde, Wonen of Industrie wordt ingezet bij schone grond en of hergebruikprojecten. De grond wordt van de inrichting afgevoerd op een speciaal daarvoor bestemd uitgaand afvalstroomnummer dat gekoppeld is aan het unieke afvalstroomnummer dan wel afgevoerd op een speciaal daarvoor bestemd verkoopnummer.
- Een partij grond / baggerspecie die volgens de vigerende regelgeving (toetsing van de analyseresultaten van de herbemonstering aan het Besluit bodemkwaliteit) wordt geclassificeerd als verontreinigd (storten of reinigen), wordt bij

- een reiniger of een stortplaats aangeboden. De grond / baggerspecie wordt van de inrichting afgevoerd op een speciaal daarvoor bestemd uitgaand afvalstroomnummer dat gekoppeld is aan het unieke afvalstroomnummer
- De verschillende bruikbare en niet bruikbare reststromen ontstaan na het sorteren van het bodemvreemd materiaal worden naar diverse eindverwerkers afgezet. Per soort afvalstroom (puin, metselwerk, beton, funderingsresten), hout, textiel, kunststof, ijzer, asbest, keramisch materiaal enzovoorts), wordt een uniek uitgaand afvalstroomnummer gemaakt. Per afvalstroomnummer wordt een soort afval uitgewogen en geregistreerd
 - De gemaakte kosten worden aan de ontdoener gefactureerd. Op de factuur staan de volgende gegevens vermeld:
 - Het unieke afvalstroomnummer
 - Locatie van herkomst
 - De omvang van de aangevoerde partij grond, in tonnen uitgedrukt
 - De hoeveelheid bodemvreemd materiaal, uitgedrukt in tonnen
 - De milieuhygiënische kwaliteit van de grond
 - De eindbestemming, indien noodzakelijk
 - De totale verwerkingskosten
 - De (door)schuif BTW.

Voor de afvoer van grond / baggerspecie en of bodemvreemd materiaal en of afvalstoffen naar een reiniger of een stortplaats, worden eerst de benodigde formaliteiten afgehandeld, zoals onder andere een afvalstroomnummer, een ontheffing van het stortverbod (Bodem+) indien het grond / baggerspecie betreft die niet reinigbaar is en gestort moet worden.

Alle uitgaande grond en of afvalstromen worden geregistreerd met behulp van een door de Provincie Noord-Holland in het kader van de Provinciale Milieuverordening (PMV) goedgekeurd weeg en registratieprogramma. In dit registratieprogramma worden onder andere de volgende gegevens opgenomen:

- het subnummer als afgeleide van het unieke afvalstroomnummer of een uniek uitgaand afvalstroomnummer
- een korte omschrijving van het project
- de aanbieder van de grond / baggerspecie (naam, adres en woonplaats)
- locatie van herkomst
- de definitieve classificatie
- de soort afvalgroep en samenstelling conform de PMV
- EURAL code
- de verwerker van de grond / baggerspecie of afvalstroom
- het afvalstroomnummer van de verwerker
- de maximum hoeveelheid grond / baggerspecie, in tonnen uitgedrukt
- het afleveringsadres
- de startdatum, uitvoeringstermijn en einddatum
- de financieringsbron
- de acceptatiedatum.

Voor alle uitgaande grond / baggerspecie en/of afvalstromen worden transportgeleide bonnen gemaakt. Iedere uitgaande vracht wordt voorzien van een transportgeleide bon.

Verkoop grond / baggerspecie

Wanneer grond / baggerspecie wordt verkocht dan wordt dit separaat geregistreerd. Per project wordt een uniek verkoopnummer aangemaakt. Op dit verkoopnummer wordt de geleverde grondsoort geregistreerd. Aan het einde van de levering of zoveel eerder als noodzakelijk worden de kosten aan de afnemer in rekening gesteld. Op de factuur worden de volgende gegevens vermeld:

- Het unieke verkoopnummer
- De geleverde grondsoort
- EURAL code
- De afgenomen hoeveelheid in tonnen en of losse m3
- De prijs per eenheid
- Het afleveradres
- De (doorschuif) BTW.

Om tot een verkoopbaar product te komen worden partijen grond van de zelfde milieuhygiënische kwaliteit samengevoegd en indien nodig bewerkt. Voorts wordt voor het maken van "Amsterdamse Bomen grond" kunstmest gebruikt, dit wordt samengevoegd met grond die voldoet aan de achtergrondwaarde.